Адреса пунктов выдачи:
г. Самара, ул. 9 просека, 2-я линия, д. 16А
г .Самара, ул. Главная, д.23
г. Самара, Управленческий тупик, д.7, к. 1
п. Волжский, ул. Максима Горького, д.18
с. Красный яр, ул. Комсомольская д.281
E-mail: info@profrent.su / **Сайт:** profrent.su
Тел: 8 (846) 200-16-60

Адрес сервисного центра:
г. Самара, Управленческий тупик, д.7, к. 1
E-mail: remont@profrent.su
Тел: 8 937 984 11 01

Прайс от 07.10.2026 г

Оборудование	Модели и краткие технические характеристики	Цена аренды		
		Сутки	Смена	до 4 часов
	**Алмазное бурение**			
С max Ø бурильной коронки 80 мм	**Модели:** Messer DM 100 **Характеристики:** Мощность номинальная: 1500 Вт. Напряжение: 220 В. Скорость вращения: 950-2100 об/мин. Число скоростей: 2 шт. Водяное охлаждение - есть. Масса: 7 кг.	1600	1300	1000
С max Ø бурильной коронки 102 мм	**Модели:** DIAM ML-102/2H **Характеристики:** Мощность номинальная: до 1800 Вт. Напряжение: 230 В. Скорость вращения: 800-3600 об/мин. Число скоростей: 2 шт. Водяное охлаждение - есть. Масса: 7 кг.	1600	1300	1000
С max Ø бурильной коронки 160 мм	**Модели:** DCK KZZ02-160 / Crown CT32035 BMC **Характеристики:** Мощность номинальная: до 1800 Вт. Напряжение: 220 В. Скорость вращения: 1900 об/мин. Масса: 5,2 кг.	1600	1300	1000
С max Ø бурильной коронки 180 мм	**Модели:** DIAM ML-180N **Характеристики:** Мощность номинальная: до 4000 Вт. Напряжение: 230 В. Скорость вращения: 400-800 об/мин. Максимальный ход: 685 мм. Водяное охлаждение - есть. Масса: 19 кг.	2600	2200	1800
С max Ø бурильной коронки 230 мм	**Модели:** MESSER DM180-1-P **Характеристики:** Мощность: 3200 Вт. Напряжение: 220 В. Скорость вращения: 900 об/мин. Рабочий ход: 500 мм. Число скоростей: 1 шт. Водяное охлаждение - есть. Масса: 17,5 кг.	2600	2200	1800
С max Ø бурильной коронки 250-260 мм	**Модели:** DIAM ML-250-2/2A /Milwaukee D250 / DIAM ML-250N / CROWN CT 32027 **Характеристики:** Мощность номинальная: до 3200 Вт. Напряжение: 230 В. Скорость вращения: 500-800 об/мин. Максимальный ход: 685 мм. Водяное охлаждение - есть. Масса: 19-21 кг.	2800	2400	2000
С max Ø бурильной коронки 350 мм	**Модели:** DIAM ML -350/2NE **Характеристики:** Мощность: 3500 Вт. Напряжение: 220 В. Частота вращения: 350-560 об/мин. Тип сверления: мокрое. Число скоростей : 2 шт. Масса: 27 кг.	3200	2800	2200
	Барьер дорожный			
Барьер дорожный пластиковый	**Модели:** вкладывающийся 2.0 м, 1.2 м **Характеристики:** белый/красный	2500 минимальная стоимость далее 100 р/сутки		
	**Бензорезы**			
Бензорезы с диском 300-400 мм	**Модели:** STIHL TS 420 /Champion CP350 / CHAMPION CP400 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 2-х тактный. Ø диска: 300-400 мм. Макс. глубина реза: 125-145 мм. Мощность двигателя: до 5,5 л.с. Масса: до12 кг.	3000	2500	2000
Направляющая тележка	**Модели:** STIHL FW 20 TS-420 **Характеристики:** резы с точностью глубины до 1 мм	1000	800	600
	**Бетономешалки**			
Объем готовой смеси 64 л	**Модели:** СБР-132А.3 / Профмаш Б-130 / ПРОФМАШ Б-130Р-Максим **Характеристики:** Геометрический объем: 130 л. Объем готовой смеси: 64 л. Напряжение: 230 В. Потребляемая мощность: 0,55-0,85 кВт. Масса: 48 кг.	1000	800	600
Объем готовой смеси 80 л	**Модели:** Лебедянь СБР-150 / Helper H-130 / СТРОЙМАШ СБР-150А / РБГ-150 **Характеристики:** Геометрический объем: 150 л. Объем готовой смеси: 78-80 л. Напряжение: 220/320 В. Потребляемая мощность: 0,4 -1 кВт. Масса: 64 - 71 кг.	1000	800	600
Объем готовой смеси 130 л	**Модели:** ПРОФМАШ Б-220 /Специалист Б-220 **Характеристики:** Геометрический объем: 190 л. Объем готовой смеси: 119-130 л. Напряжение: 230 В. Потребляемая мощность: 0,85 кВт. Масса: 59 кг.	1000	800	600
Объем готовой смеси 150 л	**Модели:** Лебедянь СБР-260В **Характеристики:** Геометрический объем: 260 л. Объем готовой смеси: 150 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт. Масса: 150 кг.	2000	1500	1200
	Бытовки			
Бытовки	**Характеристики:** Высота: 2,60 м. Длина: 6,1 м. Ширина: 2,44 м.	12 000 в месяц		
	**Вентиляторы промышленные**			
Вентиляторы	**Модели:** Ballu BIF-20D **Характеристики:** Мощность: 450 Вт. Производительность: 20000 м³/ч. Напряжение питания: 220 В. Скоростных режимов: 2 шт. Масса: 24,6 кг.	800	600	400
	**Вибраторы для бетона**			

Мощностью 1000 Вт, высокочастотные	**Модели:** Wacker Neuson IRFU 45/230/10 **Характеристики:** Тип двигателя: электрический. Напряжение: 220 В. Рабочий Ø наконечника: 45 мм. Частота вращения: 12000 об/мин.	2500	2000	1500
Мощностью 1100 Вт	**Модели:** Grost VGP 1100 **Характеристики:** Тип двигателя: электрический. Напряжение: 220 В. Рабочий Ø наконечника: 35 мм. Частота вращения: 5600 об/мин.	1000	800	700
Мощностью до 2600 Вт	**Модели:** SamSan KVM 1500 /TSS ЭП-1.5/220 /Grost VGV 1600 /Grost VGN 1500 / SamSan KVM 2300 /Grost VGN 2300 / TSS ЭП-2.6/220 / stem techno sve-2000 **Характеристики:** Тип двигателя: электрический. Напряжение: 220 В. Рабочий Ø наконечника: 32-70 мм. Частота вращения: до 4000 об/мин.	1300	1000	800
	**Виброкатки**			
Виброкатки бензиновые	**Модели:** Masalta MSR58-4 **Характеристики:** Тип катка: одновальцовый. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 5,5 л.с. Ширина обработки: 580 мм. Макс. скорость хода: 25 м/мин. Вес: 180 кг.	5500	4500	4000
	**Вибротрамбовки (виброноги)**			
Вибротрамбовки бензиновые	**Модели:** Wacker Neuson BS 50-2 plus / Ammann ATR 60C / Zitrek cncj 72 FW-5 / Enar PC 60H4T / Masalta EMR 70H / Masalta MR 75R / Masalta MR 68H / MASTERPAC PMR70H.1 / MASTERPAC PMR68H.2 /Wacker Neuson BS 60-2 plus / CIMAR CT-66P-2A **Характеристики:** Частота ударов: 450-700 уд/мин. Глубина уплотнения, max: 400-850 мм. Размер основания (ДхШ): 340x380 мм; 345x285 мм; 345x290 мм. Рабочая скорость, max: 9,5-13 м/мин. Масса: 59-79 кг.	3000	2500	2000
	**Виброплиты**			
Виброплиты до 60 кг	**Модели:** Wacker Neuson MP 12-CE / Masalta MSR 60-4 / Сплитстоун VS-134 / Сплитстоун VS-104 **Характеристики**: Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 100 м²/час. Глубина уплотнения: до 100 мм. Расход топлива: 1,4 л/ч. Топливный бак: 3,1 л.	1500	1200	1000
Виброплиты до 90 кг	**Модели:** Wacker Neuson MP 15 / Wacker Neuson VP 1550Aw / Сплитстоун VS-244 / Masalta MS 90-4 / CIMAR CPC-1550 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 140 м²/час. Глубина уплотнения: 200-450 мм. Расход топлива: 1,4 л/ч. Топливный бак: 3 л.	2000	1700	1400
Виброплиты 100 кг (роликовая)	**Модели:** CIMAR CPR-550H **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый. Мощность двигателя 5,5 л/с Глубина уплотнения: 400 мм. Топливный бак: 3,1 л.	2500	2200	1900
Виброплиты до 175 кг	**Модели:** Сплитстоун VS-246E20 / Сплитстоун VS-246E12 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 160 м²/час. Глубина уплотнения: до 300 мм. Расход топлива: 1,7 л/ч. Топливный бак: 3 л.	3000	2600	2200
Виброплиты 300 кг	**Модели:** Сплитстоун VS-309 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 180 м²/час. Глубина уплотнения: до 700 мм. Расход топлива: 2,5 л/ч. Топливный бак: 5,3 л.	4500	4000	3000
Виброплиты 175 кг (реверсивные)	**Модели:** Wacker Neuson BPU 3050 A / CIMAR CPC-160 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность двигателя: 6,6 кВт. Скорость: 21 м/мин. Max. преодолеваемый уклон: 30%. Объем топливного бака: 5 л. Расход топлива: 1,1 л/ч.	3800	3200	2600
Виброплиты 275 кг (реверсивные)	**Модели:** MASTERPAC PCR6037H.2 / Atlas Copco LG 300 / MASTERPAC PCR6040H.2 / CIMAR CPC-240 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый. Мощность: до 8,5 л.с. Скорость уплотнения: 20-24 м/мин. Сила удара: 37-40 кН. Реверс - есть.	5000	4000	3000
Виброплиты 400 кг (реверсивные)	**Модели:** MASTERPAC PCR6550H.2 / Batmatic CRDH40 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, дизельный. Мощность: 11,8 л.с. Скорость уплотнения: 20-25 м/мин. Сила удара: 50-55 кН. Реверс - есть. Глубина уплотнения: до 850 мм	5500	4500	3500
Виброплиты 400 кг (реверсивные)	**Модели:** Masterpac PCR7060H **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый. Производительность: до 1050 м²/час. Центробежная сила, кН: 60. Расход топлива: 3,5 л/ч. Топливный бак: 6,1 л.	6000	5000	4000
Виброплиты 500 кг (реверсивные)	**Модели:** Wacker Neuson DPU 6555 **Характеристики:** Тип двигателя: дизельный. Производительность: до 1393 м²/час. Центробежная сила, кН: 65. Расход топлива: 1,9 л/ч. Топливный бак: 6,0 л.	7000	6000	5000
Виброплиты 680 кг (реверсивные)	**Модели:** Batmatic CR 9075 **Характеристики:** Тип двигателя: дизельный. Реверс есть. Глубина уплотнения: 90-100 см. Центробежная сила 90 кН. Реверс - есть.	8500	7500	6500
	**Виброрейки**			
Бензиновые, плавающие	**Модели:** TSS-VTH-1.2 / Masalta MCD-4 / Samsan SFS 101 **Характеристики:** Длина рейки: 2-4 м. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 1,2-1,5 л.с. Материал рейки: алюминий. Масса: 13 - 18 кг.	2500	2200	1800
	Гладилки			
Магниевая (закругленная)	**Модели:** VILAR **Характеристики:** Материал: магний. Форма профиля: прямоугольная. Длина профиля: 1200 мм. Ширина профиля (высота рабочей части) : 200 мм. Диаметр ручек: 45 мм..	1000	800	700
Для финишной обработки	**Модели:** VILAR **Характеристики:** Материал: голубая сталь/алюминий. Размер профиля: 180×1200 мм. Диаметр ручки: 45 мм. Общая длина ручек: 5,4 м.	1000	800	700
	**Вышки-туры**			
Атлант	Размеры рабочей площадки: 2,0 x 2,0 м. Шаг секции: 1,2 м. Нормативная поверхностная нагрузка: 250 кг. Масса базового блока: 70 кг.	Рассчитывается индивидуально		
Радиан	Размеры рабочей площадки: 2,0 x 0,9 м. и 2,0 x 0,6 м. Шаг секции: 1,2 м. Нормативная поверхностная нагрузка: 250 кг. Масса базового блока: 50 кг.	Рассчитывается индивидуально		

Компакт	Размеры рабочей площадки: 1,2 х 0,7 м. Max. высота: 4,2 м. Нормативная поверхностная нагрузка: 250 кг. Масса базового блока: 50 кг.	Рассчитывается индивидуально		
Резервуарная	Размеры рабочей площадки: 2 х 2 м. Допустимая распределенная нагрузка не более 400 кг.	Рассчитывается индивидуально		
	**Генераторы и электростанции**			
Бензиновые, мощностью до 3 кВт, однофазные	**Модели:** Fubag BS 3300 / Fubag HS 2500 / Zonqshen KB 3300 / Zonqshen PB 2500 / VILLARTEC GG 4000C / VILLARTEC GI 188S (инверторный бесшумный) / Champion IGG3200 **Характеристики:** Мощность: 2-5 кВт. Номинальное напряжение: 220 В. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Масса: 19-55 кг.	1500	1200	1000
Бензиновые, дизельные мощностью 6-7 кВт	**Модели:** TSS SGG 6000 EH / Fubag BS 6600 / KIPOR KGE6500E / B&S Elite Series 8500EA / Zongshen KB 7000E / Интерскол ЭБ-7500Э / Fubag BS 7500/ BS 7500 A ES / Patriot SRGE 6500/Fubag BS 8500 A ES DUPLEX/ Fubag BS 8500 XD ES / Fubag BS 8500 A ES / CHAMPION DG6501E **Характеристики:** Мощность: 6-7 кВт. Номинальное напряжение: 220 В. Тип двигателя: бензиновый, дизельный 4-х тактный. Масса: 80-100 кг.	2000	1600	1200
Бензиновые, дизельные мощностью 8,5- 12,5 кВт	**Модели:** Lifan 10 GF-4 / Zongshen KB 9000E / Kipor KDE12000EA / Champion DG10000E-3 **Характеристики:** Номинальное напряжение: 220-230 В. Ручной и электростартер. Расход топлива: 3,1-7 л/ч. Масса: 99- 185 кг.	3000	2500	2000
Дизельные, мощностью 16 кВт, трехфазный	**Модели:** ТСС АД-16С-Т400 **Характеристики:** Мощность: 16 кВт. Номинальное напряжение: 230 В и 400 В. Ручной. Расход топлива (при 50% мощности): 3,7 л/ч. Масса: 650 кг.	3500	3000	2500
Дизельные, мощностью 20 кВт, трехфазный	**Модели:** ИСТОК АД20С-Т400-РПМ15-1 / ТСС АД-20С-Т400-1РКМ7 **Характеристики:** Мощность: 20 кВт. Номинальное напряжение: 230 В и 400 В. Электростартер. Расход топлива при нагрузке 75% : 4,42 л/ч. Тип двигателя: атмосферный, рядный, 4-тактный. Масса: 715 кг.	4000	3500	3000
Дизельные, мощностью 27 кВт, трехфазный	**Модели:** ТСС АД-25С-Т400-1РКМ7 **Характеристики:** Мощность: 27 кВт. Номинальное напряжение: 380 В. Расход топлива при нагрузке: 4,6 л/ч. Масса: 750 кг.	4500	4000	3500
Дизельные, мощностью 30 кВт, трехфазный	**Модели:** Азимут АД-30С-Т400-1РКМ14 **Характеристики:** Мощность: 30 кВт. Номинальное напряжение: 380 В. Расход топлива при нагрузке: 9,4 л/ч. Масса: 1002 кг.	5000	4500	4000
Инверторный генератор	**Модели:** Fubag TI 2300 **Характеристики:** Мощность: 2,2 кВА. Номинальное напряжение: 230 В. Номинальная мощность: 2 кВт. Объем бака: 4,2 л.Расход топлива при нагрузке 75% : 1,2 л/ч. Тип двигателя: 1-цилиндровый, 4-тактный Масса: 20,8 кг.	1700	1500	1300
Инверторный сварочный генератор	**Модели:** BlueWeld MOTOWELD 154 CE **Характеристики:** Номинальное напряжение: 220 В. Номинальная мощность: 1,8 кВт. Масса: 40 кг.	2000	1800	1600
	Дозаторы			
	**Модели:** Hilti MD 1000 / Hilti HDM 500 CR-CB / Toua DCG 72-600 аккумуляторный **Характеристики:** Для инъецирования состава химических анкеров Hilti HIT-ICE и HFX при монтаже анкерных элементов и арматуры в основания из твердых строительных материалов. Для дозирования клеевых анкеров. Для нанесения различных материалов: герметика, клея, анкеров, жидких гвоздей.	1000	800	600
	**Затирочные машины по бетону**			
Бензиновые, с Ø затирочного диска 600 мм	**Модели:** Bartell B 424 / TSS DMR600L/БЗМ-600 (Honda GP200) **Характеристики:** Ø заглаживающего диска: 600 мм. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность двигателя: 5,5-6,5 л.с. Масса: 50-65 кг.	2000	1700	1400
Электрические, с Ø затирочного диска 600 мм	**Модели:** Brinkmann Estrich Boy TL / ТСС DMD600 с узо/ВПК ЭЗМ-600/VPK SKAT 600 **Характеристики:** Ø заглаживающего диска: 600 мм. Количество лопастей: 4 шт. Электромотор: на 230 В. Масса: 42-65 кг.	2000	1700	1400
Бензиновые, с Ø затирочного диска 900 мм	**Модели:** VPK БЗМ-900 / Masalta MT36-4 /ВПК БЗМ-900 PRO / ТСС DMD1000 **Характеристики:** Ø заглаживающего диска: 900-960 мм. Количество лопастей: 4 шт. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 5,4-8,4 л.с. Масса: 73-116 кг.	2500	2200	1800
Бензиновые, с Ø затирочного диска 1200 мм	**Модели:** Wacker Neuson CT 48-8A **Характеристики:** Ø заглаживающего диска: 1200 мм. Количество лопастей: 4 шт. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 9 л.с. Масса: 96 кг.	3000	2500	2000
	**Измерительный инструмент**			
Тепловизоры	**Модели:** ADA TemPro VISION / Hikvision DS-2TP31B-3AUF/ UNI-T UTi260B **Характеристики:** Разрешение матрицы: 60 х 60 / 160 х120/ 120х120 . Тип зонда: инфракрасный. Отображение температуры: 5-7 цветовых схем. Температурный диапазон: 20°- 550° С. Время автономной работы: 6-10 ч.	1000	800	600
Тепловизоры	**Модели:** CONDTROL IR-CAM 3 / Seek Thermal Reveal PRO **Характеристики:** Разрешение матрицы: 120х120 . Тип зонда: инфракрасный. Температурный диапазон: - 20°- 250° С. Экран: 2.8". Угол обзора: 56.	2000	1700	1400
Тепловизоры (подходят для охоты)	**Модели:** Bosch GTC 400C / Testo 865 / RGK TL-160 **Характеристики:** Разрешение матрицы: 160х120, 240 х 320. Тип зонда: инфракрасный. Отображение температуры: 9-12 цветовых схем. Температурный диапазон: -20 °- 650° С. Дальность видимости: 5 м. Время автономной работы: 4-10 ч.	2600	2300	2000
Ротационный нивелир с приёмником	**Модель:** Hilti PR 30-HVS **Характеристики:** Точность: 0,5 мм. Максимальная дальность измерения (с приемником): 500м. Температурный диапазон: –20°до 50° С. Время непрерывной работы: 16 ч.	3000	2600	2200
Ротационный лазерный нивелир	**Модель:** CONDTROL Roto HVG / Condtrol Digi Roto HVR **Характеристики:** Точность: ±0.09 мм. Максимальная дальность измерения (с приемником): 600м. Температурный диапазон: –20°до 50° С. Тип выравнивания: автоматическое. Время непрерывной работы: 15 ч/20 ч.	1500	1200	1000
Лазерные нивелиры	**Модели:** ADA TopLiner 3x360 / RGK PR-3M / ADA CUBE 3x360 / ADA CUBE 3-360 GREEN ULTIMATE EDITION / BOSCH GLL 3-80c / Condtrol Omniliner G3D **Характеристики:** Рабочий диапазон: 20-120 м. Горизонтальная плоскость: 1 (360°). Вертикальная плоскость: 2 (360°). Цвет луча: красный, зеленый. Поверки нет. Масса: 0,9 кг.	1000	800	600
Лазерные нивелиры	**Модели:** Bosch Professional GCL 2-50+LR6	800	600	500

	Характеристики: Рабочий диапазон: 15 м. Цвет луча: красный. Класс лазера: 2. Масса: 0,49 кг.			
Оптические нивелиры	**Модели:** RGK C-24 / ADA Ruber-X32 / Bosch GOL 32D / Bosch GOL 20D / GeoMax ZAL 132 **Характеристики:** Точность: 1,5-2 мм. Увеличение: 24-32X. Минимальное фокусное расстояние: 0,2 м. Угол поля зрения: 1°25'. Ø объектива: 25-36 мм.	1200	1000	800
Теодолиты	**Модели:** VEGA TEO-20 **Характеристики:** прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Особенности: подсветка разметочной сетки, лазерный отвес, двусторонний дисплей с подсветкой.	2000	1700	1300
Детекторы проводки	**Модели:** Bosch GMS 120 / Bosch GMS 100 M Professional / ADA WALL SCANNER 120 PROF **Характеристики:** Глубина обнаружения металла (магнитного): 120 мм. Глубина обнаружения металла (немагнитного): 80 мм. Глубина обнаружения древесины: 38 мм.	500	400	300
Склерометры (измеритель прочности бетона)	**Модели:** ADA Schmidt Hammer 225 / RGK SK-60 **Характеристики:** Тип: механический. Диапазон измерения прочности, Мпа: 10-60. Внесен в госреестр: нет. Измерение: бетон. Макс относительная погрешность: 15%. Масса: 1,3 кг.	1000	800	600
Плотномер динамический	**Модели: RGK Д-51A** **Характеристики:** степень уплотнения песчаной подушки и земляного полотна на глубине 10-30 см Вес 5,1кг	600	500	400
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)	**Модели:** ADA COSMO 50 / Makita LD080P **Характеристики:** Дальность измерения (без отражателя): 50 - 80 м. Мин. расстояние измерений: 5 см. Точность измерения: 1,5 мм. Количество точек начала отсчета: 3. Ударопрочный корпус.	500	400	300
Толщиномер лакокрасочных покрытий	**Модели:** Etari ET-555 / IC-T100 **Характеристики:** Принцип измерения: вихретоковый и магнитоиндукционный. Замер на цветных металлах (Al): да. Замер на черных металлах (Fe): да. Диапазон измерений: 0-1300/2000 мкм. Рабочая температура: от -20 до +40 °C. Диаметр минимальной площади: 6 мм. Масса: 0,1 кг.	500	400	300
Трассоискатель (поиск кабелей и трубопроводов)	**Модели:** Seba FM 9890-XT **Характеристики:** Максимальная глубина измерения: 6 м. Точность измерения глубины: ±5% +5 см. Масса: 2,5 кг.	3000	2500	2000
Трассоискатель (с генератором сигналов)	**Модели:** Dynatel 2210E **Характеристики:** Максимальная глубина измерения: 5 м. Точность измерения глубины: ±5% +5 см. Рабочая температура: –20 … +50°C.	4000	3500	3000
Колесо измерительное	**Модели:** Bosch GWM 32 **Характеристики:** Дальность измерений: 9999,9 м. Ø колес: 31,85 см Минимальный отсчет: 0,01 м. Шаг шкалы счетчика: 10 см. Вес: 1,4 кг.	500	400	300
Металлоискатель	**Модели:** GARRETT ACE 250 / Minelab GO-Find 66 / Garrett ACE 300i **Характеристики:** Max глубина обнаружения: до 1,5м. Время работы от аккумулятора: 25-40 ч. Длина: 1290 - 1305 мм. Количество батареек: 4шт. Вес: 1,2 кг.	1000	800	600
Малярный светильник	**Модели:** Lossew Lamp P2 Ultra Pro **Характеристики:** Предназначен для выявления неровностей поверхности перед высококачественной покраской и поклейкой обоев.	500	400	300
Пирометры инфракрасные	**Модели:** ADA TemPro **Характеристики:** Температурный диапазон: -32 +350 °C. Точность: ±1.5 °C.	500	400	300
	**Инструмент для монтажа аксиальных фитингов**			
Для монтажа металлопластиковых труб	**Модели:** ручной пресс-инструмент **Характеристики**: Тип: ручной. Максимальный Ø трубы: 32 мм. Усилия обжатия: 57 кН. Поворот пресс-головки: 360 градусов. Вес: 4,76 кг.	500	400	300
Для монтажа полиэтиленовых труб	**Модели:** PRO AQUA AXTOOL-1632 / V-Pexpress MH32 / VALTEC VT.1240.FT.1632 **Характеристики**: Максимальный Ø трубы: 40 мм. Инструмент предназначен для монтажа труб: PEX, PERT SDR 7,4 с системой аксиальных фитингов.	1200	1000	800
	**Клуппы**			
Механические клуппы	**Модели:** V-Cut 1 ¼ / Matrix 1/4 -1/2 -3/4 -1 - 1.25” / SPARTA 11 предметов / ЗУБР 28270-H5 от 3/8" до 1 1/4" **Характеристики**: Резьба трубная коническая (R/BSPT), дюйм: 1/2 - 1 1/4. Резьба трубная коническая (R/BSPP): 1 /4 - 1,25”. 11 предметов от 1/4” до 11 /4”. Масса: 3 - 9,95 кг.	700	600	500
Электрические клуппы	**Модели:** SUPER-EGO supertronic 2000 / V-Matic VOLL **Характеристики**: Мощность 1400 Вт. Резьба трубная (G/BSPT, G/BSPP, R/BSPT), дюйм: 1/2 - 1 1/4. Масса: 4,9-10кг.	3000	2500	2000
	**Компрессоры**			
Объем ресивера до 50 л.	**Модели:** Fubag FC 230/24 см2 / REMEZA СБ4 / C-24.OLD10 / AURORA PASSAT-25 BLACK 4G / HYUNDAI HYC 30250LMS **Характеристики**: Давление: 8 бар. Объём ресивера: 24-50 л. Производительность: 208-330 л/мин. Мощность: 1,45-1,8 кВт. Напряжение: 220-230 В. Масса: 21-41 кг.	1000	800	600
Объем ресивера 100 л.	**Модели:** Remeza СБ4-С-100.АВ360А / Remeza СБ4-С-100.LB24 А / Aurora Gale – 100 / Airrus CE100-V38A / Inforce BCX-100L **Характеристики**: Давление: 8 бар. Объём ресивера: 100 л. Производительность: 360 л/мин. Мощность двигателя: 2,2 кВт. Напряжение: 220 В. Масса: 80 кг.	1500	1300	1000
Объем ресивера 150 л.	**Модели:** Бежецк К-2 150 **Характеристики**: Давление: 10 бар. Объём ресивера: 150 л. Производительность на выходе: 680 л/мин. Производительность на входе: 900 л/мин. Мощность: 5.5 кВт. Напряжение: 380 В. Масса: 250 кг.	3000	2500	2000
Дизельный компрессор	**Модели:** Liutech LUY050-7 / Chicago Pneumatic CPS 90 **Характеристики**: Тип: винтовой. Давление: 7 бар. Производительность: 2500-5000 л/мин. Мощность двигателя: 33 кВт. Число оборотов: 1850-3000 об/мин. Объем топливного бака: 31-67 л. Масса: 556-750 кг.	4000	3500	3000
Аппарат пескоструйный	**Модели:** DSG 200 / BlastRazor Z-200RCS (DBS-200RCS) Contraco **Характеристики**: Тип аппарата: напорный. Объем камеры: 200 л. Максимальная производительность: 20-37 м²/час. Максимальное рабочее давление: 8 бар. Температурный режим эксплуатации: -10 до + 50 °C. Длина напорного рукава не более - 20 м. Вес: 156 кг. (Дополнительно комплектуется: шланг воздушный - 50м, шланг пескоструйный - 50м, сопло)	2000	1600	1200

Компактный пескоструйный аппарат	**Модели:** Gigant 38л GSM-38 / NORDBERG NSP10 **Характеристики**: Тип аппарата: напорный. Производительность:3 м²/час. Давление: 6-9 атм. Объем резервуара: 37-38 л. Расход аброзива: 25-40 кг/ч, 1,2-3 кг/мин. Расход воздуха: 170-708 л/мин. Масса: 16-17 кг.	1000	800	600
	**Лазы универсальные**			
Лазы с шипами КВТ	**Модели:** Лазы ЛУ с шипами КВТ **Характеристики**: Грузоподъемность: до 250кг Длина троса: 8 м Скорость подъема: 10 м/мин Масса 16 кг	500	400	300
	Лебедка электрическая			
Лебедка	**Модели:** TOR SQ-04 **Характеристики**: Тип опор: СВ 95/105/110. Макс раствор когтя: 190 мм. Крепежные ремни: в комплекте. Масса: 5 кг.	1000	800	600
	**Леса строительные**			
ЛРСП-30, ЛРСП-40	Максимальная высота лесов: 30 м (для ЛРСП-30), 40 м (для ЛРСП-40). Шаг яруса: 2 м. Шаг рам вдоль стены:3 м. Ширина яруса (прохода) между стойками рам: 1 м.	Рассчитывается индивидуально		
	Подмости			
Малые передвижные подмости	**Модели:** Krause Corda **Характеристики:** Размер площадки: 1.47x0.5 м. Max высота: 3 м. Max высота установки настила: 1 м. Масса: 18 кг.	500	400	300
Подмости каменщика	**Характеристики:** Масса (без щитов): 130 кг.	4 500 в месяц		
	**Лестницы**			
Шарнирные лестницы-трансформеры	**Характеристики:** Длина лестницы: 5,4 м. Число секций: 4 шт. Число ступеней секции: 5; 6 шт. Максимальная нагрузка: 150 кг. Масса: 18 кг.	700	600	500
Лестница стремянка трехсекционная	**Характеристики:** Длина лестницы: 8,4м - 10.25м. Число секций: 3 шт. Число ступеней секции: 12 - 18 шт. Максимальная нагрузка: 150 кг. Масса: 26,3 кг - 29,9 кг.	900	700	600
Лестница стремянка трехсекционная	**Характеристики:** Длина лестницы: 4,64м - 11.93м. Число секций: 3 шт. Максимальная нагрузка: 150 кг. Масса: 36,6 кг.	1200	1000	800
Алюминиевые лестницы	**Характеристики:** Длина лестницы: до 15 м. Число секций: 1-3 шт. Число ступеней секции: до 18 шт. Длина секции: до 4,4м.	1200	1000	800
	**Мозаично-шлифовальные машины**			
Однофазные (220 В) с алмазными фрезами	**Модели:** МИСОМ СО-313.1 **Характеристики**: Тип двигателя: электрический (220 В). Мощность: 2200 Вт. Напряжение: 220 В. Шлифовальный элемент: алмазная фреза. Производительность: 20 м²/ч. Масса: 79 кг.	2200	1800	1500
Однофазные (220 В) с франкфуртами	**Модели:** Сплитстоун GM122-2,2 **Характеристики:** Тип двигателя: электрический (220 В). Мощность: 2200 Вт. Напряжение: 220 В. Шлифовальный элемент: франкфурты. Производительность: 8 м2/ч. Масса: 120 кг.	2500	2100	1800
Трехфазные (380 В)	**Модели:** МИСОМ СО-327 / Сплитстоун GM-245 / МИСОМ СО-307М/Zogel ZG-600 **Характеристики**: Тип двигателя: электрический (380 В). Мощность: 4,7-7,5 кВт. Ширина шлифовки: 600 мм. Рабочий инструмент: алмазные фрезы или франкфурты. Масса: 150 кг.	3000	2500	2000
Шлифовально-подрезная машина	**Модели:** Сплитстоун CGM-124 **Характеристики**: Ширина обрабатываемой полосы: 300 мм. Используемый инструмент: подрезной алмазный диск 350 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 4000 Вт. Масса: 120 кг.	3000	2500	2000
	**Клининговое оборудование**			
Давление 350 бар	**Модели:** АВД MS 17/350 (шланг, пистолет) **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Напряжение: 380 В. Производительность:1050 л/час.	4500	4000	3500
Давление до 200 бар	**Модели:** АВД MS 15/20 **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 200 бар. Напряжение: 380 В. Производительность: 900 л/час. Подогрев воды встроенный	7000	6000	5000
Давление до 280 бар	**Модели:** АВД 15/28 15 hp / Tor CQF 1827 **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 280 бар. Напряжение: 380 В. Производительность: 900-1080 л/час	3500	3000	2500
Давление до 190 бар	**Модели:** АВД PWI 19/13 **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 190 бар. Потребляемая мощность: 4000 Вт. Напряжение: 380 В. Производительность: 780 л/час. Масса: 40 кг.	2500	2200	1800
Давление до 150 бар	**Модели:** Portotechnica ELITE 1910M / Karcher K7 Compact / **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 130-150 бар. Потребляемая мощность: 3000 Вт. Напряжение: 220 В. Производительность: 600 л/час. Масса: 23-44 кг.	2000	1600	1200
Автомойки	**Модели:** KARCHER K 5 Compact *EU / Karcher HD 5/11 E / ECO HPW1860RSD01 **Характеристики**: Назначение: автомобильная. Максимальное давление: 110-180 бар. Потребляемая мощность: 2100-2200 Вт. Напряжение: 220 В. Производительность: 500 л/час. Масса: 12-18 кг.	2000	1600	1200
Поломоечные машины аккумуляторные	**Модели:** Tateo T7 **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Производительность: 2300 м²/ч. Сила давления щетки: 28 кг. Объем бака для грязной воды: 55 л. Объем бака для чистой воды: 50 л. Рабочая ширина: 560 мм. Масса: 148 кг.	3500	3000	2500
Поломоечные машины сетевые	**Модели:** VILAR S3 **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Производительность: 1850-2200 м²/ч. Напряжение 220В Объем бака для грязной воды: 55 л. Объем бака для чистой воды: 50 л. Рабочая ширина: 510 мм. Масса: 78 кг.	3500	3000	2500

Однодисковая машина роторная	**Модели:** NT-154 VOSTOK **Характеристики**: Назначение: профессиональная. Напряжение 230В Рабочая ширина: 430 мм. Скорость вращения щётки 154 об/мин	2200	1900	1600
Пылесос для бассейна	**Модели:** BWT PK GIANT аккумуляторный **Характеристики**: площадь бассейна 45м2 Время автономной работы 75 мин Масса 2,8 кг	1500	1300	1000
Робот-пылесос для бассейна	**Модели:** BWT COSMY 100 **Характеристики**: продолжительность уборки 1,5ч Вес 6кг	2000	1600	1200
Робот-пылесос для бассейна	**Модели:** BWT P600 **Характеристики**: макс глубина 2,5м Длина кабеля 23 м, плавающий Вес 6кг	3000	2500	2000
Робот мойщик окон	**Модели:**Bist Win A100/ Hobot-R3 Ultrasonic **Характеристики**: Мощность всасывания: 75-90 Вт. Время работы от аккумулятора: 20- 30 минут. Рабочее напряжение: 24 В. Режимы очистки: 3- 4. Масса: 2 кг.	1000	800	600
	**Монтажные инструменты**			
Болторез	**Модели:** КВТ БТ-1200 **Характеристики**: Предназначен для резки болтов и арматуры Ø: 13-18 мм.	500	400	300
Газовые монтажные пистолеты	**Модели:** Hilti GX 120 **Характеристики:** Диапазон длин крепежного элемента: 14-39 мм. Автоматический возврат поршня: есть. Количество выстрелов на одном баллоне: 750 шт. Мощность: 100 Дж. Масса: 4 кг.	1600	1300	1000
Заклепочник резьбовой	**Модели:** KRAFTOOL NUT-12 **Характеристики:** Тип: рычажный. Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь. Размер заклепок: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Масса: 2,297 кг.	600	500	400
Заклепочник резьбовой аккумуляторный	**Модели:** Messer LW20LM **Характеристики:** Размер заклепок: от M3 до M10 Масса: 1,6 кг. Напряжение аккумулятора 18 В	1500	1200	900
Заклепочник аккумуляторный	**Модели:** Milwaukee M12BPRT / hanskonner HRG18PRO **Характеристики:** Рабочий ход: 20,32мм. Тип заклепок: вытяжные. Max Ø заклепки: 4,8м. Min Ø заклепки: 2,4мм. Масса: 2,1 кг.	1500	1200	900
Пистолет скобозабивной	**Модели:** Gigant SG15 **Характеристики:** Давление: 7,5 атм. Диаметр воздушного штуцера: 1/4F дюйм. Размер скоб: 6-16 мм. Масса: 0,85 кг.	500	400	300
Степлер механический	**Модели:** Stanley FatMax FMHT6-70868 **Характеристики:** Расходные материалы: гвозди, скобы, штифты. Типы расходных материалов: гвозди тип 300, штифты тип 500, скобы тип 53/A и 36/L. Регулировка силы удара: есть. Размер скоб: 6-14мм, гвоздей 15мм. Масса: 580 гр.	500	400	300
Гвоздезабивной пистолет пневматический	**Модели:** Sumake F-18/30 / Fubag SN4050 **Характеристики:** Длина гвоздей: 10-30 мм. Тип гвоздей: 47/F/055/049/300/J/SK50 . Масса: 1,1кг.	500	400	300
Гвоздезабивной пистолет аккумуляторный	**Модели:** GREENWORKS (с 2-мя АКБ И ЗУ) **Характеристики:** Частота ударов: 100 уд/мин; Тип гвоздей: 18GA; Длина гвоздей: 19–50,8 мм; Масса: 3,5 кг	600	500	400
Гвоздезабивной инструмент по бетону	**Модели:** Toua GSN50E / Toua DCCN40A **Характеристики:** Длина гвоздей: 15-40 мм. Частота ударов: 120 уд.мин. Напряжение аккумулятора: 7.2В.. . Масса: 4,3 кг.	1600	1300	1000
Гвоздезабивной инструмент по дереву	**Модели:** TOUA GFN3490CH-C **Характеристики:** Длина гвоздей: 50-90 мм. Тип гвоздей: D34/SN34. Напряжение аккумулятора: 7.2 В. Масса: 3.7 кг.	1600	1300	1000
Пневматический кровельный пистолет	**Модели:** FUBAG R45 **Характеристики:** Длина гвоздей: 22-45 мм. Емкость магазина: 120 шт. Давление (макс.): 7 атм. Масса: 2.9 кг.	1000	800	600
Такер для крепления труб теплого пола	**Модели:** VALTEC **Характеристики:** для крепления полимерных и металлополимерных труб наружным диаметром 16-20 мм к к теплоизолирующей основе	500	400	300
Набор для развальцовки	**Модели: Ballu Super Stars** **Характеристики:** Для труб диаметром 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 6мм, 9мм, 10мм, 12мм, 16мм, 19мм	600	500	400
Набор для заправки кондиционера	**Модели:** манометр Voll V-MGR536+вакуумный насос Voll V-Vac 1,8	700	600	500
Размотчик для труб в бухтах	**Модели: Zeissler** **Характеристики:** Масса: 25 кг. Для сшитого полиэтилена и металлопластика	600	500	400
	**Мотобуры (бензобуры)**			
Ø бура до 250 мм	**Модели:** Elitech БМ 52Е / Patriot PT AE50 / Champion AG252 / Ada Ground Dril-5 / STIHL BT 131 / STIHL BT 131 **Характеристики**: Мощность двигателя: 2- 2.5 л.с. Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Ø бура: 60-250 мм. Для одного оператора.	1500	1200	900
Ø бура до 400 мм	**Модели:** STIHL BT 360 / OLEO-Mac MTL 85 R/ Grizzli SKY-01 **Характеристики**: Мощность двигателя: 3,9-5,9 л.с. Тип двигателя: бензиновый. Ø бура: 350-400 мм. Для двух операторов.	4000	3500	3000
Ø бура до 350 мм	**Модели:** Elitech БМ 70Н / Champion AG364 / Patriot PT AE 70D / Hitachi DA 300E / Ada Ground Dril-8 **Характеристики**: Мощность двигателя: 3- 3,5 л.с. Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Ø бура: 60-300 мм. Для двух операторов.	1600	1300	1000
	**Мотопомпы**			
Производительность 1000-1300 л	**Модели:** Robin Subaru PTG 307 ST / Robin Subaru PTG 210ST / Champion GTP80 / Fubag PG 950T/ Patriot MP 3060 S / GROST P1200/4.5/80 **Характеристики**: Мощность: 3300-4700 Вт. Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Высота подъема: 23-30 м. Макс. высота всасывания: 8 м. Производительность: 1000-1300 л/мин. D выходного отверстия: 75-	2000	1600	1200

	80 мм.			
Производительность 1300л для грязной воды	**Модели:** Champion GTP80H **Характеристики:** Мощность: 6600 Вт. Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Высота подъема: 26 м. Макс. высота всасывания: 8 м. Производительность: 1300 л/мин. D выходного отверстия: 80 мм.	2400	2100	1800
Производительность до 2170 л	**Модели:** Fubag PG1800T / Fubag PG 1600 / HND WP 40 XT / CHAMPION GTP101E **Характеристики**: Тип: для грязной воды Мощность: 9560 Вт. Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность: 13 л.с. Высота всасывания: 8 м. Высота подъема: 26-30 м. D выходного отверстия: 100 мм.	3000	2500	2000
	**Мусоросбросы**			
Строительный мусоросброс	**Характеристики**: Предназначен для безопасного и удобного удаления мусора со строительных участков. Изделие состоит из приемных горловин, звеньев мусоросброса, соединительных элементов и металлических кронштейнов - гасителей скорости. Ø – 460 мм. Длина 1 секции – 1000 мм.	100 руб. – м.п. Рассчитывается индивидуально		
	**Насосы**			
Дренажный насос	**Модели:** Makita PF 1110 / ЗУБР НПЧ-Т7-550 **Характеристики**: Мощность: 550-1100 Вт. Высота подъема: 8-10 м. Глубина погружения: 5-7 м. Производительность: 166-250 л/мин.	1000	800	600
Дренажный насос	**Модели:** Marina ECM 100 VS (для грязной воды)/ESQ (Гном) / Беламос DWP 1500/22 / Беламос DWP 2200 (для грязной воды) / Pedrollo VXm 15/50-N (для грязной воды) / Вихрь ФН-2200Л/ ЗУБР ЗНПГУ 400 / Marina TF 1000S / Marina TF 800S / GARDENA 25000 **Характеристики**: Мощность: 1100-2300Вт. Макс. высота подъема: 9,5- 22 м. Макс. глубина погружения: 5-7 м. Макс. произв.: 300-983 л/мин.	1300	1100	900
Инъекционные насосы	**Модели:** ИН-2Э / Ipacker IP-805G **Характеристики**: Макс. рабочее давление: 0,8 мПа. Производительность: 3-50 л/мин. Напряжение: 380/220 В. Мощность: 0,75 кВт. Рукав Ø : 9 мм. Масса: 25 - 115 кг.	5000	4000	3000
	**Обжимной инструмент**			
Пресс гидравлический	**Модели:** LW-1632L / TH Valtec / REXANT CT-1632 **Характеристики**: Предназначение: для обжима металлопластиковых труб и фитингов. Max Ø трубы: 32 мм. Усилие обжатия: 686кН.	600	500	400
Пресс фитинг	**Модели:** ROMAX 3000 AC (плашки в стоимость аренды не входят) **Характеристики**: Максимальный Ø трубы: 110 мм.Усилие обжатия: 32 кН. Поворот пресс-головки: 270° Инструмент предназначен для монтажа металлических и пластиковых труб. Масса: 3,8 кг.	2500	2000	1600
Пресс для обжима кабеля	**Модели:** КВТ ПГР -70 (ручной) / КВТ СТС-В 85272 **Характеристики**: Сечение неизол.наконечников (Al): 10-50 мм².Сечение неизолир. наконечников (Cu): 4-70 мм². Сечение втулочных нак-в НШВИ: 0,25-16 мм².	600	500	400
	Опалубка			
Опалубка	Телескопическая стойка для опалубки с монтажным рычагом: 1,80-3,1 метров. При минимальной высоте стойки 1,8м нагрузка: 2,6т. При максимальной высоте стойки 3,1 нагрузка: 2,1т. Балка БДУ длиной: 3,0 и 3,6 метра для применения в качестве несущего элемента.	Рассчитывается индивидуально		
	**Опрессовщики**			
Электрические опрессовщики	**Модели:** RP PRO III Super Ego **Характеристики**: Производительность: 3-6 л/мин. Быстрое соединение. 2 обратных клапана. Глицериновый манометр. Соединительный шланг: 1/2". Питание: 220 В. Масса: 15-16 кг.	2000	1600	1400
Ручные опрессовщики	**Модели:** Испытательный гидропресс Rothenberger RP 30 **Характеристики**: Диапазон испытаний: 0–30 бар, деление шкалы 1 бар / 0–440 psi, деление шкалы 20 psi. Давление максимальное: 30 бар. Объем бака для жидкости: 4,5 л. Масса: 4,5 кг.	1000	800	600
	**Осушители воздуха**			
Для помещений площадью 405 м³	**Модели:** Ballu BDH-40L/Master DH 26 **Характеристики:** Мощность: 500-620 Вт. Рекомендуемая площадь: 405 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 46-51 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 8 л. Масса: 9,8-36 кг.	1200	1000	800
Для помещений площадью 615 м³	**Модели:** Master DH 44 **Характеристики:** Мощность: 800 Вт. Рекомендуемая площадь: 615 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 52 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 11 л. Масса: 43 кг.	1400	1200	1000
Для помещений площадью 780 м³	**Модели:** Master DH 62 **Характеристики:** Мощность: 950 Вт. Рекомендуемая площадь: 780 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 53 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 11 л. Масса: 45 кг.	1600	1400	1200
Для помещений площадью 1200 м³	**Модели:** OURMASTER DH 100 **Характеристики:** Мощность: 1200 Вт. Рекомендуемая площадь: 1200 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 50 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 12 л. Масса: 66 кг.			
	**Отбойные молотки**			
Энергия удара до 15 Дж	**Модели:** Makita HM 0870 C / Bosch GSH 501 / Hilti TE 500 / Мессер DS-15 **Характеристики:** Потребляемая мощность: 1100 - 1300 Вт. Частота ударов: до 4100 уд/мин. Тип патрона: SDS-max. Масса: 5-8,2 кг.	1100	900	700
Энергия удара 18-25 Дж	**Модели:** Makita HM 1203 C / Hilti TE 800 / ИНТЕРСКОЛ М-20/1500ЭВ / Milwaukee K 900S / CROWN CT18123V / DCK KZG10/ Hanskonner HDH1525M / Мессер DS-45 / Milwaukee K 1000S / Makita HM 1214 C / Elitech DH 1629E **Характеристики:** Потребляемая мощность: 1500 - 1650 Вт. Частота ударов: 2100 - уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: 10-16 кг.	1500	1200	1000

Энергия удара 20,9 Дж аккумуляторный	**Модели:** Makita HM002GZ03 **Характеристики:** Номинальное напряжение аккумуляторов: 2x40 v. Частота ударов: 950- 1900 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: 14,5 кг.	1700	1400	1100
Энергия удара 35-55 Дж	**Модели:** Bosch GSH 16-30 / P.I.T. GSH65-C2 / P.I.T. GSH65-C3 / Makita HM 1317 C / DCK KZG16/ Hanskonner HDH1828H / MESSER OM-125LT / Hilti TE 1000-AVR/ Milwaukee K 1530H/Milwaukee K1528H **Характеристики:** Потребляемая мощность: 1700-2100 Вт. Частота ударов: 1300-2000 уд/мин. Тип патрона: шестигранный, HEX30.Размер шестигранника: 28-30 мм. Масса: 16-28 кг.	1800	1500	1200
Энергия удара 55 Дж (бензиновый)	**Модели:** TSS-GJH95 **Характеристики:** Двигатель: 2-тактный,бензиновый. Мощность двигателя: 2.31 л.с. Частота ударов: 1000 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: 20,5 кг.	2000	1700	1500
Энергия удара 63-68 Дж	**Модели:** Makita HM1810 / DeWalt D25980-QS / Makita HM1812 / Bosch GSH27VS / Hilti TE 2000 / Hanskonner Platinum HDH 2228H **Характеристики:** Потребляемая мощность: 2000 Вт. Частота ударов: 1000-1800 уд/мин. Тип патрона: шестигранный. Размер шестигранника: 28 мм. Масса: 14-32 кг.	2300	2000	1700
Пневматические (43 Дж)	**Модели:** МОП-2 **Характеристики:** Тип хвостовика: цилиндрический. Размер хвостовика: 24x70 мм. Частота ударов: 1320 уд/мин. Расход воздуха: 1500 л/мин. Тип соединения: резьбовое. Вес: 8 кг. (Дополнительно комплектуется воздушным шлангом - 20м)	1000	800	600
Пневматические (55 Дж)	**Модели:** МОП-4 **Характеристики:** Тип хвостовика: цилиндрический. Размер хвостовика: 24x70 мм. Частота ударов:1020 уд/мин. Расход воздуха: 1350 л/мин. Тип соединения: резьбовое. Давление: 5 атм. (Дополнительно комплектуется воздушным шлангом - 20м)	1000	800	600
	**Паркетошлифовальные машины**			
Барабанного типа	**Модели:** СО-206.1 М **Характеристики:** Производительность: 50 м²/час. Ширина рабочей части: 200-300 мм. Ø барабана: 185 мм. Мощность: 2,6 кВт. Напряжение питания: 220 В. Масса: 78 кг.	2000	1700	1400
Дискового типа	**Модели:** Level **Характеристики:** Ø рабочего диска: 300 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 2200 Вт. Заявляемая производительность: 8 м²/ час. Вес: 58 кг.	2500	2200	1800
	**Парогенераторы**			
Пагоренераторы переносные	**Модели:** ПАРГАРАНТ ПГЭ-5МП **Характеристики:** Тип: электрический. Объем бака для воды: 6,5 л. Мощность: 5кВт. Напряжение: 220 В. Рабочее давление пара: 5 атм. Паропроизводительность: 7 кг/ч. Масса: 20 кг.	2000	1600	1400
Парогенераторы электродные	**Модели:** ПАРГАРАНТ ПГЭ-150 **Характеристики:** Тип: электродный. Объем бака для воды: 25 л. Мощность: 110кВт. Напряжение: 380 В. Рабочее давление пара: 3,5 - 5,5 бар. Паропроизводительность: 40 - 150 кг/ч. Масса: 100 кг.	5500	5000	4500
Парогенераторы электродные	**Модели:** ПЭЭ-50св **Характеристики:** Тип: электродный. Напряжение: 380 В. Объем: 25 л. Потребляемая мощность: 35 кВт. Масса: 85 кг.	4000	3500	3000
Парогенератор	**Модели**: Karcher SC 4 Deluxe EU / Lavor Pro GV KONE **Характеристики:** Тип: пароочиститель. Объем резервуара: 1300-2400 мл. Мощность: 2200-2300 Вт. Давление: 4 бар. Масса: 5,55 кг.	1000	800	600
	**Перфораторы**			
Максимальный Ø сверления бетона 20-26 мм АКБ	**Модели:** Makita DHR202RF / Makita DHR242RT / Makita HR2652 **Характеристики:** Энергия удара: 1,9-2,0 Дж. Частота ударов: 4000-4700 уд/мин. Тип патрона: SDS-Plus. Масса: 3,5-4,8 кг.	800	700	600
Максимальный Ø сверления бетона 26 мм	**Модели:** Bosch GBH 18V-26F Professional **Характеристики:** Энергия удара: 2,6 Дж. Частота ударов: 4350 уд/мин. Тип патрона: SDS-Plus. Масса: 3,8 кг.	1000	800	600
Максимальный Ø сверления бетона 28 мм	**Модели:**Makita HR 2470 / Hilti TE 7-C / Интерскол П-26/800ЭР / ИНТЕРСКОЛ П-30/900АВС / Интерскол П-30/900ЭР / Bosch GBH 2-28 DFV **Характеристики:** Энергия удара: 2,6-3,3 Дж. Потребляемая мощность: 720-850 Вт. Частота ударов: 4000-5100 уд/мин. Тип патрона: SDS-Plus. Масса: 3-3,5 кг.	600	500	400
Максимальный Ø сверления бетона до 80 мм	**Модели:** Hilti TE 60 ATC / Makita HR 4001C / Makita HR4003C / ИНТЕРСКОЛ П40/1100ЭВ / Makita HR 4501C / DCK KZC45 SDS-MAX/ Hilti TE 70-ATC/AVR / Bosch GBH 11 DE / Hitachi DH 50MR / ПВ-50/1500ЭВ / Makita HR 5001C /Makita HR 5201C/ CROWN CT18190 BMC / CT18216 BMC **Характеристики:** Энергия удара: до 20 Дж. Потребляемая мощность: до 1800 Вт. Частота ударов: 1250-3300 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: до 14 кг.	1200	1000	800
Максимальный Ø сверления бетона до 45 мм	**Модели:** DCK KZC45 SDS max **Характеристики:** Потребляемая мощность: 1500 Вт. Частота ударов: 2700 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Вес: 8,2 кг.	1100	900	700
	**Пилы электрические**			
Пилы циркулярные	**Модели:** Makita 5008 MG / Bosch GKS 190 / Makita HS 7601 / Интерскол ДП-210/2000М **Характеристики:** Мощность: 1400-2000 Вт. Ø диска: 190-210 мм. Ø посадочного отверстия: 30 мм. Частота холостого хода: 4300-5200 об/мин. Масса: 4,2-6,8 кг.	600	500	400
Пилы циркулярные	**Модели:** Makita 5903 R **Характеристики:** Мощность: 2000 Вт. Ø диска: 235 мм. Ø посадочный диска: 30 мм. Частота оборотов: 4500 об/мин. Max глубина пропила под углом 45°: 64 мм. Глубина распила под углом 90°: 85 мм. Масса: 7,6 кг.	700	600	500
Пила циркулярная сетевая	**Модели:** Hanskonner PLATINUM, HCS50185TP **Характеристики:** Мощность: 1800 Вт. Ø диска: 185 мм. Ø посадочный диска: 20 мм. Частота оборотов: 1900 об/мин. Масса: 8 кг.	1000	800	700
Пилы циркулярные АКБ	**Модели:** DCK KDMY02-185 **Характеристики:** Мощность: 1800 Вт. Ø диска: 185 мм. Частота оборотов: 5000 об/мин. Max глубина пропила под углом 45°: 45 мм. Глубина распила под углом 0°: 65 мм. Масса: 4,1 кг.	900	700	500

Пилы монтажные	**Модели:** Makita LW 1401 (сетевая) / Makita 2414 NB / Metabo CS 23-355 **Характеристики:** Мощность: 2200-2300 Вт. Ø диска: 355 мм. Ø посадочного отверстия: 25,4 мм. Частота оборотов: 3800-4000 об/мин. Угол поворота тисков: 45°. Масса: 18,3 кг.	1000	800	700
Пилы торцовочные и торцовочные радиально-рычажные	**Модели:** Makita LS0714 / Makita LS1018L / Makita LH 1040F / Makita LS0815FL / Интерскол ПРР-255/1800ЛМ **Характеристики:** Мощность: 1100-1800 Вт. Частота холостого хода: 4300-6000 об/мин. Max глубина пропила под углом: 80 мм. Число оборотов: 5500 об/мин. Диаметр диска: 255 мм. Масса: 14-20 кг.	1200	1000	800
Пилы сабельные	**Модели:** Makita JR 3070 CT / Интерскол НП-120/1010Э / Metabo SSE 18 LTX CO / Bosch GSA 120 / Makita DJP 360 RM 2 **Характеристики:** Длина хода: 13-32 мм. Ходов в минуту: 0-2800 об/мин. Потребляемая мощность: 1500 Вт. Масса: 4,2-4,5 кг.	800	700	600
Пилы ленточные аккумуляторные	**Модели:** Makita DPB 184Z **Характеристики:** Глубина распила профиля: 51x51 мм. Размер пильной ленты: 730x13x0,5 мм. Масса: 3,6 кг.	1000	800	600
Пила для газобетона	**Модели:** Belmash MCS-500 **Характеристики:** Максимальная толщина распиливаемого материала: 400мм Мощность: 2000 Вт Диапазон углов реза с помощью углового упора: -45…+45 °Масса: 111 кг.	2000	1700	1400
	**Плиткорезы**			
С максимальной длиной реза 900-1200 мм	**Модели:** Matrix Professional 900 / Вихрь 900/ DIAM Pro Line-800 L / Diam ProLine-1000L / Вихрь 1200/ ASPRO -MTC2-1200 **Характеристики:** Плиткорез ручной. Макс. толщина плитки: 16 мм. Вес: 12,1-15 кг.	600	500	400
С максимальной длиной реза 600-920 мм	**Модели:** Diam SP-250/1,1 / Husqvarna TS-66R / Diam ML-720/1.1/ Diam EX-720/1.1 / Diam ML-920/1,5 **Характеристики:** Угол наклона режущей головки, градусы: 0 - 45. Напряжение: 220 В. Возможность реза под углом. Ø посадочного отверстия: 25,4 мм. Ø отрезного круга: 230-250 мм.	1000	800	600
С максимальной длиной реза 1200 мм	**Модели:** Diam ML-1200/1,8 / Зубр ЭП-250-1200С / Diam EX-1200/1.8 **Характеристики:** Напряжение: 220 В. Мощность: 1800 Вт. Водяное охлаждение в зоне реза. Возможность реза под углом. Ø посадочного отверстия: 25,4 мм. Ø отрезного круга: 250 мм.	1400	1200	1000
С максимальной длиной реза 1200 мм	**Модели:** QX-ZD-1200 Wandeli с автоматикой / QX-1200 Wandeli **Характеристики:** Тип: электрический. Напряжение: 220 В. Мощность: 1550 Вт. Водяное охлаждение в зоне реза. Возможность реза под углом. Посадочный Ø: 20-22 мм.	2200	1800	1400
Нож-гильотина длина реза 430 мм	**Модели:** X-BETON TS-430-ZN 4687202114436 **Характеристики:** Max глубина реза 200мм Вес 48кг	2000	1700	1400
	**Подъемное оборудование** (цена: от месяца-в сутки)			
Ножничный подъемник	**Модели:** Zoomlion 0808 HD **Характеристики:** Рабочая высота: 10 м. Грузоподъемность: 230 кг. Высота подъема платформы: 8 м. Длина платформы: 2.30 м. Ширина платформы: 0.81 м. Высота в сложенном положении: 2.35 м. Вес: 2060 кг.	1700-3000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Zoomlion 1012 HD **Характеристики:** Рабочая высота: 11.8 м. Грузоподъёмность: 350 кг.Высота подъема платформы: 9.8 м Длина платформы: 2.30 м. Ширина платформы: 1.12 м. Высота в сложенном положении: 2.46 м. Вес: 2900 кг.	1900-3300		
Ножничный подъемник	**Модели:** Zoomlion 1212 HD **Характеристики:** Рабочая высота: 13.8 м. Грузоподъёмность: 350 кг. Высота подъема платформы: 11.8м. Длина платформы: 2.49 м. Ширина платформы: 1.15 м. Высота в сложенном положении: 2.49 м. Вес: 3180 кг.	2400-4000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Zoomlion 1414 HD **Характеристики:** Рабочая высота: 15.7 м. Грузоподъёмность: 260 кг. Высота подъема платформы: 13.7 м. Длина платформы: 2.67 м. Ширина платформы: 1.12 м. Высота в сложенном положении: 2.1 м. Вес: 3540 кг.	2700-5000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Dingli JCPT0807AC **Характеристики:** Рабочая высота: 7.8 м. Высота подъема платформы: 5.8 м. Грузоподъемность: 230 кг. Длина платформы: 1.67 м. Ширина платформы: 0.74 м. Вес: 1630 кг.	1400-2800		
Ножничный подъемник	**Модели:** Dingli JCPT1008HA **Характеристики:** Рабочая высота: 10 м. Высота подъема платформы: 8 м. Грузоподъемность: 230 кг. Длина платформы: 2.27 м. Ширина платформы: 0.81 м. . Вес: 2190 кг.	1700-3000		
Ножничный подъемник	**Модели:** LGMG AS0808 **Характеристики:** Рабочая высота: 10 м. Высота подъема платформы: 8 м. Грузоподъемность: 120 кг. Длина платформы: 2.26 м. Ширина платформы: 0.81 м. . Вес: 2140 кг.	1700-3000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Dingli JCPT1212HA **Характеристики:** Рабочая высота: 12 м. Высота подъема платформы: 10 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2.27 м. Ширина платформы: 1.12 м. Вес: 3050 кг.	1900-3300		
Ножничный подъемник	**Модели:** Dingli JCPT1412HA **Характеристики:** Рабочая высота: 13.8 м. Высота подъема платформы: 11.8 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2.27 м. Ширина платформы: 1.12 м. Вес: 2940 кг.	2400-4000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Dingli JCPT1612HA **Характеристики:** Рабочая высота: 15,7 м. Высота подъема платформы: 13.7 м. Грузоподъемность: 250 кг. Длина платформы: 2.84 м. Ширина платформы: 1.25 м. Вес: 3330 кг.	2700-5000		
Ножничный подъемник	**Модели:** LGMG S1413 II **Характеристики:** Рабочая высота: 15.8 м. Высота подъема платформы: 13.8 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2.64 м. Ширина платформы: 1.12 м. Вес: 3500 кг.	2700-5000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Sinoboom GTJZ 0608 S **Характеристики:** Рабочая высота: 7.8 м. Высота подъема платформы: 5.8 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 1.78 м. Ширина платформы: 0.76 м. Вес: 1526 кг.	1400-2800		
Ножничный подъемник	**Модели:** Sinoboom GTJZ 1212 **Характеристики:** Рабочая высота: 13.9 м. Высота подъема платформы: 11.9 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 3.39 м. Ширина платформы: 1.15 м. Вес: 2900 кг.	2400-4000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Sinoboom GTJZ 1414 Plus **Характеристики:** Рабочая высота: 15.8 м. Высота подъема платформы: 13.8 м. Грузоподъемность: 350 кг. Длина платформы: 2.78 м. Ширина платформы: 1.41 м. Вес: 3560 кг.	2700-5000		

Ножничный подъемник	**Модели:** Sunward SWSL1008HD электрический **Характеристики:** Рабочая высота: 10 м. Высота подъема платформы: 8 м. Грузоподъемность: 230 кг. Длина платформы: 2,27 м. Ширина платформы: 0,81 м. Вес: 2080 кг.	1700-3000		
Ножничный подъемник	**Модели:** Sunward SWSL1212HD электрический **Характеристики:** Рабочая высота: 12 м. Высота подъема платформы: 10 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2,27 м. Ширина платформы: 1,15 м. Вес: 2940 кг.	1900-3300		
Коленчатый подъемник электрический	**Модели:** Dingli BA18NE **Характеристики:** Рабочая высота: 18 м. Высота подъема платформы: 16 м. Грузоподъемность: 230 кг. Горизонтальный рабочий вылет 8,3 м. Вес: 7420 кг.	8000-10000		
Коленчатый подъемник дизельный	**Модели:** Dingli BA18CRT2 **Характеристики:** Рабочая высота: 18 м. Высота подъема платформы: 16,11 м. Грузоподъемность: 320 кг. Горизонтальный рабочий вылет 9,45 м. Вес: 8200 кг.	10000-12000		
	**Покрасочное оборудование**			
Окрасочные безвоздушные аппараты	**Модели:** ASpro-2700 / ASpro-2800 / SCHTAER Mars 23 / Electric Airless Paint Sprayer X32/ASpro 2000 **Характеристики**: Устройство насоса: поршневой. Мощность двигателя: 1100 Вт; 1300 Вт; 2600 Вт. Максимальное давление: 200- 210 Бар. Производительность: 2,0 - 3,2 л/мин. Расстояние распыл: 30-40 см. Масса: до 25 кг.	3600	3000	2600
Окрасочные безвоздушные агрегаты	**Модели:** Aspro-3900 **Характеристики:** Устройство насоса: поршневой. Мощность двигателя: 2500 Вт. Максимальное давление: 227 Бар. Производительность: 3,9 л/мин. Расстояние распыл: 30-40 см. Масса: 50 кг.	4500	4000	3500
Краскопульты электрические	**Модели:** Aspro JET 1000 **Характеристики**: Мощность: 500 Вт. Объем бачка: 1.7 л. Производительность: 1л/мин. Распыляемый материал: жидкие краски на водной основе	1700	1500	1200
Краскопульты электрические	**Модели:** Wagner W 690 Flexio / Wagner W 590 Flexio / Hanskonner HSG9680 / HSG9670B **Характеристики**: Мощность: 630-800 Вт. Объем бачка: 1.3 л. Вид насоса: встроенный. Скорость нанесения: 2.5 м²/мин. Распыляемый материал: грунтовка, лак, краска, морилка	1500	1200	1000
	**Пуско-зарядные устройства**			
Пуско-зарядные устройства	**Модели** Aurora Start 800/600 **Характеристики:** Напряжение АКБ: 12/24 В. Максимальный ток пуска:570- 800 А. Питание: 220 В. Масса: 25-28,3 кг.	1500	1200	1000
	**Пылесосы**			
Промышленные (строительные) пылесосы	**Модели** Makita VC2012L / Starmix NSG / Nilfisk Aero 26-21 / Makita VC 2512 L / Metabo ASA 25 L PC / Makita VC 3011 L/ ИНТЕРСКОЛ ПУ-20/1400Р / Vilar D1 / ПУ-30/1400Р / HVC1650 **Характеристики:** Сухая уборка, влажная. Мощность: 1000 - 1600 Вт. Тип питания: 220 В. Объем для мусора: 20-42 л. Масса: до 14 кг.	1000	800	700
Моющие пылесосы	**Модели:** Karcher SE 4001 **Характеристики:** Сухая уборка + влажная уборка. Напряжение питания: 220-240. Мощность: 1400 Вт. Возможность сбора жидкости. Длина всасывающего шланга: 2-3,5 м. Масса: 8-11 кг.	1000	800	700
Моющие пылесосы	**Модели:** Karcher SE 6 **Характеристики:** Сухая уборка + влажная уборка. Напряжение питания: 220-240. Мощность: 1400 Вт. Возможность сбора жидкости. Длина всасывающего шланга: 2-3,5 м. Масса: 8-11 кг.	1000	800	600
Моющие пылесосы	**Модели:** Karcher Puzzi 8/1 **Характеристики:** Сухая уборка + влажная уборка. Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 1240 Вт. Возможность сбора жидкости. Длина всасывающего шланга: 2,5 м. Масса: 8,6 кг.	1500	1200	1000
Промышленные пылесосы	**Модели:** S-60 / Vilar D2 / Vilar D3 / Nilfisk ATTIX 961-01 / Karcher NT 65/2Ap / ADS328H **Характеристики:** Сухая, влажная уборка. Мощность: 3,6 кВт. Объем всасывания: 600 м3/ч. Бак: до 65 л. Масса: 10 - 65 кг.	3000	2500	2000
Промышленный циклон	**Модели:** VILAR D9 **Характеристики**: Рекомендуется для пылесосов мощностью от 2,5 кВт. Сухая уборка + сбор влажного мусора. Объем бака: 90 л. Масса: 17 кг.	1000	800	700
	**Резчики швов**			
С максимальной глубиной пропила 125 мм	**Модели:** Сплитстоун CS-146 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 350 мм. Посадочный Ø диска: 25.4 мм. Мощность: 9 л.с. Масса: 80 кг.	2500	2200	1900
С максимальной глубиной пропила 165-170 мм	**Модели:** Сплитстоун CS-1813 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 450 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 13 л.с. Масса: 150 кг.	3000	2500	2000
С максимальной глубиной пропила 230 мм	**Модели:** Сплитстоун CS 2413 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 600 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 11 л.с. Масса: 203 кг.	4500	4000	3500
С максимальной глубиной пропила 360 мм	**Модели:** Сплитстоун CS 3213 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 900 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 11,7 л.с. Масса: 220 кг.	6000	5500	5000
Резчик кровли	**Модели:** Сплитстоун CR-146 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 310 мм. Посадочный Ø диска: 25.4 мм. Мощность: 5,5 л.с. Масса: 73 кг.	3000	2600	2200
	**Садовая техника**			
Дровокол	**Модели:** CHAMPION LSV6000 **Характеристики:** Тип двигателя: электрический Вес: 97 кг Max длина полена: 1070 мм	2000	1500	1200
Бензопилы садовые	**Модели:** STIHL MS 180 / Hanakava H932 / VILLARTEC SB 018 Legend **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 2-х тактный. Размер шины: 35-40 см. Мощность: 2 л.с. Масса: 4,1 - 4,5 кг.	1700	1400	1100

Бензопилы садовые	**Модели:** STIHL MS 250 / Hanakava H945 / ПЦБ-20/58Л **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 2-х тактный. Размер шины: 35-50 см. Мощность: 3,1-3,6 л.с. Масса: 4,6-5,9 кг.	2000	1700	1400
Пилы цепные	**Модели:** Patriot ES 2016 / Makita UC 4041A / Интерскол ПЦ-16/2000 ТН **Характеристики:** Мощность: 1800-2000 Вт. Длина шины: 40 см. Масса: 4,6 кг.	1200	1000	800
Пилы цепные аккумуляторные	**Модели:** GreenWorks GD40CS18K2 / ИНТЕРСКОЛ ПЦА-12/36В/ ИНТЕРСКОЛ ПЦА-16/36В/PATRIOT CS 402XL / Makita Duc 353Z бесщеточная / VILLARTEC SA 40 / VILLARTEC SA 40T / Champion 620N-16 **Характеристики:** Длина шины:30- 40 см. АКБ 40V2A Масса: до 6 кг.	1200	1000	800
Воздуходувки садовые	**Модели:** Stihl BG 86 / Воздуходувное устройство VILLARTEC BB267/ Champion GBV327 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Мощность двигателя: 1,0- 1,1 л.с. Производительность: 540/ 755 м³/ч. Масса: 4,4/6,4 кг.	1500	1200	1000
Воздуходувки ранцевые	**Модели:** Stihl BR 600 / Stihl BR 500 / Husqvarna 356 BT **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Мощность двигателя: 0,95-3,2 л.с. Производительность: до 925 м3/ч. Масса: 5,75-10 кг.	2000	1700	1400
Триммеры (бензиновые)	**Модели:** Makita EBH253U / Stihl FS 250 / Stihl FS 55 / Husqvarna 236 R / Нева ВСК753U PRO / КБ-44/52В /КБ-44/43В Интерскол **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Мощность: 0.95 л.с. - 2.6 л.с. Режущая гарнитура леска/нож. Масса: 5.9 - 8 кг.	1500	1200	1000
Триммеры (аккумуляторные)	**Модели:** MAKITA UR002GZ05 / VILLARTEC CA 40 / HANSKONNER HBT40BL **Характеристики:** Тип двигателя: аккумуляторный. Режущая гарнитура: леска/нож. Напряжение аккумулятора: 40 В. Масса: 3,5-4.6 кг.	1600	1400	1200
Триммеры (электрический)	**Модели:** PATRIOT ET 1200 **Характеристики:** Режущая гарнитура: леска/нож. Напряжение 230 В Масса 7 кг	1200	1000	800
Газонокосилки	**Модели:** Champion LM4630 / Viking MB 448 TX / Husqvarna R152SV / Husqvarna LC140P / MTD Smart 46 PO/ НЕВА KCL 19SPF / Stihl RM 248.1 T / Makita DLM432Z / VILLARTEC MA 4046 / Champion LMH5640 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, аккумулятор. Площадь газона: до 1500 м². Ширина скашивания: 40-59 см. Высота скашивания: 20-76мм. Вес: до 37,95 кг.	1600	1300	1000
Ручной подрезчик дерна и газона	**Модели:** ручной подрезчик **Характеристики:** Ширина рабочей части: 25 см Глубина обработки: В первом положении центрального ножа — 3–5 см, во втором — 5–8 см	500	400	300
Мотокультиваторы	**Модели:** Тарпан МК-03 B&S Series / Нева МК 100Р-BS CR750 / НЕВА МК-100-ZS / Champion BC7712 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность двигателя: 6-6,5 л./с. Глубина вспашки: 200-330 мм. Ширина вспашки: до 850 мм. Масса: 45-52 кг.	2000	1600	1300
Мотокультиваторы	**Модели:** Stihl MH 585 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность двигателя: 3.2 л./с. Глубина обработки: 320 мм. Рабочая ширина: 850 мм. Масса: 44 кг.	2500	2200	1800
Мотоблок	**Модели:** НЕВА МБ2 ZS / VILLARTEC TB 105 / TB 990WF **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность двигателя: 7 - 7.5 л.с. Глубина вспашки: 20/33 см. Ширина вспашки: 81-126 см. Масса: 85,4/ 91 кг.	2800	2400	2000
Аэраторы, скарификаторы электрические	**Модели:** Champion ESC1840 / STIHL RLE 240 / VILLARTEC AE 2038 / AE 1538 **Характеристики:** Напряжение: 230В. Мощность: 1,1 - 1,3 кВт. Максимальная скорость вращения: 3200/4200 об/мин. Глубина обработки: до 10 см. Ширина обработки: 32 - 38 см. Масса: 12 - 13,8 кг	1800	1500	1300
Аэраторы бензиновые	**Модели:** Аэратор бензиновый VILLARTEC AB 4140 / Campion GSC4840 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый. Мощность: 4 л.с. Объем двигателя: 166 см³. Регулировка высоты: 6 положений. Объем травосборника: 45 л. Ширина обработки: 40 см. Система валиков: ножи. Масса: 32 кг.	2300	2000	1700
Аэраторы, скарификаторы ручные	**Модели:** Центроинструмент Ежик **Характеристики:** Ширина обработки: 36 см. Система валиков: зубья. Масса: 3,5 кг.	500	400	300
Измельчители веток пластиковые	**Модели:** STIHL GHE 105 / Makita UD2500 / Champion SH250 **Характеристики:** Система измельчения ножевая. Материал корпуса пластик. Ø веток: 35/40 мм. Мощность электрического двигателя: 2.2-2,5 кВт. Масса: 11-26 кг.	1500	1200	1000
Измельчитель веток	**Модели:** PATRIOT PT SB76/STEHER GSR-750 **Характеристики:** Система измельчения ножевая. Материал корпуса: металл/сталь. Ø веток: 50- 76 мм. Мощность двигателя: 6,5 - 7 л.с. Масса: 38/70 кг.	1700	1400	1200
Измельчитель веток	**Модели:** Draxter Y-350 **Характеристики:** Система измельчения ножевая. Материал корпуса металл. Ø веток: 70 мм. Масса: 140 кг.	3000	2500	2000
Измельчитель веток бензиновый	**Модели:** DraXter У-550 **Характеристики:** Мощность двигателя: 29 л.с. Производительность: 7 куб/ч. Загрузочное окно: 160х160 мм. Размер получаемой щепы: от 10 до 80 мм	6000	5500	5000
Измельчитель травы и листьев	**Модели:** ГармТех "ур" 2,2 квт **Характеристики:** Тип двигателя: электрический. Мощность, кВт: 2,2. Скорость вращения двигателя, об/мин: 3000. Измельчающая система: ножевая. Мах диаметр ветвей, мм: 45. Масса: 40 кг.	1500	1200	1000
Измельчитель пней	**Модели:** Salamandra IPS-350 **Характеристики:** Максимальный диаметр, мм: 600. Количество рубительных ножей, шт.: 8. Установленная мощность, л.с.: 15-20	8000	7000	6000
Высоторезы	**Модели:** Ryobi RPP750S / Greenworks GPS7220 **Характеристики:** Тип двигателя: электрический. Мощность: 750 В. Максимальный диаметр реза: 200 мм. Скорость движения цепи: 10 м/сек. Масса: 4 кг.	800	600	500
Секаторы	**Модели:** VILLARTEC PA 1462 **Характеристики:** Тип двигателя: бесщеточный. Макс. толщина реза: 30 мм. Емкость аккумулятора: 1,5 А/ч. Напряжение: 14В. Масса: 1кг.	800	600	500
Кусторезы электрические	**Модели:** Greenworks GHT7068 / Stihl HSE52 / Efco TG 605 E / Makita UH5261 / VILLARTEC HA 40 **Характеристики:** Напряжение: 40--240 В. Длина полотна: 50- 68 см. Шаг среза: 18 мм. Количество резов в минуту: 3200. Масса: до 3,5 кг.	800	600	500
Катки садовые	**Модели:** Grinda (40 л и 62 л)/Elmos ETM-51/Elmos EMT-62 **Характеристики:** Внутренний объем валика: 40 – 62 л. Ширина: 580 мм. Ø : до 400 мм.	800	600	500
Коперы для забивки столбов	**Модели:** TSS-65GPD **Характеристики:** Сваи Ø: до 80 мм. Частота ударов: 2300 уд/мин. Мощность: 1,7 кВт. Масса: 20 кг.	2000	1700	1400
Опрыскиватели ранцевые	**Модели:** Champion PS257 / Stihl SR 200 / Stihl SR 420	1700	1500	1300

	Характеристики: Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Объем бака для распыляемого вещества: 10-14 л. Расход жидкости: 3 л/мин. Масса: 7.8- 11,1 кг.			
Опрыскиватель аккумуляторный	**Модели:** Опрыскиватель аккумуляторный **Характеристики:** Объем бака для вещества: 12 л. Расход жидкости:3,1 л/мин. Масса: 5 кг.	600	500	400
Траншеекопатель ручной	**Модели:** SABLE T/BS/70 **Характеристики:** Тип: бензиновый Глубина копания (max) - 650 мм Ширина вскапывания 70 мм Производительность 60 м/час	6000	5000	4000
Подметальная машина	**Модели:** KARCHER S 4 Twin **Характеристики:** Привод: ручной. Max производительность: 2400 м²/ч. Объем мусоросборника: 20 л. Рабочая ширина с 2 щетками: 680 мм. Вес: 10,2 кг.	800	600	500
	**Сварочное оборудование**			
Горелки газовоздушные пропановые	**Модели:** KRASS ГВ-211-Р / REDIUS ГВ-111-Р/ REDIUS ГВ-131-Р **Характеристики:** Управление: рычаг + вентиль. Длина: до 1060 мм. Соединение для шланга: ниппель 6,3\9,0 мм. Горючий газ: пропан.	500	400	300
Резак пропановый	**Модели:** KRASS Р3П02М **Характеристики:** Тип: вентильный. Длина: 535 мм. Толщина реза: 100-300 мм. Рабочее горючее: пропан. Смешение газа: инжекторное. Соединительная резьба: М16х1.5. Вес: 0,75 кг.	800	600	500
Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки	**Модели:** Ресанта САИ 220К / Fubag IR200 **Характеристики:** Диапазон рабочего напряжения: 220±10% В. Максимальный Ø электрода: 5 мм. Антиприлипание, горячий старт. НАКС – нет. Масса: 4,5-5 кг.	800	600	500
Сварочные аппараты для сварки с газом	**Модели:** Сварог MIG 200 REAL N24002 / AURORA SPEEDWAY **Характеристики:** Режим сварки с газом/без газа. Номинальное напряжение на входе: 230 В. Максимальная мощность: 5.4-7,1 кВт. Еврокатушка D200. Разъем горелки: EURO. Сварка ММА.	1500	1300	1100
Аппараты для плазменной резки до 12мм	**Модели:** СВАРОГ REAL CUT 45(L207) **Характеристики:** Тип: инвертор. Напряжение: до 270В. Давление: 4000 Бар. Вес: 8 кг.	2000	1700	1400
Аппараты для плазменной резки до 45мм	**Модели:** AURORA Спектр 120 **Характеристики:** Напряжение: 400В.Мощность 19.8 кВт Вес: 36 кг.	3500	3000	2500
Сварочные аппараты для аргоновой сварки	**Модели:** BlueWeld Prestige TIG 230 / NEON ВД 201АД AC/DC **Характеристики:** Режим сварки с газом/без газа. Номинальное напряжение на входе: 220 В. Максимальная мощность: 5.5 кВт. Сварка ММА, TIG. TIG поджиг - HF/LIFT. Сварка алюминия: нет.	1700	1400	1100
Аппарат для сварки пластиковых труб	**Модели:** Denzel DWP-2000 / Sturm TW7219 / Ресанта АСПТ-2000 / ЭНКОР АСП-1500/20-63/ UWS 1000 вт 20-63 **Характеристики:** Напряжение: 220 В. Макс. Ø трубы: 63 мм. Мин. Ø трубы: 20 мм. Максимальная температура: 300 °С.	500	400	300
Аппарат для сварки пластиковых труб	**Модели:** Rothenberger Roweld P110 E / Meerplast CA-013-110 **Характеристики:** Напряжение: 220 В. Ø сварки: 75, 90, 110 мм. Тип сварки: муфтовая. Форма нагревателя: круглая. Покрытие греющих элементов: тефлоновое.	1700	1400	1200
Аппарат механический для стыковой сварки	**Модели:** МСПТ 160У4 / Просвар СМ 160 Р4 **Характеристики:** Рабочая температура: 220°С. Напряжение: 220 В. Мощность торцевателя: 900 Вт. Мощность нагревательного элемента: 1 кВт. Диапазон сварки: 40-160 мм. Масса: 48-52 кг.	1800	1500	1200
Аппарат механический для стыковой сварки	**Модели:** МСПТ 250 / Просвар СМ 250 Р4 **Характеристики:** Рабочая температура: 220°С. Напряжение: 220 В. Мощность торцевателя: 1000 Вт. Мощность нагревательного элемента: 2к Вт. Диапазон сварки: 50-250 мм. Масса: 85-116 кг.	2500	2100	1700
Аппарат гидравлический для стыковой сварки	**Модели:** МСПТ 355 / Просвар С 355 **Характеристики:** Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 220 - 380 В. Мощность торцевателя: 1100-2200 Вт. Мощность нагревательного элемента: 3,1 кВт. Диапазон сварки: 40-355 мм. Масса: 210 кг.	4000	3500	3000
Аппарат гидравлический для стыковой сварки	**Модели:** МСПТ 500 / Просвар С 500 **Характеристики:** Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 380 В. Мощность торцевателя: 1500 Вт. Мощность нагревательного элемента: 6,5 кВт. Диапазон сварки: 180-500 мм. Масса: 410 кг.	7000	6000	5000
Аппарат гидравлический для стыковой сварки	**Модели:** МСПТ 630 **Характеристики:** Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 380 В. Мощность торцевателя: 1500 Вт. Мощность нагревательного элемента: 9,2 кВт. Диапазон сварки: 160-630 мм. Масса: 548 кг.	8000	6000	5000
Аппарат гидравлический для стыковой сварки	**Модели:** МСПТ 800 **Характеристики:** Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 380 В. Мощность торцевателя: 2200 Вт. Мощность нагревательного элемента: 12,1 кВт. Диапазон сварки: 450-800 мм. Масса: 1033 кг.	15000	12000	10000
Аппарат для электромуфтовой сварки ПНД труб	**Модели:** Просвар Электро 315 / ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 / GAS FUSION 400 / Friamat basic print FR **Характеристики:** Рабочая температура: -20+50 С. Напряжение питания: 220 В. Диапазон сварки: до 710 мм. Мощность: 3500-6500 Вт. Масса: до 24 кг.	3000	2500	2000
Протоколер	**Модели:** РУБИН-01 **Характеристики:** Частота: 40-70 Гц. Напряжение: 230 В. Температура среды: 16°С.	4000	3000	2000
Ручные сварочные экструдеры	**Модели:** ЗИПО РСЭ АЛГА ПРОФИ **Характеристики:** Температура нагрева: 350°С. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,5 кВт. Ширина шва: 30 мм. Диаметр электр/провол: 3-4 мм. Вес: 5,55 кг.	2600	2200	1800
	**Складское и грузоподъемное оборудование**			
Тачка строительная	**Модели:** ЗУБР 220 кг 110 л / ЗУБР ПТ 300 / ЗУБР Т-22 / ЗУБР ПТ-200 ПРОФЕССИОНАЛ / ЗУБР ПТ-500 ПРОФЕССИОНАЛ / Вихрь Т110-1 **Характеристики:** Объем корыта: 110 л. Объем сыпучих грузов: 110 л. Ø колес: 380 мм. Количество колес: 1 / 2 шт.	600	500	400
Самоходная тележка (Мотомул)	**Модели:** МТ-300 **Характеристики:** Объем кузова: 200 л. Макс. грузоподъемность: 300кг. Скорость: 3–7 км/ч. Тип топлива: АИ-95	1500	1200	1000
Таль цепная	**Характеристики:** Высота подъема: 4,5-12 м. Длина цепи: 4,5-12 м. Грузоподъемность: 1-2 т. Минимальное расстояние между крюками: 260-407 мм. Масса: 7,2-23,5 кг.	700	600	500
Рохли (гидравлические тележки)	**Модели:** Docker PT 20/115 / LEMA LM-20 / Prolift JC 20 / Prolift AC25 / Linde M-25 / DEPO 2.0 / Сибталь ACR/ TOR RHP3000 **Характеристики:** Грузоподъемность: 2000/3000 кг. Длина вил: 1150 мм. Ширина вил: 550 мм. Высота вил от пола min/max: 75/190 мм. Ширина одной вилы: 150/160 мм. Масса: 60/72 кг.	1000	800	600
Электрические штабелеры	**Модели:** Xlin CDD12R-E / Avrora Forklift MBD12 / Xlin CDD10R-E **Характеристики:** Грузоподъемность: 1200 кг. Высота: 3000 мм. Ширина вил: 550 мм. Масса: 675 кг.	3000	2500	2000
Гидравлические штабелеры	**Модели:** TOR NYC1020 / Grost DEPO 10/16 **Характеристики:** Грузоподъемность: 1000 кг. Высота подъема: 1600 мм. Высота при поднятых вилах: 1960-2100 мм. Длина вил: 1150 мм. Масса: 167-241 кг.	1500	1200	1000

Вилочный погрузчик	**Модели:** SHANTUI SFD35W-VM3000 **Характеристики:** Тип двигателя: дизельный. Грузоподъемность: 3500 кг. Высота подъема: 3000 мм. Длина вил: 1070 мм.	5000	4500	4000
Погрузчик-думпер гусеничный	**Модели:** Baumech gt-1000 / RED RDB 800 **Характеристики:** Габариты 1850x840x1350 мм. с ковшом Макс. грузоподъемность: 800-1000кг Тип топлива: АИ 95	6000	5000	4000
Мини-погрузчик гусеничный	**Модели:** Baumech ML-03 PRO **Характеристики:** Расход топлива 4л/час Тип топлива: АИ-95 Макс. грузоподъемность: 450кг	8000	7000	6000
Крановые весы	**Модели:** ВСК-5000В **Характеристики:** Грузоподъемность: 5 т. Минимальная нагрузка: 40 кг. Диапазон рабочих температур: -30+40 С. Вес: 17 кг.	2600	2200	1800
Крановые весы	**Модели:** МИДЛ К500 ВИДА "МЕТАЛЛ 1.1" **Характеристики:** Грузоподъемность: 500 кг. Минимальная нагрузка: 4 кг. Диапазон рабочих температур: -10 +40 С. Вес: 2,3 кг.	500	400	300
Кран в окно	**Модели:** МКП 500К/100 **Характеристики:** Высота подъёма при установке на перекрытии: 100 м. Грузоподъемность: 500 кг. Напряжение: 220 В. Вылет по горизонтали: 0,95 м. Масса крана полная: 140 кг.	3000	2500	2000
Кран гаражный гидравлический	**Модели:** Matrix **Характеристики:** Грузоподъемность 2т, длина стрелы (max) 1540 мм, Высота подъема (max) 2382мм	1200	1000	800
Подъёмник для гипсокартона	**Модели:** Aspro / AktiSpray DPH411-A/ ПРЕМОС ППГКЛТБ20 **Характеристики:** Макс. вес подъема к потолку: 68 кг., к вертикальной стене: 40 кг. Масса: 32-37 кг.	1000	800	600
Домкраты	**Модели:** Matrix / Stels 222-447 / Stels 227-457 / Matrix 242-452 / Gigant/СИВИК / Тип: подставка страховочная. **Характеристики:** Грузоподъемность: 3-20 т. Высота подъема: до 1016 мм. Рабочий ход: 881 мм. Масса: до 14,2 кг.	700	500	400
Динамометрический ключ	**Модели:** King Tony 30 Нм-350 Нм / Licota 3/4 **Характеристики:** Присоединительный квадрат: ½. ¾ Трещоточный механизм: 24 зубца, флажковый Контролируемое усилие затяжки: 30-500 Нм. Длина ключа общая: 570-880 мм. Масса: 2,4-5 кг.	600	500	400
Захват-клещи для бордюра	**Модели:** X-BETON **Характеристики:** Ширина открытия max. : 430 мм. Грузоподъемность: 200 кг. Масса: 4,2 кг.	300	250	200
Домкрат для размотки кабеля	**Модели:** КВТ ДК-5в **Характеристики:** Max. диаметр барабана кабеля: 1,2 м. Вес: до 5 тонн.	1000	800	600
Стеклодомкрат	**Модели:** EDMA / YATO YT-37237 **Характеристики:** Грузоподъемность: 140-190 кг для плоских элементов с гладкими поверхностями	600	500	400
Захват для сэндвич-панелей	**Модели:** TOR подвижный г/п **Характеристики:** Тип захвата: струбцинный Max ширина захвата 280 мм Грузоподъемность: 500 кг Вес: 11,5 кг	600	500	400
Захват для кровельных сэндвич-панелей	**Модели**: ТГ-СПК-0,350 **Характеристики:** Тип захвата: струбцинный Max ширина захвата 400мм Грузоподъемность: 350 кг Вес: 61 кг	1200	1000	800
Автомобильный легковой прицеп	**Модели**: Спутник Zn1712/33 **Характеристики:** Тип прицепа: бортовой Грузоподъемность: 630кг Внутренняя длина кузова: 1700 мм Внутренняя ширина кузова 1220 мм	1500	1200	1000
Автомобильный легковой прицеп	**Модели**: Спутник Zn2513/37 **Характеристики:** Тип прицепа: бортовой Грузоподъемность: 527кг Внутренняя длина кузова: 2550 мм Внутренняя ширина кузова 1250 мм	2000	1700	1500
	**Навесное оборудование**			
Гидромолот	**Характеристики:** Мощность: 22л/с. Энергия удара: 400Дж. Частота ударов: 600-1200уд/мин. Ø пики: 46мм.	3000	2500	2000
Планировщик	**Характеристики:** Ширина: 1200мм. Длина: 1100мм. Вес: 44,5кг	2000	1500	1000
Траншеекопатель	**Характеристики:** Глубина копания: 900мм. Скорость рытья: 140м/ч. Вес: 150кг.	4000	3500	3000
Щётка поворотная	**Характеристики:** Ширина: 1150мм. Ширина уборки при 25°: 940мм. Диаметр щёточного диска: 55мм. Вес: 112кг.	3000	2500	2000
	**Снегоуборочная техника**			
Ширина ковша 560-660 мм	**Модели:** Интерскол СМБ-650 / Champion ST656 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный. Ширина захвата: 560-660 мм. Высота захвата: 510-535 мм. Мощность двигателя: 5,5-8,5 л.с. Масса: 72-98 кг.	1500	1200	1000
Ширина ковша 700-760 мм	**Модели:** Husqvarna ST 276EP / CHAMPION STT1170E / MTD OPTIMA ME 66 / VILLARTEC WB9061ET **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный. Ширина захвата: 700-760 мм. Высота захвата: 545-585 мм. Мощность двигателя: 9,8-11 л.с. Масса: 110-140 кг.	2500	2200	1800
Аккумуляторный снегоуборщик	**Модели:** VILLARTEC WA 4051 **Характеристики:** Тип двигателя: электрический, бесщеточный. Макс. ширина захвата: 551 мм. Макс. высота захвата: 250 мм. Мощность двигателя: 1,3 кВт. Макс. дальность выброса снега: 6 м. Масса: 19,8 кг.	1500	1200	1000
	**Станки**			
Станок камнерезный	**Модели:** DIAM SK-600/2,2 **Характеристики:** Max. диаметр диска: 350 мм. Посадочный диаметр диска: 25,4 мм. Размеры рабочего стола: 450x350 мм. Глубина реза: 115 мм. Угол наклона: 45°С. Масса: 70 кг.	1800	1500	1200
Станок сверлильный магнитный	**Модели:** Euroboor ECO.40/2 / Rotabroach COMMANDO 40 / Rotabroach ELEMENT 50 КБ008990 / DCK KJC23 **Характеристики:** Мощность: до 1500 Вт. Сила притяжения магнитного основания: до 1500 кг. Рабочий ход: 150 мм. Глубина сверления макс: 50 мм. Ø сверления до 55 мм	2500	2000	1500

Станок профилегибочный	**Модели:** STALEX TR-60 / STALEX TR-60M **Характеристики:** Профилегиб с возможностью гибки профильных и круглых труб. Максимальные размеры: квадратная труба 40х40х1,5 мм; прямоугольная труба 50х30х1,5 мм; круг Ø 38; полоса 25х4 мм; швеллер 40х25х2 мм. Масса: 33 кг.	1000	800	600
Станок для гибки арматуры	**Модели:** Stalex dr-25, dr-20 / KRAFTOOL 16 PT ручной **Характеристики:** Максимальный Ø арматуры: 16-25 мм. Длина: 320 мм. Ширина: 860 мм. Масса: 7-20 кг.	1000	800	600
Станок для гибки арматуры	**Модели:** GROST RB-50M01 / VPK Г-40 / TCC GW 50A / TCC GW52B / ВПК Г-42 **Характеристики:** Максимальный Ø арматуры: до 50 мм. Напряжение питания: 380 В. Потребляемая мощность: 4 кВт; 3 кВт. Масса: до 380 кг.	2500	2200	2000
Электро-гидравлический арматурогиб	**Модели:** Манкупер PRB-22 **Характеристики:** Максимальный Ø арматуры: 22мм. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность: 1,5 кВт. Масса: 17 кг.	1800	1500	1200
Арматурорез электрический	**Модели:** Манкупер CRT-22 / CRT-16 **Характеристики:** Мощность: 1000 Вт Диаметр арматуры 4-22 мм	1500	1200	1000
Станок для резки арматуры	**Модели:** VPK P-40 / VPK P-42 / TSS GQ 42A **Характеристики:** Максимальный Ø арматуры: 40/42 мм. Напряжение питания: 380 В. Потребляемая мощность: 3 кВт. Масса: 370/436 кг.	2500	2200	2000
Трубогиб ручной гидравлический	**Модели:** STALEX MHPB-2J **Характеристики:** Диаметр труб: 22, 28, 34, 43, 50, 62 мм. Max. усилие: 13 тонн. Угол гиба: 90°. Масса: 53 кг.	1000	800	600
Станок рейсмусовый	**Модели:** Belmash P2200M **Характеристики:** Толщина заготовки: от 19-330 мм.Ширина обработки: до 152 мм. Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 2,2 кВт. Масса: 33 кг.	2000	1600	1200
Станок для выпрямления проводников Электрический	**Модели:** СВП-09Э **Характеристики**: Мотор-редуктор 220V. Проволока максимальной твердостью до 420 МРа. Минимальный диаметр изгиба выравниваемого материала: 50см. Стальная проволока диаметром от 4мм до 10мм. Полоса максимальным поперечным сечением 40х4мм	3000	2500	2000
Станок для выпрямления проводников ручной	**Модели:** СВП-09 **Характеристики:** Проволока максимальной твердостью до 420 МРа. Минимальный диаметр изгиба выравниваемого материала: 50см Стальная проволока диаметром от 4мм до 10мм. Полоса максимальным поперечным сечением 40х4мм	2500	2000	1700
Желобонакатный станок	**Модели:** V-Groover 1-6 **Характеристики:** Рабочий диапазон диаметров, мм(дюйм) — 1"-6", Скорость рабочая, об/мин — 24, Напряжение, В — 220	2500	2000	1700
Станок циркулярный	**Модели:** CBS-2000 **Характеристики:** Напряжение, В — 220 Мощность, Вт 2000 Max глубина пропила под углом 45°, мм 63 Max глубина пропила под углом 90°, мм 88	1600	1300	1000
	**Тара для раствора**			
Тара для раствора	**Модели:** ZitrekТР-0,25 / 0,35 **Характеристики:** Грузоподъемность: 570 кг. Объем: 0,25-0,35 м³. Вес: 33 кг.	500	400	300
Бадья для подачи раствора 0,5 м/куб	**Модели:** БН-0,5 **Характеристики:** Геометрический объем барабана: 0,5 м/куб. Ручной привод опрокидывания. Масса: 180 кг.	1300	1100	900
Бадья для подачи раствора 1 м/куб	**Модели:** БН-1 **Характеристики:** Геометрический объем барабана: 1 м/куб. Ручной привод опрокидывания. Масса: 200 кг.	1600	1300	1100
	Тележки для топпинга			
Тележка для топпинга	**Характеристики:** Объем загрузки: 125 кг. Рабочая ширина: 1000 мм. Габариты: 850х990х1325 мм.	2000	1700	1500
	**Тепловые пушки**			
Электрические, 220 В, мощностью 3-4,8 кВт	**Модели:** Интерскол ТПЭ-3/ Ballu BHP-M-3 / Элвин ТВ-3/6 / Ballu BHP-P-5 / Ballu BHP-P-3 / Master B-3ECA / Master B-5 ECA / BALLU BHP-M2-5 / Элвин ТВ-5/6 **Характеристики:** Минимальная производительность: 300-400 м³/ч. Оптимальный объем обогреваемого помещения: 35-80 м². Тип нагревательного элемента: ТЭН. Масса: 5-8 кг.	600	500	400
Электрические, 380 В, мощностью 18-21 кВт	**Модели:** КЭВ-21 / Профтепло ТТ-18Т / NeoClima ТПП-24Б / Ballu BHP-M-15 / Ballu BHP-M-24/ Patriot PT-R 30/Ballu BHP-M-30/Ballu BHP-P2-30 / НОВЭЛ КЭВ-21 / Ballu BHP-P2-15 **Характеристики:** Макс. воздухообмен: 1200-2000 м³/ч. Напряжение: 380/400 В. Механическое управление. Отключение при перегреве. Габариты: 59х44х34 см. Масса: 25-30 кг.	1000	800	700
Дизельные, с отводом, мощностью до 30 кВт	**Модели:** Aurora TK-55 ID / Aurora TK-80 ID / BALLU BHDN-30 серия TUNDRA **Характеристики:** Воздухообмен: 400-760 м³/час. Напряжение питающей сети: 220 В. Ø вытяжной трубы: 90 мм. Масса: 30-45 кг.	1800	1500	1200
Дизельные, прямого нагрева, мощность 30-50 кВт	**Модели:** Master B100 CED / Carver EHDK-30 / Парма ТПДК-30 П /Kerona P-5000E-T / Master B150 CED / Aurora TK-50000 / Ballu BHDP-50 /I-HEAT TCA 50 **Характеристики:** Воздухообмен: 400-800 м³/ч. Напряжение: 220 В. Механическое управление. Оптимальный объем обогреваемого помещения: около 200 м². Масса: 18-25 кг.	1200	1000	800
Дизельные, непрямого нагрева, мощность 80 кВт	**Модели:** BALLU BHDN-80 **Характеристики:** Воздухообмен: 2000 м³/ч. Напряжение: 220 В. Оптимальный объем обогреваемого помещения: около 600 м². Масса: 59 кг.	2500	2000	1800
Дизельные, непрямого нагрева, мощность 225 кВт	**Модели:** Master BV 691 S / Ballu BHDN-185 PRO **Характеристики:** Воздухообмен: 12800 м³/ч. Напряжение: 380 В. Площадь обогрева: 2250 м². Расход топлива: 18 л.ч. Объем бака: 200 л. Масса: 380 кг.	5000	4000	3500
Газовые, прямого нагрева, мощность 33-50 кВт	**Модели:** Ballu BHG-40 / Aurora Gas Heat-30/ 50 / Ballu BHG-60 / Профтепло КГ-57 / Профтепло КГ-38 / Master BLP53M/33M/ ELEKON POWER DLT-FA150P **Характеристики:** Воздухообмен: 800- 1000 м³/ч. Напряжение: 220 В. Оптимальный объем обогреваемого помещения: 300-500 м². Масса: 9-15 кг.	600	500	400
Дизельный инфракрасный обогреватель	**Модели:** Wacker Neuson HDR 45 **Характеристики:** Объем обогреваемого помещения: 5800 м3. Напряжение: 230 В. Расход топлива: 4,34 л.ч. Объем бака: 65 л. Масса без топлива: 73 кг.	2500	2000	1800

	**Термоматы**			
Термоматы	Размеры: 500×3200 мм, 1200×3200 мм и 1200×6000 мм Характеристики: Напряжение питания: 220 В/50 Гц. Потребляемая электрическая мощность: 400 Вт/м2. t нагрева, не выше +70°С. Датчики для ограничения температуры: встроенные.	300 - 800		
	**Трансформаторы для прогрева бетона**			
Трансформаторы для прогрева бетона	**Модели:** ТСДЗ 63/0,38 **Характеристики:** Система охлаждения: сухая. Напряжение питающей сети: 380 В. Номинальная мощность силового трансформатора: 63 кВА. Масса: 300 кг.	1400	1200	1000
Трансформаторы для прогрева бетона	**Модели:** ТСДЗ 80/0,38 УХЛ 2 / ТСДЗ-80/0.38 УХЛ 2 ГОСТ 11677-85 **Характеристики:** Система охлаждения: сухая. Напряжение питающей сети: 380 В. Номинальная мощность силового трансформатора: 80 кВА. Масса: 340 кг.	1500	1300	1100
Трансформаторы для прогрева бетона	**Модели:** КТПТО-80-11-У1 / КТПТО-80.0 масляный Арктика **Характеристики:** Система охлаждения: масляная. Напряжение питающей сети: 380 В. Номинальная мощность силового трансформатора: 80 кВА. Масса: 495 кг.	1800	1600	1400
	**Фрезеровальные машины по бетону**			
Фрезеровальная машина	**Модели:** TSS-MS8 / CIMAR CES-200 **Характеристики:** Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 5,6 кВт. Ширина обработки: 200 мм. Глубина фрезерования: 8 мм. Масса: 61 кг.	6500	5500	5000
Фрезеровальная машина	**Модели:** TSS-MS10-H **Характеристики:** Мощность: 7,3 л.с. Тип двигателя: бензиновый. Ширина обработки: 250 мм. Глубина фрезерования: 2-8 мм. Масса: 110 кг.	7500	6500	6000
	**Шлифовальный инструмент**			
Вибрационные	**Модели:** Makita BO3710 **Характеристики:** Мощность: 190 Вт. Частота холостого хода: 11000 об/мин. Размер абразивной бумаги: 93x228 мм. Размер шлифовальной пластины: 93x185 мм. Масса: 1,6 кг.	600	500	400
Ленточные	**Модели:** Makita 9910 / Makita 9404 / DCK KST610 / ЛШМ-100/1200Э **Характеристики:** Мощность: 650-1200 Вт. Скорость вращения ленты: 200-500 м/мин. Масса: 2,6-5,8 кг.	600	500	400
Эксцентриковые (орбитальные)	**Модели:** Makita BO5041 / Интерскол ЭШМ 125/270Э / MAKITA M9204 / Makita BO 5030 **Характеристики:** Мощность: 300 Вт. Амплитуда колебаний: 2.8 мм. Частота колебаний: 8000-24000 кол/мин. Ø диска: 125 мм. Электрорегулировка оборотов: есть.	600	500	400
Шлифователь по бетону	**Модели:** Metabo RSEV 19-125 RT / Hilti DGH 130 / Makita PC 5000C / Интерскол МШУ-125/1400Э / Makita PC5001C / EINHELL TE-DW 180 **Характеристики:** Мощность: 1300- 1900 Вт. Тип шлифования: сухое. Возможность подключения к пылесосу: да. Ø диска: 125 / 130 мм. Масса: 2,5-4 кг.	1400	1200	1000
Шлифмашина для стен и потолков	**Модели:** Metabo LSV 5-225 / ASpro C6 / ASpro C8 / ASpro 1010A / Makita DSL800Z (аккумуляторная) **Характеристики:** Мощность: 500-750 Вт. Тип шлифования: сухое. Возможность подключения к пылесосу: да. Ø диска: 225 мм. Посадочный Ø диска: 22,2 / 30 мм.	1500	1300	1100
Брашировальная	**Модели:** GROWN CT13551-110RSV **Характеристики:** щеточная сетевая Мощность: 1400 Вт Напряжение: 220 Вес 3,1 кг Скорость вращения, об/мин 1000-4000	1000	800	700
Вертикальная	**Модели:** MESSER M3026/ MESSER M3028 **Характеристики**: Мощность: 1900-2200 Вт Диаметр шлифовальной чашки: 180 мм Вес: до 6,6кг	1500	1300	1000
	**Штроборезы (бороздоделы)**			
С двумя дисками Øом 150 мм	**Модели:** Makita SG 150 / MILWAUKEE WCS 45 / Интерскол ПД-150/1800Э **Характеристики:** Ø посадочного отверстия: 22-23 мм. Ширина реза: 7-45 мм. Глубина реза: 7-65 мм. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность: 1800-2600 Вт. Масса: 5.7-6,6 кг.	1500	1200	1000
С двумя дисками Øом 125 мм	**Модели:** Metabo MFE 30 / Makita SG-1251 J / Интерскол ПД-125/1800Э / MILWAUKEE WCE 30 **Характеристики:** Ширина реза: 10/17/23/29/30 мм. Глубина реза: 0-30 мм. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность: 1400 - 1800 Вт. Масса: 4.3 кг.	1500	1200	1000
С двумя дисками Øом 230 мм	**Модели:** ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П65-2600 ПВСТК / ELITECH WCH 2623E / Интерскол ПД-230/2600Э/ ЗУБР ЗШ-П65-2700 **Характеристики:** Ø диска: 230 мм. Мощность: до 2700 Вт. Максимальная глубина реза: 65 мм. Количество рабочих дисков: 2 шт. Масса: 10 кг.	1500	1200	1000
С одним диском Øом 355 мм	**Модели:** Makita 4114S **Характеристики:** Ø диска: 355 мм. Мощность: 2400 Вт. Максимальная глубина реза: 125 мм. Только для сухого реза. Масса: 10,8кг.	1700	1400	1200
	**Штукатурные станции**			
Штукатурные станции 380В	**Модели:** Putzmeister MP 25 / Grand 4 / PowerMix Alfa **Характеристики:** Питание: 380 В. Производительность: 10-85 л/мин. Дальность подачи: 15 м вертикально, 15-50 м горизонтально. Объем загрузочного бункера: 115-145, 180 л. Масса: 265-270 кг.	4000	3500	3000
Штукатурная станция 220В	**Модели:** MIXER20 **Характеристики:** Питание: 220 В. Производительность: до 40 л/мин. Дальность подачи: до 15 м. Объем загрузочного бункера: 70л. Масса: 155 кг.	3000	2500	2000
Шпаклевочная станция	**Модели:** Aspro №-4 **Характеристики:** Мощность двигателя: 2200 Вт. Макс. давление: 20 Бар. Производительность: 15 л/мин. Масса: 42 кг.	3000	2500	2000
Штукатурный ковш	**Модели:** ПРОФМАШ КШ-4 / pegas pneumatic **Характеристики:** Объем ковша - 3,5 л Скорость нанесения - 60 м²/час	600	500	400
	**Электрические резчики (электрорезы)**			

Электрорез (Ø диска 355 мм)	**Модели:** Messer KX 355D **Характеристики:** Ø диска: 355 мм. Мощность: 2600 Вт. Максимальная глубина реза: 125 мм. Посадочный Ø: 25,4 мм. Масса: 9,7 кг..	2000	1700	1400
Электрорез (Ø диска 350 мм)	**Модели:** Messer 6832 **Характеристики:** Ø диска: 350 мм. Мощность: 3500 Вт. Максимальная глубина реза: 155мм. Посадочный Ø: 25,4 мм. Масса: 7,9 кг.	2000	1700	1400
Кольцерез (Ø диска 410 мм)	**Модели:** MESSER BL400 **Характеристики:** Ø диска: 410 мм. Мощность: 5000 Вт. Максимальная глубина реза: 300 мм. . Масса: 10,6 кг.	2500	2200	1900
	**Электроинструмент**			
Прожекторы	**Модели:** FERON / ЗУБР Профессионал **Характеристики**: на штативе Напряжение: 220 В. Цветовая температура 6400К Мощность (Вт) 2x50W	600	500	400
Высечные ножницы сетевые	**Модели:** Makita JN 1601 / WORTEX NB 1660 **Характеристики**: Мощность: 550-600 Вт. Глубина реза(алюминий до 200 Н/мм2): 2,5мм. Глубина реза (стали до 400 Н/мм2): 1,6мм. Глубина реза (стали до 600 Н/мм2): 1,2мм. Мин. радиус резки: 50мм. Масса: 1,6 кг.	1100	800	600
Высечные ножницы аккумуляторные	**Модели:** Wortex CNB1825 **Характеристики**: Напряжение аккумулятора 18 В. Max толщина реза 2,5 мм Масса: 2,3 кг.	1100	800	600
Вязальщик арматуры аккумуляторный	**Модели:** Makita DTR 180 / GROST RT508 **Характеристики**: Ø арматуры: D10, D13, D16. Напряжение: 12-18 В. Max количество узлов: 220/5000 шт. Скорость вязки: 0,95 с. Ø проволоки: 0,8-16 мм. Масса: 2,6-4 кг.	1800	1400	1000
Гайковерт	**Модели:** Makita TW 0200 **Характеристики**: Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 380 Вт. Тип патрона: наружный четырехгранник ½". Ø шурупа: от 10 до 16. Масса: 2,1 кг.	800	600	500
Гайковерт аккумуляторный	**Модели:** HILTI SIW 22T-A / HILTI SIW 9-A22 / Makita DTW 1001 RTJ / Makita DTW 1002 / DCK KDPB998 / CROWN CT22056HX **Характеристики**: Макс.крутящий момент: до 1500 Hm(1). Реверс: есть. Удар: есть. Тип патрона: квадрат ½, 3/4 Масса: 3 кг.	1300	1100	900
Дрели сетевые	**Модели:** Makita HP1630KX2 / Bosch GSB 13RE / Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 **Характеристики:** Мощность: 650-1200 Вт. Патрон: ключевой. Патрон: до 16 мм. Число оборотов: до 2800 об/мин.	600	500	400
Дрели-шуруповерты аккумуляторные	**Модели:** Makita DF 457 DWE / Makita DDF 453 RFE / Makita DHP 487 Z / Bosch GSR 120-LI / DeWalt DCD 771D2 / Makita HP 347 DWE / Интерскол ДАУ-13/18ВК / DCK KDJZ03-13 / DCK KDJZ06-13 / Hanskonner 1BatterySystem HCD18165BLI **Характеристики:** Напряжение питания: 10-18 В. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion. Максимальный крутящий момент: 28-165 Нм. Количество скоростей: 2 шт. Масса: 1-2кг.	600	500	400
Дрель-шуруповерт аккумуляторная	**Модели:** DeWalt DCF 620 D2K (ленточный шуруповерт) **Характеристики:** Напряжение питания: 18 В. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion. Максимальный крутящий момент: 30 Нм. Количество скоростей: 1 шт. Масса: 1,88 кг.	1000	800	600
Лобзики электрические	**Модели:** Makita 4351 CT / Makita 4329 / Makita JV0600K **Характеристики:** Мощность: 450-700 Вт. Скорость: 500 - 3100 ходов/мин. Маятниковый ход. Регулировка частоты хода. Быстрозажимное крепление пилки. Масса: 1,9-2,4 кг.	600	500	400
Миксеры строительные	**Модели:** Интерскол КМ-60/1000Э / Hitachi UM16VST / ЗУБР МР-1400-2/ЗУБР МР-1600-2 **Характеристики**: Мощность: 1100 - 1500 Вт. Патрон: М14. Число скоростей: 2 шт. Масса около: 5,5 кг. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой.	600	500	400
Реноваторы	**Модели:** DeWalt DWE 315 / Bosch GOP 30-28/ИНТЕСКОЛ МФИ-500Э/DCK KDMD12 **Характеристики:** Потребляемая мощность: 300 Вт - 500 Вт. Число оборотов на холостом ходу: до 22000 об/мин.	600	500	400
Рубанки	**Модели:** Makita 1911 b / Зубр ЗР-1300-110 / Bosch GHO 6500 **Характеристики:** Мощность: 650-1300 Вт. Глубина строгания: 0-4 мм. Ширина обработки: 82-110 мм.	1000	800	600
УШМ (болгарки) 125 мм	**Модели:** Metabo WEV 10-125 / Hikoki G12SE3 / ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1200 / УШМ Metabo W 750-125 / ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900 / Makita 9558 HN / Metabo W 1100-125 / Metabo WEQ 1400 / Makita 9565CVL/ УШМ DCK KSM04-125 **Характеристики:** Частота холостого хода: 11000-11500 об/мин. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 800-1400 Вт. Шпиндель: М14. Напряжение питания: 220 В. Масса: 1.65-5 кг.	600	500	400
УШМ (болгарки) 125 мм аккумуляторные	**Модели:** Makita DGA504RM / Makita GA013GZ / DCK KDSM03-125 **Характеристики:** Емкость аккумулятора: 4 А/ч. Ø диска: 125 мм. Резьба шпинделя: М14. Вес: 2,2-2,5 кг.	1000	800	700
УШМ (болгарки) 150 мм	**Модели:** Makita GA6021C **Характеристики:** Частота холостого хода: 9000 об/мин. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 1450 Вт. Шпиндель: М14х2. Напряжение питания: 220 В. Масса: 3 кг.	600	500	400
УШМ (болгарки) 230 мм	**Модели:** Bosch GWS 2-230 H / Makita 9069 / Bosch GWS 22-230 JH / Makita GA 9020S / Metabo WE 2000-230 / ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2100 **Характеристики:** Частота холостого хода: 6500 об/мин. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 2000-2100 Вт. Шпиндель: М14. Напряжение питания: 220 В. Масса: 5,1 кг.	800	600	500
Фены строительные	**Модели:** Makita HG 651 CK / Bosch GHG 23-66 / Wagner Furno 500 / DCK KQB-03-2000 **Характеристики:** Расход воздуха: 200-550 л/мин. Регулировка температуры: плавная. ЖК-дисплей. Мощность: 2000/2300 Вт. Рабочая температура: 50-650 град.	600	500	400
Фены строительные (для сварки линолеума)	**Модели:**ЗИПО Ф-1600 **Характеристики:** Расход воздуха: 3 л/с. Регулировка температуры: плавная. Мощность: 1600 Вт. Рабочая температура: 80-650 °С. Масса: 1,05 кг.	1000	800	600
Фрезеры	**Модели:** Makita RP 1800 F / PATRIOT ER 180 / MAKITA RP 2300 FC / Makita RP 0900 K / ИНТЕРСКОЛ универсальный ФМ-67/2200Э/ CROWN CT11023 **Характеристики:** Частота холостого хода: 21000-22000 об/мин. Масса: 6 кг. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 1850-2300 Вт. Размер цанги: 6,8-12 мм. Глубина обработки: 0-70 мм.	1000	800	600
Сваекрут	**Модели: REBIR 2000Вт** **Характеристики:** с реверсом и пультом управления Мощность: 2000Вт Диаметр свай: 57, 76, 89, 108 мм	3500	3200	3000
	**Эндоскопы**			

Видеоинспекторы	**Модели:** Laserliner Videos open XXL **Характеристики**: Длина: 5 м. Функция записи. Непосредственная передача данных на ПК. Возможно подключение внешнего монитора через TV-Out разъем.	1000	800	600
Видеоэндоскоп	**Модели:** iCarTool **Характеристики**: Диаметр камеры: 8 мм. Длина зонда: 2 м. Разрешение камеры: 1280×720 HD. Управление изгибом зонда: двухстороннее. Подсветка: 6 светодиодов с регулировкой яркости. Время работы: 3-4 ч. Вес: 0,45 кг.	1000	800	600