

Прайс от 07.10.2026 г






















| Оборудование                                                                        | Модели и краткие технические характеристики                                                                                                                                                                                                               | Цена аренды                                  |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Сутки                                        | Смена | до 4 часов |
|    | Алмазное бурение                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |       |            |
| С тах Ø бурильной коронки 80 мм                                                     | Модели: Messer DM 100<br>Характеристики: Мощность номинальная: 1500 Вт. Напряжение: 220 В. Скорость вращения: 950-2100 об/мин. Число скоростей: 2 шт. Водяное охлаждение - есть. Масса: 7 кг.                                                             | 1600                                         | 1300  | 1000       |
| С тах Ø бурильной коронки 102 мм                                                    | Модели: DIAM ML-102/2H<br>Характеристики: Мощность номинальная: до 1800 Вт. Напряжение: 230 В. Скорость вращения: 800-3600 об/мин. Число скоростей: 2 шт. Водяное охлаждение - есть. Масса: 7 кг.                                                         | 1600                                         | 1300  | 1000       |
| С тах Ø бурильной коронки 160 мм                                                    | Модели: DCK KZZ02-160 / Crown CT32035 BMC<br>Характеристики: Мощность номинальная: до 1800 Вт. Напряжение: 220 В. Скорость вращения: 1900 об/мин. Масса: 5,2 кг.                                                                                          | 1600                                         | 1300  | 1000       |
| С тах Ø бурильной коронки 180 мм                                                    | Модели: DIAM ML-180N<br>Характеристики: Мощность номинальная: до 4000 Вт. Напряжение: 230 В. Скорость вращения: 400-800 об/мин. Максимальный ход: 685 мм. Водяное охлаждение - есть. Масса: 19 кг.                                                        | 2600                                         | 2200  | 1800       |
| С тах Ø бурильной коронки 230 мм                                                    | Модели: MESSER DM180-1-P<br>Характеристики: Мощность: 3200 Вт. Напряжение: 220 В. Скорость вращения: 900 об/мин. Рабочий ход: 500 мм. Число скоростей: 1 шт. Водяное охлаждение - есть. Масса: 17,5 кг.                                                   | 2600                                         | 2200  | 1800       |
| С тах Ø бурильной коронки 250-260 мм                                                | Модели: DIAM ML-250-2/2A /Milwaukee D250 / DIAM ML-250N / CROWN CT 32027<br>Характеристики: Мощность номинальная: до 3200 Вт. Напряжение: 230 В. Скорость вращения: 500-800 об/мин. Максимальный ход: 685 мм. Водяное охлаждение - есть. Масса: 19-21 кг. | 2800                                         | 2400  | 2000       |
| С тах Ø бурильной коронки 350 мм                                                    | Модели: DIAM ML -350/2NE<br>Характеристики: Мощность: 3500 Вт. Напряжение: 220 В. Частота вращения: 350-560 об/мин. Тип сверления: мокрое. Число скоростей : 2 шт. Масса: 27 кг.                                                                          | 3200                                         | 2800  | 2200       |
|                                                                                     | Барьер дорожный                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |       |            |
| Барьер дорожный пластиковый                                                         | Модели: складывающийся 2.0 м, 1.2 м<br>Характеристики: белый/красный                                                                                                                                                                                      | 2500 минимальная стоимость далее 100 р/сутки |       |            |
|  | Бензорезы                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |       |            |
| Бензорезы с диском 300-400 мм                                                       | Модели: STIHL TS 420 /Champion CP350 / CHAMPION CP400<br>Характеристики: Тип двигателя: бензиновый, 2-х тактный. Ø диска: 300-400 мм. Макс. глубина реза: 125-145 мм. Мощность двигателя: до 5,5 л.с. Масса: до12 кг.                                     | 3000                                         | 2500  | 2000       |
| Направляющая тележка                                                                | Модели: STIHL FW 20 TS-420<br>Характеристики: резы с точностью глубины до 1 мм                                                                                                                                                                            | 1000                                         | 800   | 600        |
|  | Бетономешалки                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |       |            |
| Объем готовой смеси 64 л                                                            | Модели: СБР-132А.3 / Профмаш Б-130 / ПРОФМАШ Б-130Р-Максим<br>Характеристики: Геометрический объем: 130 л. Объем готовой смеси: 64 л. Напряжение: 230 В. Потребляемая мощность: 0,55-0,85 кВт. Масса: 48 кг.                                              | 1000                                         | 800   | 600        |
| Объем готовой смеси 80 л                                                            | Модели: Лебедянь СБР-150 / Helper Н-130 / СТРОЙМАШ СБР-150А / РБГ-150<br>Характеристики: Геометрический объем: 150 л. Объем готовой смеси: 78-80 л. Напряжение: 220/320 В. Потребляемая мощность: 0,4 -1 кВт. Масса: 64 - 71 кг.                          | 1000                                         | 800   | 600        |
| Объем готовой смеси 130 л                                                           | Модели: ПРОФМАШ Б-220 /Специалист Б-220<br>Характеристики: Геометрический объем: 190 л. Объем готовой смеси: 119-130 л. Напряжение: 230 В. Потребляемая мощность: 0,85 кВт. Масса: 59 кг.                                                                 | 1000                                         | 800   | 600        |
| Объем готовой смеси 150 л                                                           | Модели: Лебедянь СБР-260В<br>Характеристики: Геометрический объем: 260 л. Объем готовой смеси: 150 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,75 кВт. Масса: 150 кг.                                                                                               | 2000                                         | 1500  | 1200       |
|                                                                                     | Бытовки                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |       |            |
| Бытовки                                                                             | Характеристики: Высота: 2,60 м. Длина: 6,1 м. Ширина: 2,44 м.                                                                                                                                                                                             | 12 000 в месяц                               |       |            |
|  | Вентиляторы промышленные                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |       |            |
| Вентиляторы                                                                         | Модели: Ballu BIF-20D<br>Характеристики: Мощность: 450 Вт. Производительность: 20000 м³ /ч. Напряжение питания: 220 В. Скоростных режимов: 2 шт. Масса: 24,6 кг.                                                                                          | 800                                          | 600   | 400        |
|  | Вибраторы для бетона                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |       |            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| <b>Мощностью 1000 Вт, высокочастотные</b>                                           | <b>Модели:</b> Wacker Neuson IRFU 45/230/10<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: электрический. Напряжение: 220 В. Рабочий Ø наконечника: 45 мм. Частота вращения: 12000 об/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2500                         | 2000 | 1500 |
| <b>Мощностью 1100 Вт</b>                                                            | <b>Модели:</b> Grost VGP 1100<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: электрический. Напряжение: 220 В. Рабочий Ø наконечника: 35 мм. Частота вращения: 5600 об/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000                         | 800  | 700  |
| <b>Мощностью до 2600 Вт</b>                                                         | <b>Модели:</b> SamSan KVM 1500 /TSS ЭП-1.5/220 /Grost VGV 1600 /Grost VGN 1500 / SamSan KVM 2300 /Grost VGN 2300 / TSS ЭП-2.6/220 / stem techno sve-2000<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: электрический. Напряжение: 220 В. Рабочий Ø наконечника: 32-70 мм. Частота вращения: до 4000 об/мин.                                                                                                                                                        | 1300                         | 1000 | 800  |
|    | <b>Виброкатки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |
| <b>Виброкатки бензиновые</b>                                                        | <b>Модели:</b> Masalta MSR58-4<br><b>Характеристики:</b> Тип катка: одновальцовый. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 5,5 л.с. Ширина обработки: 580 мм. Макс. скорость хода: 25 м/мин. Вес: 180 кг.                                                                                                                                                                                                                                           | 5500                         | 4500 | 4000 |
|    | <b>Вибротрамбовки (виброноги)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |
| <b>Вибротрамбовки бензиновые</b>                                                    | <b>Модели:</b> Wacker Neuson BS 50-2 plus / Ammann ATR 60C / Zitrek cncj 72 FW-5 / Enar PC 60H4T / Masalta EMR 70H / Masalta MR 75R / Masalta MR 68H / MASTERPAC PMR70H.1 / MASTERPAC PMR68H.2 /Wacker Neuson BS 60-2 plus / CIMAR CT-66P-2A<br><b>Характеристики:</b> Частота ударов: 450-700 уд/мин. Глубина уплотнения, max: 400-850 мм. Размер основания (ДхШ): 340х380 мм; 345х285 мм; 345х290 мм. Рабочая скорость, max: 9,5-13 м/мин. Масса: 59-79 кг. | 3000                         | 2500 | 2000 |
|    | <b>Виброплиты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |
| <b>Виброплиты до 60 кг</b>                                                          | <b>Модели:</b> Wacker Neuson MP 12-CE / Masalta MSR 60-4 / Сплитстоун VS-134 / Сплитстоун VS-104<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 100 м²/час. Глубина уплотнения: до 100 мм. Расход топлива: 1,4 л/ч. Топливный бак: 3,1 л.                                                                                                                                                                           | 1500                         | 1200 | 1000 |
| <b>Виброплиты до 90 кг</b>                                                          | <b>Модели:</b> Wacker Neuson MP 15 / Wacker Neuson VP 1550Aw / Сплитстоун VS-244 / Masalta MS 90-4 / CIMAR CPC-1550<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 140 м²/час. Глубина уплотнения: 200-450 мм. Расход топлива: 1,4 л/ч. Топливный бак: 3 л.                                                                                                                                                         | 2000                         | 1700 | 1400 |
| <b>Виброплиты 100 кг (роликовая)</b>                                                | <b>Модели:</b> CIMAR CPR-550H<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый. Мощность двигателя 5,5 л/с. Глубина уплотнения: 400 мм. Топливный бак: 3,1 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2500                         | 2200 | 1900 |
| <b>Виброплиты до 175 кг</b>                                                         | <b>Модели:</b> Сплитстоун VS-246E20 / Сплитстоун VS-246E12<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 160 м²/час. Глубина уплотнения: до 300 мм. Расход топлива: 1,7 л/ч. Топливный бак: 3 л.                                                                                                                                                                                                                   | 3000                         | 2600 | 2200 |
| <b>Виброплиты 300 кг</b>                                                            | <b>Модели:</b> Сплитстоун VS-309<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Производительность: до 180 м²/час. Глубина уплотнения: до 700 мм. Расход топлива: 2,5 л/ч. Топливный бак: 5,3 л.                                                                                                                                                                                                                                           | 4500                         | 4000 | 3000 |
| <b>Виброплиты 175 кг (реверсивные)</b>                                              | <b>Модели:</b> Wacker Neuson BPU 3050 A / CIMAR CPC-160<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность двигателя: 6,6 кВт. Скорость: 21 м/мин. Макс. преодолеваемый уклон: 30%. Объем топливного бака: 5 л. Расход топлива: 1,1 л/ч.                                                                                                                                                                                              | 3800                         | 3200 | 2600 |
| <b>Виброплиты 275 кг (реверсивные)</b>                                              | <b>Модели:</b> MASTERPAC PCR6037H.2 / Atlas Copco LG 300 / MASTERPAC PCR6040H.2 / CIMAR CPC-240<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый. Мощность: до 8,5 л.с. Скорость уплотнения: 20-24 м/мин. Сила удара: 37-40 кН. Реверс - есть.                                                                                                                                                                                                             | 5000                         | 4000 | 3000 |
| <b>Виброплиты 400 кг (реверсивные)</b>                                              | <b>Модели:</b> MASTERPAC PCR6550H.2 / Batmatic CRDH40<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, дизельный. Мощность: 11,8 л.с. Скорость уплотнения: 20-25 м/мин. Сила удара: 50-55 кН. Реверс - есть. Глубина уплотнения: до 850 мм.                                                                                                                                                                                                               | 5500                         | 4500 | 3500 |
| <b>Виброплиты 400 кг (реверсивные)</b>                                              | <b>Модели:</b> Masterpac PCR7060H<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый. Производительность: до 1050 м²/час. Центробежная сила, кН: 60. Расход топлива: 3,5 л/ч. Топливный бак: 6,1 л.                                                                                                                                                                                                                                                          | 6000                         | 5000 | 4000 |
| <b>Виброплиты 500 кг (реверсивные)</b>                                              | <b>Модели:</b> Wacker Neuson DPU 6555<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: дизельный. Производительность: до 1393 м²/час. Центробежная сила, кН: 65. Расход топлива: 1,9 л/ч. Топливный бак: 6,0 л.                                                                                                                                                                                                                                                       | 7000                         | 6000 | 5000 |
| <b>Виброплиты 680 кг (реверсивные)</b>                                              | <b>Модели:</b> Batmatic CR 9075<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: дизельный. Реверс есть. Глубина уплотнения: 90-100 см. Центробежная сила 90 кН. Реверс - есть.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8500                         | 7500 | 6500 |
|  | <b>Виброрейки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |
| <b>Бензиновые, плавающие</b>                                                        | <b>Модели:</b> TSS-VTH-1.2 / Masalta MCD-4 / Samsan SFS 101<br><b>Характеристики:</b> Длина рейки: 2-4 м. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 1,2-1,5 л.с. Материал рейки: алюминий. Масса: 13 - 18 кг.                                                                                                                                                                                                                                         | 2500                         | 2200 | 1800 |
| <b>Гладилки</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |
| <b>Магниева (закругленная)</b>                                                      | <b>Модели:</b> VILAR<br><b>Характеристики:</b> Материал: магний. Форма профиля: прямоугольная. Длина профиля: 1200 мм. Ширина профиля (высота рабочей части) : 200 мм. Диаметр ручек: 45 мм..                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000                         | 800  | 700  |
| <b>Для финишной обработки</b>                                                       | <b>Модели:</b> VILAR<br><b>Характеристики:</b> Материал: голубая сталь/алюминий. Размер профиля: 180×1200 мм. Диаметр ручки: 45 мм. Общая длина ручек: 5,4 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000                         | 800  | 700  |
|  | <b>Вышки-туры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |
| <b>Атлант</b>                                                                       | Размеры рабочей площадки: 2,0 х 2,0 м. Шаг секции: 1,2 м. Нормативная поверхностная нагрузка: 250 кг. Масса базового блока: 70 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рассчитывается индивидуально |      |      |
| <b>Радян</b>                                                                        | Размеры рабочей площадки: 2,0 х 0,9 м. и 2,0 х 0,6 м. Шаг секции: 1,2 м. Нормативная поверхностная нагрузка: 250 кг. Масса базового блока: 50 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Рассчитывается индивидуально |      |      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| Компакт                                                                             | Размеры рабочей площадки: 1,2 х 0,7 м. Мах. высота: 4,2 м. Нормативная поверхностная нагрузка: 250 кг. Масса базового блока: 50 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Рассчитывается индивидуально |      |      |
| Резервуарная                                                                        | Размеры рабочей площадки: 2 х 2 м. Допустимая распределенная нагрузка не более 400 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рассчитывается индивидуально |      |      |
|    | Генераторы и электростанции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |      |      |
| Бензиновые, мощностью до 3 кВт, однофазные                                          | Модели: Fubag BS 3300 / Fubag HS 2500 / Zongshen KB 3300 / Zongshen PB 2500 / VILLARTEC GG 4000C / VILLARTEC GI 1885 (инверторный бесшумный) / Champion IGG3200<br>Характеристики: Мощность: 2-5 кВт. Номинальное напряжение: 220 В. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Масса: 19-55 кг.                                                                                                                 | 1500                         | 1200 | 1000 |
| Бензиновые, дизельные мощностью 6-7 кВт                                             | Модели: TSS SGG 6000 EH / Fubag BS 6600 / KIPOR KGE6500E / B&S Elite Series 8500EA / Zongshen KB 7000E / Интерскол ЭБ-7500Э / Fubag BS 7500/ BS 7500 A ES / Patriot SRGE 6500/Fubag BS 8500 A ES DUPLEX/ Fubag BS 8500 XD ES / Fubag BS 8500 A ES / CHAMPION DG6501E<br>Характеристики: Мощность: 6-7 кВт. Номинальное напряжение: 220 В. Тип двигателя: бензиновый, дизельный 4-х тактный. Масса: 80-100 кг. | 2000                         | 1600 | 1200 |
| Бензиновые, дизельные мощностью 8,5- 12,5 кВт                                       | Модели: Lifan 10 GF-4 / Zongshen KB 9000E / Kipor KDE12000EA / Champion DG10000E-3<br>Характеристики: Номинальное напряжение: 220-230 В. Ручной и электростартер. Расход топлива: 3,1-7 л/ч. Масса: 99- 185 кг.                                                                                                                                                                                               | 3000                         | 2500 | 2000 |
| Дизельные, мощностью 16 кВт, трехфазный                                             | Модели: TCC АД-16С-Т400<br>Характеристики: Мощность: 16 кВт. Номинальное напряжение: 230 В и 400 В. Ручной. Расход топлива (при 50% мощности): 3,7 л/ч. Масса: 650 кг.                                                                                                                                                                                                                                        | 3500                         | 3000 | 2500 |
| Дизельные, мощностью 20 кВт, трехфазный                                             | Модели: ИСТОК АД20С-Т400-РПМ15-1 / TCC АД-20С-Т400-1РКМ7<br>Характеристики: Мощность: 20 кВт. Номинальное напряжение: 230 В и 400 В. Электростартер. Расход топлива при нагрузке 75% : 4,42 л/ч. Тип двигателя: атмосферный, рядный, 4-тактный. Масса: 715 кг.                                                                                                                                                | 4000                         | 3500 | 3000 |
| Дизельные, мощностью 27 кВт, трехфазный                                             | Модели: TCC АД-25С-Т400-1РКМ7<br>Характеристики: Мощность: 27 кВт. Номинальное напряжение: 380 В. Расход топлива при нагрузке: 4,6 л/ч. Масса: 750 кг.                                                                                                                                                                                                                                                        | 4500                         | 4000 | 3500 |
| Инверторный генератор                                                               | Модели: Fubag TI 2300<br>Характеристики: Мощность: 2,2 кВт. Номинальное напряжение: 230 В. Номинальная мощность: 2 кВт. Объем бака: 4,2 л.Расход топлива при нагрузке 75% : 1,2 л/ч. Тип двигателя: 1-цилиндровый, 4-тактный. Масса: 20,8 кг.                                                                                                                                                                 | 1700                         | 1500 | 1300 |
| Инверторный сварочный генератор                                                     | Модели: BlueWeld MOTOWELD 154 CE<br>Характеристики: Номинальное напряжение: 220 В. Номинальная мощность: 1,8 кВт. Масса: 40 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000                         | 1800 | 1600 |
|                                                                                     | Дозаторы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |      |
|    | Модели: Hilti MD 1000 / Hilti HDM 500 CR-CB / Toua DCG 72-600 аккумуляторный<br>Характеристики: Для инъектирования состава химических анкеров Hilti HIT-ICE и HFX при монтаже анкерных элементов и арматуры в основания из твердых строительных материалов. Для дозирования клеевых анкеров. Для нанесения различных материалов: герметика, клея, анкеров, жидких гвоздей.                                    | 1000                         | 800  | 600  |
|  | Затирочные машины по бетону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |      |      |
| Бензиновые, с Ø затирочного диска 600 мм                                            | Модели: Bartell B 424 / TSS DMR600L/БЗМ-600 (Honda GP200)<br>Характеристики: Ø заглаживающего диска: 600 мм. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность двигателя: 5,5-6,5 л.с. Масса: 50-65 кг.                                                                                                                                                                                                        | 2000                         | 1700 | 1400 |
| Электрические, с Ø затирочного диска 600 мм                                         | Модели: Brinkmann Estrich Boy TL / TCC DMD600 с узо/ВПК ЭЗМ-600/VPK SKAT 600<br>Характеристики: Ø заглаживающего диска: 600 мм. Количество лопастей: 4 шт. Электромотор: на 230 В. Масса: 42-65 кг.                                                                                                                                                                                                           | 2000                         | 1700 | 1400 |
| Бензиновые, с Ø затирочного диска 900 мм                                            | Модели: VPK БЗМ-900 / Masalta MT36-4 /ВПК БЗМ-900 PRO / TCC DMD1000<br>Характеристики: Ø заглаживающего диска: 900-960 мм. Количество лопастей: 4 шт. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 5,4-8,4 л.с. Масса: 73-116 кг.                                                                                                                                                                        | 2500                         | 2200 | 1800 |
| Бензиновые, с Ø затирочного диска 1200 мм                                           | Модели: Wacker Neuson CT 48-8A<br>Характеристики: Ø заглаживающего диска: 1200 мм. Количество лопастей: 4 шт. Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 9 л.с. Масса: 96 кг.                                                                                                                                                                                                                          | 3000                         | 2500 | 2000 |
|  | Измерительный инструмент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |      |
| Тепловизоры                                                                         | Модели: ADA TemPro VISION / Hikvision DS-2TP31B-3AUF/ UNI-T UT1260B<br>Характеристики: Разрешение матрицы: 60 х 60 / 160 х120/ 120х120 . Тип зонда: инфракрасный. Отображение температуры: 5-7 цветовых схем. Температурный диапазон: 20° - 550° С. Время автономной работы: 6-10 ч.                                                                                                                          | 1000                         | 800  | 600  |
| Тепловизоры                                                                         | Модели: CONDROL IR-CAM 3 / Seek Thermal Reveal PRO<br>Характеристики: Разрешение матрицы: 120х120 . Тип зонда: инфракрасный. Температурный диапазон: - 20°- 250° С. Экран: 2.8". Угол обзора: 56.                                                                                                                                                                                                             | 2000                         | 1700 | 1400 |
| Тепловизоры (подходят для охоты)                                                    | Модели: Bosch GTC 400C / Testo 865 / RGK TL-160<br>Характеристики: Разрешение матрицы: 160х120, 240 х 320. Тип зонда: инфракрасный. Отображение температуры: 9-12 цветовых схем. Температурный диапазон: -20 °- 650° С. Дальность видимости: 5 м. Время автономной работы: 4-10 ч.                                                                                                                            | 2600                         | 2300 | 2000 |
| Ротационный нивелир с приёмником                                                    | Модель: Hilti PR 30-HVS<br>Характеристики: Точность: 0,5 мм. Максимальная дальность измерения (с приемником): 500м. Температурный диапазон: -20°до 50° С. Время непрерывной работы: 16 ч.                                                                                                                                                                                                                     | 3000                         | 2600 | 2200 |
| Ротационный лазерный нивелир                                                        | Модель: CONDROL Roto HVG / Condrol Digi Roto HVR<br>Характеристики: Точность: ±0.09 мм. Максимальная дальность измерения (с приемником): 600м. Температурный диапазон: -20°до 50° С. Тип выравнивания: автоматическое. Время непрерывной работы: 15 ч/20 ч.                                                                                                                                                   | 1500                         | 1200 | 1000 |
| Лазерные нивелиры                                                                   | Модели: ADA TopLiner 3x360 / RGK PR-3M / ADA CUBE 3x360 / ADA CUBE 3-360 GREEN ULTIMATE EDITION / BOSCH GLL 3-80c / Condrol Omniliner G3D<br>Характеристики: Рабочий диапазон: 20-120 м. Горизонтальная плоскость: 1 (360°). Вертикальная плоскость: 2 (360°). Цвет луча: красный, зеленый. Поверки нет. Масса: 0,9 кг.                                                                                       | 1000                         | 800  | 600  |
| Лазерные нивелиры                                                                   | Модели: Bosch Professional GCL 2-50+LR6<br>Характеристики: Рабочий диапазон: 15 м. Цвет луча: красный. Класс лазера: 2. Масса: 0,49 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800                          | 600  | 500  |
| Оптические нивелиры                                                                 | Модели: RGK C-24 / ADA Ruber-X32 / Bosch GOL 32D / Bosch GOL 20D / GeoMax ZAL 132<br>Характеристики: Точность: 1,5-2 мм. Увеличение: 24-32X. Минимальное фокусное расстояние: 0,2 м.                                                                                                                                                                                                                          | 1200                         | 1000 | 800  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                     | Угол поля зрения: 1°25'. Ø объектива: 25-36 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| Теодолиты                                                                           | <b>Модели:</b> VEGA ТЕО-20<br><b>Характеристики:</b> прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Особенности: подсветка разметочной сетки, лазерный отвес, двусторонний дисплей с подсветкой.                                                                                                                                                                                                                  | 2000 | 1700 | 1300 |
| Детекторы проводки                                                                  | <b>Модели:</b> Bosch GMS 120 / Bosch GMS 100 M Professional / ADA WALL SCANNER 120 PROF<br><b>Характеристики:</b> Глубина обнаружения металла (магнитного): 120 мм. Глубина обнаружения металла (немагнитного): 80 мм. Глубина обнаружения древесины: 38 мм.                                                                                                                                                                 | 500  | 400  | 300  |
| Склерометры (измеритель прочности бетона)                                           | <b>Модели:</b> ADA Schmidt Hammer 225 / RGK SK-60<br><b>Характеристики:</b> Тип: механический. Диапазон измерения прочности, Мпа: 10-60. Внесен в госреестр: нет. Измерение: бетон. Макс относительная погрешность: 15%. Масса: 1,3 кг.                                                                                                                                                                                      | 1000 | 800  | 600  |
| Плотномер динамический                                                              | <b>Модели:</b> RGK Д-51А<br><b>Характеристики:</b> степень уплотнения песчаной подушки и земляного полотна на глубине 10-30 см<br>Вес 5,1кг                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600  | 500  | 400  |
| Лазерный дальномер (лазерная рулетка)                                               | <b>Модели:</b> ADA COSMO 50 / Makita LD080P<br><b>Характеристики:</b> Дальность измерения (без отражателя): 50 - 80 м. Мин. расстояние измерений: 5 см. Точность измерения: 1,5 мм. Количество точек начала отсчета: 3. Ударопрочный корпус.                                                                                                                                                                                 | 500  | 400  | 300  |
| Толщиномер лакокрасочных покрытий                                                   | <b>Модели:</b> Etari ET-555 / IC-T100<br><b>Характеристики:</b> Принцип измерения: вихретоковый и магнитоиндукционный. Замер на цветных металлах (Al): да. Замер на черных металлах (Fe): да. Диапазон измерений: 0-1300/2000 мкм. Рабочая температура: от -20 до +40 °С. Диаметр минимальной площади: 6 мм. Масса: 0,1 кг.                                                                                                  | 500  | 400  | 300  |
| Трассоискатель (поиск кабелей и трубопроводов)                                      | <b>Модели:</b> Seba FM 9890-XT<br><b>Характеристики:</b> Максимальная глубина измерения: 6 м. Точность измерения глубины: ±5% +5 см. Масса: 2,5 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3000 | 2500 | 2000 |
| Трассоискатель (с генератором сигналов)                                             | <b>Модели:</b> Dynatel 2210E<br><b>Характеристики:</b> Максимальная глубина измерения: 5 м. Точность измерения глубины: ±5% +5 см. Рабочая температура: -20 ... +50°С.                                                                                                                                                                                                                                                       | 4000 | 3500 | 3000 |
| Колесо измерительное                                                                | <b>Модели:</b> Bosch GWM 32<br><b>Характеристики:</b> Дальность измерений: 9999,9 м. Ø колес: 31,85 см Минимальный отсчет: 0,01 м. Шаг шкалы счетчика: 10 см. Вес: 1,4 кг.                                                                                                                                                                                                                                                   | 500  | 400  | 300  |
| Металлоискатель                                                                     | <b>Модели:</b> GARRETT ACE 250 / Minelab GO-Find 66 / Garrett ACE 300i<br><b>Характеристики:</b> Мах глубина обнаружения: до 1,5м. Время работы от аккумулятора: 25-40 ч. Длина: 1290 - 1305 мм. Количество батареек: 4шт. Вес: 1,2 кг.                                                                                                                                                                                      | 1000 | 800  | 600  |
| Малярный светильник                                                                 | <b>Модели:</b> Lossew Lamp P2 Ultra Pro<br><b>Характеристики:</b> Предназначен для выявления неровностей поверхности перед высококачественной покраской и поклейкой обоев.                                                                                                                                                                                                                                                   | 500  | 400  | 300  |
| Пирометры инфракрасные                                                              | <b>Модели:</b> ADA TemPro<br><b>Характеристики:</b> Температурный диапазон: -32 +350 °С. Точность: ±1.5 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500  | 400  | 300  |
|   | <b>Инструмент для монтажа аксиальных фитингов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| Для монтажа металлопластиковых труб                                                 | <b>Модели:</b> ручной пресс-инструмент<br><b>Характеристики:</b> Тип: ручной. Максимальный Ø трубы: 32 мм. Усилия обжатия: 57 кН. Поворот пресс-головки: 360 градусов. Вес: 4,76 кг.                                                                                                                                                                                                                                         | 500  | 400  | 300  |
| Для монтажа полиэтиленовых труб                                                     | <b>Модели:</b> PRO AQUA AXTOOL-1632 / V-Pexpress MH32 / VALTEC VT.1240.FT.1632<br><b>Характеристики:</b> Максимальный Ø трубы: 40 мм. Инструмент предназначен для монтажа труб: PEX, PERT SDR 7,4 с системой аксиальных фитингов.                                                                                                                                                                                            | 1200 | 1000 | 800  |
|  | <b>Клуппы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| Механические клуппы                                                                 | <b>Модели:</b> V-Cut 1 ¼ / Matrix 1/4 -1/2 -3/4 -1 - 1.25" / SPARTA 11 предметов / ЗУБР 28270-Н5 от 3/8" до 1 1/4"<br><b>Характеристики:</b> Резьба трубная коническая (R/BSPT), дюйм: 1/2 - 1 1/4. Резьба трубная коническая (R/BSPP): 1/4 - 1,25". 11 предметов от 1/4" до 1 1/4". Масса: 3 - 9,95 кг.                                                                                                                     | 700  | 600  | 500  |
| Электрические клуппы                                                                | <b>Модели:</b> SUPER-EGO supertronic 2000 / V-Matic VOLL<br><b>Характеристики:</b> Мощность 1400 Вт. Резьба трубная (G/BSPT, G/BSPP, R/BSPT), дюйм: 1/2 - 1 1/4. Масса: 4,9-10кг.                                                                                                                                                                                                                                            | 3000 | 2500 | 2000 |
|  | <b>Компрессоры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| Объем ресивера до 50 л.                                                             | <b>Модели:</b> Fubag FC 230/24 см2 / REMEZA СБ4 / C-24.OLD10 / AURORA PASSAT-25 BLACK 4G / HYUNDAI NYC 30250LMS<br><b>Характеристики:</b> Давление: 8 бар. Объем ресивера: 24-50 л. Производительность: 208-330 л/мин. Мощность: 1,45-1,8 кВт. Напряжение: 220-230 В. Масса: 21-41 кг.                                                                                                                                       | 1000 | 800  | 600  |
| Объем ресивера 100 л.                                                               | <b>Модели:</b> Remeza СБ4-C-100.AB360A / Remeza СБ4-C-100.LB24 A / Aurora Gale – 100 / Airrus CE100-V38A / Inforce BCX-100L<br><b>Характеристики:</b> Давление: 8 бар. Объем ресивера: 100 л. Производительность: 360 л/мин. Мощность двигателя: 2,2 кВт. Напряжение: 220 В. Масса: 80 кг.                                                                                                                                   | 1500 | 1300 | 1000 |
| Объем ресивера 150 л.                                                               | <b>Модели:</b> Бежецк К-2 150<br><b>Характеристики:</b> Давление: 10 бар. Объем ресивера: 150 л. Производительность на выходе: 680 л/мин. Производительность на входе: 900 л/мин. Мощность: 5,5 кВт. Напряжение: 380 В. Масса: 250 кг.                                                                                                                                                                                       | 3000 | 2500 | 2000 |
| Дизельный компрессор                                                                | <b>Модели:</b> Liutech LUY050-7 / Chicago Pneumatic CPS 90<br><b>Характеристики:</b> Тип: винтовой. Давление: 7 бар. Производительность: 2500-5000 л/мин. Мощность двигателя: 33 кВт. Число оборотов: 1850-3000 об/мин. Объем топливного бака: 31-67 л. Масса: 556-750 кг.                                                                                                                                                   | 4000 | 3500 | 3000 |
| Аппарат пескоструйный                                                               | <b>Модели:</b> DSG 200 / BlastRazor Z-200RCS (DBS-200RCS) Contraco<br><b>Характеристики:</b> Тип аппарата: напорный. Объем камеры: 200 л. Максимальная производительность: 20-37 м³/час. Максимальное рабочее давление: 8 бар. Температурный режим эксплуатации: -10 до + 50 °С. Длина напорного рукава не более - 20 м. Вес: 156 кг. (Дополнительно комплектуется: шланг воздушный - 50м, шланг пескоструйный - 50м, сопло) | 2000 | 1600 | 1200 |
| Компактный пескоструйный аппарат                                                    | <b>Модели:</b> Gigant 38л GSM-38 / NORDBERG NSP10<br><b>Характеристики:</b> Тип аппарата: напорный. Производительность: 3 м³/час. Давление: 6-9 атм. Объем резервуара: 37-38 л. Расход абразива: 25-40 кг/ч, 1,2-3 кг/мин. Расход воздуха: 170-708 л/мин. Масса: 16-17 кг.                                                                                                                                                   | 1000 | 800  | 600  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
|     | Лазы универсальные                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |
| Лазы с шипами КВТ                                                                   | Модели: Лазы ЛУ с шипами КВТ<br>Характеристики: Грузоподъемность: до 250кг Длина троса: 8 м Скорость подъема: 10 м/мин Масса 16 кг                                                                                                                               | 500                          | 400  | 300  |
|                                                                                     | Лебедка электрическая                                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |      |
| Лебедка                                                                             | Модели: TOR SQ-04<br>Характеристики: Тип опор: СВ 95/105/110. Макс раствор когтя: 190 мм. Крепежные ремни: в комплекте. Масса: 5 кг.                                                                                                                             | 1000                         | 800  | 600  |
|    | Леса строительные                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |
| ЛРСП-30, ЛРСП-40                                                                    | Максимальная высота лесов: 30 м (для ЛРСП-30), 40 м (для ЛРСП-40). Шаг яруса: 2 м. Шаг рам вдоль стены: 3 м. Ширина яруса (прохода) между стойками рам: 1 м.                                                                                                     | Рассчитывается индивидуально |      |      |
|                                                                                     | Подмости                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |
| Малые передвижные подмости                                                          | Модели: Krause Corda<br>Характеристики: Размер площадки: 1.47x0.5 м. Мах высота: 3 м. Мах высота установки настила: 1 м. Масса: 18 кг.                                                                                                                           | 500                          | 400  | 300  |
| Подмости каменщика                                                                  | Характеристики: Масса (без щитов): 130 кг.                                                                                                                                                                                                                       | 4 500 в месяц                |      |      |
|    | Лестницы                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |
| Шарнирные лестницы-трансформеры                                                     | Характеристики: Длина лестницы: 5,4 м. Число секций: 4 шт. Число ступеней секции: 5; 6 шт. Максимальная нагрузка: 150 кг. Масса: 18 кг.                                                                                                                          | 700                          | 600  | 500  |
| Лестница стремянка трехсекционная                                                   | Характеристики: Длина лестницы: 8,4м - 10.25м. Число секций: 3 шт. Число ступеней секции: 12 - 18 шт. Максимальная нагрузка: 150 кг. Масса: 26,3 кг - 29,9 кг.                                                                                                   | 900                          | 700  | 600  |
| Лестница стремянка трехсекционная                                                   | Характеристики: Длина лестницы: 4,64м - 11.93м. Число секций: 3 шт. Максимальная нагрузка: 150 кг. Масса: 36,6 кг.                                                                                                                                               | 1200                         | 1000 | 800  |
| Алюминиевые лестницы                                                                | Характеристики: Длина лестницы: до 15 м. Число секций: 1-3 шт. Число ступеней секции: до 18 шт. Длина секции: до 4,4м.                                                                                                                                           | 1200                         | 1000 | 800  |
|    | Мозаично-шлифовальные машины                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |
| Однофазные (220 В) с алмазными фрезами                                              | Модели: МИСОМ СО-313.1<br>Характеристики: Тип двигателя: электрический (220 В). Мощность: 2200 Вт. Напряжение: 220 В. Шлифовальный элемент: алмазная фреза. Производительность: 20 м²/ч. Масса: 79 кг.                                                           | 2200                         | 1800 | 1500 |
| Однофазные (220 В) с франкфуртами                                                   | Модели: Сплитстоун GM122-2,2<br>Характеристики: Тип двигателя: электрический (220 В). Мощность: 2200 Вт. Напряжение: 220 В. Шлифовальный элемент: франкфурты. Производительность: 8 м²/ч. Масса: 120 кг.                                                         | 2500                         | 2100 | 1800 |
| Трехфазные (380 В)                                                                  | Модели: МИСОМ СО-327 / Сплитстоун GM-245 / МИСОМ СО-307М/Zogel ZG-600<br>Характеристики: Тип двигателя: электрический (380 В). Мощность: 4,7-7,5 кВт. Ширина шлифовки: 600 мм. Рабочий инструмент: алмазные фрезы или франкфурты. Масса: 150 кг.                 | 3000                         | 2500 | 2000 |
| Шлифовально-подрезная машина                                                        | Модели: Сплитстоун CGM-124<br>Характеристики: Ширина обрабатываемой полосы: 300 мм. Используемый инструмент: подрезной алмазный диск 350 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 4000 Вт. Масса: 120 кг.                                                                | 3000                         | 2500 | 2000 |
|  | Клининговое оборудование                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |
| Давление 350 бар                                                                    | Модели: АВД MS 17/350 (шланг, пистолет)<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Напряжение: 380 В. Производительность: 1050 л/час.                                                                                                                      | 4500                         | 4000 | 3500 |
| Давление до 200 бар                                                                 | Модели: АВД MS 15/20<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 200 бар. Напряжение: 380 В. Производительность: 900 л/час. Подогрев воды встроенный                                                                                 | 7000                         | 6000 | 5000 |
| Давление до 280 бар                                                                 | Модели: АВД 15/28 15 hp / Tor CQF 1827<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 280 бар. Напряжение: 380 В. Производительность: 900-1080 л/час                                                                                    | 3500                         | 3000 | 2500 |
| Давление до 190 бар                                                                 | Модели: АВД PWI 19/13<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 190 бар. Потребляемая мощность: 4000 Вт. Напряжение: 380 В. Производительность: 780 л/час. Масса: 40 кг.                                                           | 2500                         | 2200 | 1800 |
| Давление до 150 бар                                                                 | Модели: Portotechnica ELITE 1910M / Karcher K7 Compact /<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Максимальное давление: 130-150 бар. Потребляемая мощность: 3000 Вт. Напряжение: 220 В. Производительность: 600 л/час. Масса: 23-44 кг.                 | 2000                         | 1600 | 1200 |
| Автомойки                                                                           | Модели: KARCHER K 5 Compact *EU / Karcher HD 5/11 E / ECO HPW1860RSD01<br>Характеристики: Назначение: автомобильная. Максимальное давление: 110-180 бар. Потребляемая мощность: 2100-2200 Вт. Напряжение: 220 В. Производительность: 500 л/час. Масса: 12-18 кг. | 2000                         | 1600 | 1200 |
| Поломоечные машины аккумуляторные                                                   | Модели: Tateo T7<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Производительность: 2300 м²/ч. Сила давления щетки: 28 кг. Объем бака для грязной воды: 55 л. Объем бака для чистой воды: 50 л. Рабочая ширина: 560 мм. Масса: 148 кг.                         | 3500                         | 3000 | 2500 |
| Поломоечные машины сетевые                                                          | Модели: VILAR S3<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Производительность: 1850-2200 м²/ч. Напряжение 220В Объем бака для грязной воды: 55 л. Объем бака для чистой воды: 50 л. Рабочая ширина: 510 мм. Масса: 78 кг.                                 | 3500                         | 3000 | 2500 |
| Однодисковая машина роторная                                                        | Модели: NT-154 VOSTOK<br>Характеристики: Назначение: профессиональная. Напряжение 230В Рабочая ширина: 430 мм. Скорость вращения щётки 154 об/мин                                                                                                                | 2200                         | 1900 | 1600 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|    | <b>Пылесос для бассейна</b><br><b>Модели:</b> BWT PK GIANT аккумуляторный<br><b>Характеристики:</b> площадь бассейна 45м2 Время автономной работы 75 мин Масса 2,8 кг                                                                                                                                                                                                                                  | 1500 | 1300 | 1000 |
|    | <b>Робот-пылесос для бассейна</b><br><b>Модели:</b> BWT COSMY 100<br><b>Характеристики:</b> продолжительность уборки 1,5ч Вес 6кг                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000 | 1600 | 1200 |
|    | <b>Робот-пылесос для бассейна</b><br><b>Модели:</b> BWT P600<br><b>Характеристики:</b> макс глубина 2,5м Длина кабеля 23 м, плавающий Вес 6кг                                                                                                                                                                                                                                                          | 3000 | 2500 | 2000 |
|    | <b>Робот мойщик окон</b><br><b>Модели:</b> Bist Win A100/ Hobot-R3 Ultrasonic<br><b>Характеристики:</b> Мощность всасывания: 75-90 Вт. Время работы от аккумулятора: 20- 30 минут. Рабочее напряжение: 24 В. Режимы очистки: 3- 4. Масса: 2 кг.                                                                                                                                                        | 1000 | 800  | 600  |
|    | <b>Монтажные инструменты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
|    | <b>Болторез</b><br><b>Модели:</b> KBT БТ-1200<br><b>Характеристики:</b> Предназначен для резки болтов и арматуры Ø: 13-18 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500  | 400  | 300  |
|    | <b>Газовые монтажные пистолеты</b><br><b>Модели:</b> Hilti GX 120<br><b>Характеристики:</b> Диапазон длин крепежного элемента: 14-39 мм. Автоматический возврат поршня: есть. Количество выстрелов на одном баллоне: 750 шт. Мощность: 100 Дж. Масса: 4 кг.                                                                                                                                            | 1600 | 1300 | 1000 |
|    | <b>Заклепочник резьбовой</b><br><b>Модели:</b> KRAFTOOL NUT-12<br><b>Характеристики:</b> Тип: рычажный. Материал заклепок: сталь/алюминий/нержавеющая сталь. Размер заклепок: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Масса: 2,297 кг.                                                                                                                                                                           | 600  | 500  | 400  |
|    | <b>Заклепочник резьбовой аккумуляторный</b><br><b>Модели:</b> Messer LW20LM<br><b>Характеристики:</b> Размер заклепок: от M3 до M10 Масса: 1,6 кг. Напряжение аккумулятора 18 В                                                                                                                                                                                                                        | 1500 | 1200 | 900  |
|    | <b>Заклепочник аккумуляторный</b><br><b>Модели:</b> Milwaukee M12BPRT / hanskonner HRG18PRO<br><b>Характеристики:</b> Рабочий ход: 20,32мм. Тип заклепок: вытяжные. Мах Ø заклепки: 4,8мм. Min Ø заклепки: 2,4мм. Масса: 2,1 кг.                                                                                                                                                                       | 1500 | 1200 | 900  |
|    | <b>Пистолет скобозабивной</b><br><b>Модели:</b> Gigant SG15<br><b>Характеристики:</b> Давление: 7,5 атм. Диаметр воздушного штуцера: 1/4F дюйм. Размер скоб: 6-16 мм. Масса: 0,85 кг.                                                                                                                                                                                                                  | 500  | 400  | 300  |
|    | <b>Степлер механический</b><br><b>Модели:</b> Stanley FatMax FMHT6-70868<br><b>Характеристики:</b> Расходные материалы: гвозди, скобы, штифты. Типы расходных материалов: гвозди тип 300, штифты тип 500, скобы тип 53/A и 36/L. Регулировка силы удара: есть. Размер скоб: 6-14мм, гвоздей 15мм. Масса: 580 гр.                                                                                       | 500  | 400  | 300  |
|    | <b>Гвоздезабивной пистолет пневматический</b><br><b>Модели:</b> Sumake F-18/30 / Fubag SN4050<br><b>Характеристики:</b> Длина гвоздей: 10-30 мм. Тип гвоздей: 47/F/055/049/300/J/SK50 . Масса: 1,1кг.                                                                                                                                                                                                  | 500  | 400  | 300  |
|   | <b>Гвоздезабивной пистолет аккумуляторный</b><br><b>Модели:</b> GREENWORKS (с 2-мя АКБ И ЗУ)<br><b>Характеристики:</b> Частота ударов: 100 уд/мин; Тип гвоздей: 18GA; Длина гвоздей: 19–50,8 мм; Масса: 3,5 кг                                                                                                                                                                                         | 600  | 500  | 400  |
|  | <b>Гвоздезабивной инструмент по бетону</b><br><b>Модели:</b> Toua GSN50E / Toua DCCN40A<br><b>Характеристики:</b> Длина гвоздей: 15-40 мм. Частота ударов: 120 уд.мин. Напряжение аккумулятора: 7.2В.. . Масса: 4,3 кг.                                                                                                                                                                                | 1600 | 1300 | 1000 |
|  | <b>Гвоздезабивной инструмент по дереву</b><br><b>Модели:</b> TOUA GFN3490CH-C<br><b>Характеристики:</b> Длина гвоздей: 50-90 мм. Тип гвоздей: D34/SN34. Напряжение аккумулятора: 7.2 В. Масса: 3.7 кг.                                                                                                                                                                                                 | 1600 | 1300 | 1000 |
|  | <b>Пневматический кровельный пистолет</b><br><b>Модели:</b> FUBAG R45<br><b>Характеристики:</b> Длина гвоздей: 22-45 мм. Емкость магазина: 120 шт. Давление (макс.): 7 атм. Масса: 2.9 кг.                                                                                                                                                                                                             | 1000 | 800  | 600  |
|  | <b>Такер для крепления труб теплого пола</b><br><b>Модели:</b> VALTEC<br><b>Характеристики:</b> для крепления полимерных и металлополимерных труб наружным диаметром 16-20 мм к к теплоизолирующей основе                                                                                                                                                                                              | 500  | 400  | 300  |
|  | <b>Набор для развальцовки</b><br><b>Модели:</b> Ballu Super Stars<br><b>Характеристики:</b> Для труб диаметром 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 6мм, 9мм, 10мм, 12мм, 16мм, 19мм                                                                                                                                                                                                                   | 600  | 500  | 400  |
|  | <b>Набор для заправки кондиционера</b><br><b>Модели:</b> манометр Voll V-MGR536+вакуумный насос Voll V-Vac 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700  | 600  | 500  |
|  | <b>Размотчик для труб в бухтах</b><br><b>Модели:</b> Zeissler<br><b>Характеристики:</b> Масса: 25 кг. Для сшитого полиэтилена и металлопластика                                                                                                                                                                                                                                                        | 600  | 500  | 400  |
|  | <b>Мотобуры (бензобуры)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
|  | <b>Ø бура до 250 мм</b><br><b>Модели:</b> Elitech БМ 52Е / Patriot PT AE50 / Champion AG252 / Ada Ground Dril-5 / STIHL BT 131 / STIHL BT 131<br><b>Характеристики:</b> Мощность двигателя: 2- 2.5 л.с. Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Ø бура: 60-250 мм. Для одного оператора.                                                                                                                 | 1500 | 1200 | 900  |
|  | <b>Ø бура до 400 мм</b><br><b>Модели:</b> STIHL BT 360 / OLEO-Mac MTL 85 R/ Grizzly SKY-01<br><b>Характеристики:</b> Мощность двигателя: 3,9-5,9 л.с. Тип двигателя: бензиновый. Ø бура: 350-400 мм. Для двух операторов.                                                                                                                                                                              | 4000 | 3500 | 3000 |
|  | <b>Ø бура до 350 мм</b><br><b>Модели:</b> Elitech БМ 70Н / Champion AG364 / Patriot PT AE 70D / Hitachi DA 300E / Ada Ground Dril-8<br><b>Характеристики:</b> Мощность двигателя: 3- 3,5 л.с. Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Ø бура: 60-300 мм. Для двух операторов.                                                                                                                            | 1600 | 1300 | 1000 |
|  | <b>Мотопомпы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
|  | <b>Производительность 1000-1300 л</b><br><b>Модели:</b> Robin Subaru PTG 307 ST / Robin Subaru PTG 210ST / Champion GTP80 / Fubag PG 950T/ Patriot MP 3060 S / GROST P1200/4.5/80<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 3300-4700 Вт. Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Высота подъема: 23-30 м. Макс. высота всасывания: 8 м. Производительность: 1000-1300 л/мин. D выходного отверстия: 75-80 мм. | 2000 | 1600 | 1200 |

|                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
|    | <b>Производительность 1300л для грязной воды</b> | <b>Модели:</b> Champion GTP80H<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 6600 Вт. Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Высота подъема: 26 м. Макс. высота всасывания: 8 м. Производительность: 1300 л/мин. D выходного отверстия: 80 мм.                                                                                                                                                                       | 2400                                            | 2100 | 1800 |
|    | <b>Производительность до 2170 л</b>              | <b>Модели:</b> Fubag PG1800T / Fubag PG 1600 / HND WP 40 XT / CHAMPION GTP101E<br><b>Характеристики:</b> Тип: для грязной воды Мощность: 9560 Вт. Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность: 13 л.с. Высота всасывания: 8 м. Высота подъема: 26-30 м. D выходного отверстия: 100 мм.                                                                                                                 | 3000                                            | 2500 | 2000 |
|    | <b>Мусоросбросы</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|    | <b>Строительный мусоросброс</b>                  | <b>Характеристики:</b> Предназначен для безопасного и удобного удаления мусора со строительных участков. Изделие состоит из приемных горловин, звеньев мусоросброса, соединительных элементов и металлических кронштейнов - гасителей скорости. Ø – 460 мм. Длина 1 секции – 1000 мм.                                                                                                                     | 100 руб. – м.п.<br>Рассчитывается индивидуально |      |      |
|    | <b>Насосы</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|  | <b>Дренажный насос</b>                           | <b>Модели:</b> Makita PF 1110 / ЗУБР НПЧ-Т7-550<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 550-1100 Вт. Высота подъема: 8-10 м. Глубина погружения: 5-7 м. Производительность: 166-250 л/мин.                                                                                                                                                                                                                    | 1000                                            | 800  | 600  |
|  | <b>Дренажный насос</b>                           | <b>Модели:</b> Marina ECM 100 VS (для грязной воды)/ESQ (Гном) / Беламос DWP 1500/22 / Беламос DWP 2200 (для грязной воды) / Pedrollo VXm 15/50-N (для грязной воды) / Вихрь ФН-2200Л/ ЗУБР ЗНПГУ 400 / Marina TF 1000S / Marina TF 800S / GARDENA 25000<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1100-2300Вт. Макс. высота подъема: 9,5- 22 м. Макс. глубина погружения: 5-7 м. Макс. произв.: 300-983 л/мин. | 1300                                            | 1100 | 900  |
|  | <b>Инъекционные насосы</b>                       | <b>Модели:</b> ИН-23 / Ipacker IP-805G<br><b>Характеристики:</b> Макс. рабочее давление: 0,8 МПа. Производительность: 3-50 л/мин. Напряжение: 380/220 В. Мощность: 0,75 кВт. Рукав Ø : 9 мм. Масса: 25 - 115 кг.                                                                                                                                                                                          | 5000                                            | 4000 | 3000 |
|  | <b>Обжимной инструмент</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|  | <b>Пресс гидравлический</b>                      | <b>Модели:</b> LW-1632L / TH Valtec / REXANT CT-1632<br><b>Характеристики:</b> Предназначение: для обжима металлопластиковых труб и фитингов. Мах Ø трубы: 32 мм. Усилие обжатия: 686кН.                                                                                                                                                                                                                  | 600                                             | 500  | 400  |
|  | <b>Пресс фитинг</b>                              | <b>Модели:</b> ROMAX 3000 AC (плашки в стоимость аренды не входят)<br><b>Характеристики:</b> Максимальный Ø трубы: 110 мм.Усилие обжатия: 32 кН. Поворот пресс-головки: 270°<br>Инструмент предназначен для монтажа металлических и пластиковых труб. Масса: 3,8 кг.                                                                                                                                      | 2500                                            | 2000 | 1600 |
|  | <b>Пресс для обжима кабеля</b>                   | <b>Модели:</b> КВТ ПГР -70 (ручной) / КВТ CTC-B 85272<br><b>Характеристики:</b> Сечение неизол.наконечников (Al): 10-50 мм².Сечение неизолир. наконечников (Cu): 4-70 мм². Сечение втулочных нак-в НШВИ: 0,25-16 мм².                                                                                                                                                                                     | 600                                             | 500  | 400  |
|  | <b>Опалубка</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|  | <b>Опалубка</b>                                  | Телескопическая стойка для опалубки с монтажным рычагом: 1,80-3,1 метров. При минимальной высоте стойки 1,8м нагрузка: 2,6т. При максимальной высоте стойки 3,1 нагрузка: 2,1т. Балка БДУ длиной: 3,0 и 3,6 метра для применения в качестве несущего элемента.                                                                                                                                            | Рассчитывается индивидуально                    |      |      |
|  | <b>Опрессовщики</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|  | <b>Электрические опрессовщики</b>                | <b>Модели:</b> RP PRO III Super Ego<br><b>Характеристики:</b> Производительность: 3-6 л/мин. Быстрое соединение. 2 обратных клапана. Глицериновый манометр. Соединительный шланг: 1/2". Питание: 220 В. Масса: 15-16 кг.                                                                                                                                                                                  | 2000                                            | 1600 | 1400 |
|  | <b>Ручные опрессовщики</b>                       | <b>Модели:</b> Испытательный гидрпресс Rothenberger RP 30<br><b>Характеристики:</b> Диапазон испытаний: 0–30 бар, деление шкалы 1 бар / 0–440 psi, деление шкалы 20 psi. Давление максимальное: 30 бар. Объем бака для жидкости: 4,5 л. Масса: 4,5 кг.                                                                                                                                                    | 1000                                            | 800  | 600  |
|  | <b>Осушители воздуха</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|  | <b>Для помещений площадью 405 м³</b>             | <b>Модели:</b> Ballu BDH-40L/Master DH 26<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 500-620 Вт. Рекомендуемая площадь: 405 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 46-51 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 8 л. Масса: 9,8-36 кг.                                                                                                                                                                       | 1200                                            | 1000 | 800  |
|  | <b>Для помещений площадью 615 м³</b>             | <b>Модели:</b> Master DH 44<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 800 Вт. Рекомендуемая площадь: 615 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 52 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 11 л. Масса: 43 кг.                                                                                                                                                                                               | 1400                                            | 1200 | 1000 |
|  | <b>Для помещений площадью 780 м³</b>             | <b>Модели:</b> Master DH 62<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 950 Вт. Рекомендуемая площадь: 780 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 53 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 11 л. Масса: 45 кг.                                                                                                                                                                                               | 1600                                            | 1400 | 1200 |
|  | <b>Для помещений площадью 1200 м³</b>            | <b>Модели:</b> OURMASTER DH 100<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1200 Вт. Рекомендуемая площадь: 1200 м³. Напряжение питания: 220 В. Уровень шума: 50 дБ. Объем бака для сбора конденсата: 12 л. Масса: 66 кг.                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |
|  | <b>Отбойные молотки</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |      |
|  | <b>Энергия удара до 15 Дж</b>                    | <b>Модели:</b> Makita HM 0870 C / Bosch GSH 501 / Hilti TE 500 / Мессер DS-15<br><b>Характеристики:</b> Потребляемая мощность: 1100 - 1300 Вт. Частота ударов: до 4100 уд/мин. Тип патрона: SDS-max. Масса: 5-8,2 кг.                                                                                                                                                                                     | 1100                                            | 900  | 700  |
|  | <b>Энергия удара 18-25 Дж</b>                    | <b>Модели:</b> Makita HM 1203 C / Hilti TE 800 / ИНТЕРСКОЛ М-20/15003В / Milwaukee K 900S / CROWN CT18123V / DCK KZG10/ Hanskonner HDH1525M / Мессер DS-45 / Milwaukee K 1000S / Makita HM 1214 C / Elitech DH 1629E<br><b>Характеристики:</b> Потребляемая мощность: 1500 - 1650 Вт. Частота ударов: 2100 - уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: 10-16 кг.                                               | 1500                                            | 1200 | 1000 |
|  | <b>Энергия удара 20,9 Дж аккумуляторный</b>      | <b>Модели:</b> Makita HM002GZ03<br><b>Характеристики:</b> Номинальное напряжение аккумуляторов: 2x40 в. Частота ударов: 950- 1900 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: 14,5 кг.                                                                                                                                                                                                                           | 1700                                            | 1400 | 1100 |
|  | <b>Энергия удара 35-55 Дж</b>                    | <b>Модели:</b> Bosch GSH 16-30 / P.I.T. GSH65-C2 / P.I.T. GSH65-C3 / Makita HM 1317 C / DCK KZG16/                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1800                                            | 1500 | 1200 |

























|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                     | <b>Hanskonner HDH1828H / MESSER OM-125LT / Hilti TE 1000-AVR/ Milwaukee K 1530H/Milwaukee K1528H</b><br><b>Характеристики:</b> Потребляемая мощность: 1700-2100 Вт. Частота ударов: 1300-2000 уд/мин. Тип патрона: шестигранный, HEX30.Размер шестигранника: 28-30 мм. Масса: 16-28 кг.                                                                                                                                                   |      |      |      |
| Энергия удара 55 Дж (бензиновый)                                                    | <b>Модели:</b> TSS-GJH95<br><b>Характеристики:</b> Двигатель: 2-тактный,бензиновый. Мощность двигателя: 2.31 л.с. Частота ударов: 1000 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: 20,5 кг.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000 | 1700 | 1500 |
| Энергия удара 63-68 Дж                                                              | <b>Модели:</b> Makita HM1810 / DeWalt D25980-QS / Makita HM1812 / Bosch GSH27VS / Hilti TE 2000 / Hanskonner Platinum HDH 2228H<br><b>Характеристики:</b> Потребляемая мощность: 2000 Вт. Частота ударов: 1000-1800 уд/мин. Тип патрона: шестигранный. Размер шестигранника: 28 мм. Масса: 14-32 кг.                                                                                                                                      | 2300 | 2000 | 1700 |
| Пневматические (43 Дж)                                                              | <b>Модели:</b> МОП-2<br><b>Характеристики:</b> Тип хвостовика: цилиндрический. Размер хвостовика: 24x70 мм. Частота ударов: 1320 уд/мин. Расход воздуха: 1500 л/мин. Тип соединения: резьбовое. Вес: 8 кг. (Дополнительно комплектуется воздушным шлангом - 20м)                                                                                                                                                                          | 1000 | 800  | 600  |
| Пневматические (55 Дж)                                                              | <b>Модели:</b> МОП-4<br><b>Характеристики:</b> Тип хвостовика: цилиндрический. Размер хвостовика: 24x70 мм. Частота ударов:1020 уд/мин. Расход воздуха: 1350 л/мин. Тип соединения: резьбовое. Давление: 5 атм. (Дополнительно комплектуется воздушным шлангом - 20м)                                                                                                                                                                     | 1000 | 800  | 600  |
|    | <b>Паркетшлифовальные машины</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Барабанного типа                                                                    | <b>Модели:</b> CO-206.1 M<br><b>Характеристики:</b> Производительность: 50 м²/час. Ширина рабочей части: 200-300 мм. Ø барабана: 185 мм. Мощность: 2,6 кВт. Напряжение питания: 220 В. Масса: 78 кг.                                                                                                                                                                                                                                      | 2000 | 1700 | 1400 |
| Дискового типа                                                                      | <b>Модели:</b> Level<br><b>Характеристики:</b> Ø рабочего диска: 300 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 2200 Вт. Заявляемая производительность: 8 м²/ час. Вес: 58 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2500 | 2200 | 1800 |
|    | <b>Парогенераторы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Парогенераторы переносные                                                           | <b>Модели:</b> ПАРГАРАНТ ПГЭ-5МП<br><b>Характеристики:</b> Тип: электрический. Объем бака для воды: 6,5 л. Мощность: 5кВт. Напряжение: 220 В. Рабочее давление пара: 5 атм. Паропроизводительность: 7 кг/ч. Масса: 20 кг.                                                                                                                                                                                                                 | 2000 | 1600 | 1400 |
| Парогенераторы электродные                                                          | <b>Модели:</b> ПАРГАРАНТ ПГЭ-150<br><b>Характеристики:</b> Тип: электродный. Объем бака для воды: 25 л. Мощность: 110кВт. Напряжение: 380 В. Рабочее давление пара: 3,5 - 5,5 бар. Паропроизводительность: 40 - 150 кг/ч. Масса: 100 кг.                                                                                                                                                                                                  | 5500 | 5000 | 4500 |
| Парогенераторы электродные                                                          | <b>Модели:</b> ПЭЭ-50св<br><b>Характеристики:</b> Тип: электродный. Напряжение: 380 В. Объем: 25 л. Потребляемая мощность: 35 кВт. Масса: 85 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4000 | 3500 | 3000 |
| Парогенератор                                                                       | <b>Модели:</b> Karcher SC 4 Deluxe EU / Lavor Pro GV KONE<br><b>Характеристики:</b> Тип: пароочиститель. Объем резервуара: 1300-2400 мл. Мощность: 2200-2300 Вт. Давление: 4 бар. Масса: 5,55 кг.                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 | 800  | 600  |
|  | <b>Перфораторы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
| Максимальный Ø сверления бетона 20-26 мм АКБ                                        | <b>Модели:</b> Makita DHR202RF / Makita DHR242RT / Makita HR2652<br><b>Характеристики:</b> Энергия удара: 1,9-2,0 Дж. Частота ударов: 4000-4700 уд/мин. Тип патрона: SDS-Plus. Масса: 3,5-4,8 кг.                                                                                                                                                                                                                                         | 800  | 700  | 600  |
| Максимальный Ø сверления бетона 26 мм                                               | <b>Модели:</b> Bosch GBH 18V-26F Professional<br><b>Характеристики:</b> Энергия удара: 2,6 Дж. Частота ударов: 4350 уд/мин. Тип патрона: SDS-Plus. Масса: 3,8 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 | 800  | 600  |
| Максимальный Ø сверления бетона 28 мм                                               | <b>Модели:</b> Makita HR 2470 / Hilti TE 7-C / Интерскол П-26/800ЭР / ИНТЕРСКОЛ П-30/900ABC / Интерскол П-30/900ЭР / Bosch GBH 2-28 DFV<br><b>Характеристики:</b> Энергия удара: 2,6-3,3 Дж. Потребляемая мощность: 720-850 Вт. Частота ударов: 4000-5100 уд/мин. Тип патрона: SDS-Plus. Масса: 3-3,5 кг.                                                                                                                                 | 600  | 500  | 400  |
| Максимальный Ø сверления бетона до 80 мм                                            | <b>Модели:</b> Hilti TE 60 ATC / Makita HR 4001C / Makita HR4003C / ИНТЕРСКОЛ П40/1100ЭВ / Makita HR 4501C / DCK KZC45 SDS-MAX/ Hilti TE 70-ATC/AVR / Bosch GBH 11 DE / Hitachi DH 50MR / ПВ-50/1500ЭВ / Makita HR 5001C /Makita HR 5201C/ CROWN CT18190 BMC / СТ18216 BMC<br><b>Характеристики:</b> Энергия удара: до 20 Дж. Потребляемая мощность: до 1800 Вт. Частота ударов: 1250-3300 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Масса: до 14 кг. | 1200 | 1000 | 800  |
| Максимальный Ø сверления бетона 45 мм                                               | <b>Модели:</b> DCK KZC45 SDS max<br><b>Характеристики:</b> Потребляемая мощность: 1500 Вт. Частота ударов: 2700 уд/мин. Тип патрона: SDS-Max. Вес: 8,2 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1100 | 900  | 700  |
|  | <b>Пилы электрические</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Пилы циркулярные                                                                    | <b>Модели:</b> Makita 5008 MG / Bosch GKS 190 / Makita HS 7601 / Интерскол ДП-210/2000М<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1400-2000 Вт. Ø диска: 190-210 мм. Ø посадочного отверстия: 30 мм. Частота холостого хода: 4300-5200 об/мин. Масса: 4,2-6,8 кг.                                                                                                                                                                               | 600  | 500  | 400  |
| Пилы циркулярные                                                                    | <b>Модели:</b> Makita 5903 R<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 2000 Вт. Ø диска: 235 мм. Ø посадочный диска: 30 мм. Частота оборотов: 4500 об/мин. Мах глубина пропила под углом 45°: 64 мм. Глубина распила под углом 90°: 85 мм. Масса: 7,6 кг.                                                                                                                                                                                       | 700  | 600  | 500  |
| Пила циркулярная сетевая                                                            | <b>Модели:</b> Hanskonner PLATINUM, HCS50185TP<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1800 Вт. Ø диска: 185 мм. Ø посадочный диска: 20 мм. Частота оборотов: 1900 об/мин. Масса: 8 кг.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 | 800  | 700  |
| Пилы циркулярные АКБ                                                                | <b>Модели:</b> DCK KDMY02-185<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1800 Вт. Ø диска: 185 мм. Частота оборотов: 5000 об/мин. Мах глубина пропила под углом 45°: 45 мм. Глубина распила под углом 0°: 65 мм. Масса: 4,1 кг.                                                                                                                                                                                                                  | 900  | 700  | 500  |
| Пилы монтажные                                                                      | <b>Модели:</b> Makita LW 1401 (сетевая) / Makita 2414 NB / Metabo CS 23-355<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 2200-2300 Вт. Ø диска: 355 мм. Ø посадочного отверстия: 25,4 мм. Частота оборотов: 3800-4000 об/мин. Угол поворота тисков: 45°. Масса: 18,3 кг.                                                                                                                                                                           | 1000 | 800  | 700  |
| Пилы торцовочные и торцовочные радиально-                                           | <b>Модели:</b> Makita LS0714 / Makita LS1018L / Makita LH 1040F / Makita LS0815FL / Интерскол PPP-255/1800ЛМ<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1100-1800 Вт. Частота холостого хода: 4300-6000 об/мин. Мах глубина                                                                                                                                                                                                                      | 1200 | 1000 | 800  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| рычажные                                                                          | пропила под углом: 80 мм. Число оборотов: 5500 об/мин. Диаметр диска: 255 мм. Масса: 14-20 кг.                                                                                                                                                                                                  |           |      |      |
| Пилы сабельные                                                                    | <b>Модели:</b> Makita JR 3070 CT / Интерскол НП-120/10103 / Metabo SSE 18 LTX CO / Bosch GSA 120 / Makita DJP 360 RM 2<br><b>Характеристики:</b> Длина хода: 13-32 мм. Ходов в минуту: 0-2800 об/мин. Потребляемая мощность: 1500 Вт. Масса: 4,2-4,5 кг.                                        | 800       | 700  | 600  |
| Пилы ленточные аккумуляторные                                                     | <b>Модели:</b> Makita DPB 1842<br><b>Характеристики:</b> Глубина распила профиля: 51x51 мм. Размер пильной ленты: 730x13x0,5 мм. Масса: 3,6 кг.                                                                                                                                                 | 1000      | 800  | 600  |
| Пила для газобетона                                                               | <b>Модели:</b> Belmash MCS-500<br><b>Характеристики:</b> Максимальная толщина распиливаемого материала: 400мм Мощность: 2000 Вт<br>Диапазон углов реза с помощью углового упора: -45...+45 °Масса: 111 кг.                                                                                      | 2000      | 1700 | 1400 |
|  | <b>Плиткорезы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |
| С максимальной длиной реза 900-1200 мм                                            | <b>Модели:</b> Matrix Professional 900 / Вихрь 900/ DIAM Pro Line-800 L / Diam ProLine-1000L / Вихрь 1200/ ASPRO -MTC2-1200<br><b>Характеристики:</b> Плиткорез ручной. Макс. толщина плитки: 16 мм. Вес: 12,1-15 кг.                                                                           | 600       | 500  | 400  |
| С максимальной длиной реза 600-920 мм                                             | <b>Модели:</b> Diam SP-250/1,1 / Husqvarna TS-66R / Diam ML-720/1.1/ Diam EX-720/1.1 / Diam ML-920/1,5<br><b>Характеристики:</b> Угол наклона режущей головки, градусы: 0 - 45. Напряжение: 220 В. Возможность реза под углом. Ø посадочного отверстия: 25,4 мм. Ø отрезного круга: 230-250 мм. | 1000      | 800  | 600  |
| С максимальной длиной реза 1200 мм                                                | <b>Модели:</b> Diam ML-1200/1,8 / Зубр ЭП-250-1200C / Diam EX-1200/1.8<br><b>Характеристики:</b> Напряжение: 220 В. Мощность: 1800 Вт. Водяное охлаждение в зоне реза. Возможность реза под углом. Ø посадочного отверстия: 25,4 мм. Ø отрезного круга: 250 мм.                                 | 1400      | 1200 | 1000 |
| С максимальной длиной реза 1200 мм                                                | <b>Модели:</b> QX-ZD-1200 Wandeli с автоматикой / QX-1200 Wandeli<br><b>Характеристики:</b> Тип: электрический. Напряжение: 220 В. Мощность: 1550 Вт. Водяное охлаждение в зоне реза. Возможность реза под углом. Посадочный Ø: 20-22 мм.                                                       | 2200      | 1800 | 1400 |
| Нож-гильотина длина реза 430 мм                                                   | <b>Модели:</b> X-BETON TS-430-ZN 4687202114436<br><b>Характеристики:</b> Max глубина реза 200мм Вес 48кг                                                                                                                                                                                        | 2000      | 1700 | 1400 |
|  | <b>Подъемное оборудование</b> (цена: от месяца-в сутки)                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Zoomlion 0808 HD<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 10 м. Грузоподъемность: 230 кг. Высота подъема платформы: 8 м. Длина платформы: 2.30 м. Ширина платформы: 0.81 м. Высота в сложенном положении: 2.35 м. Вес: 2060 кг.                                                 | 1700-3000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Zoomlion 1012 HD<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 11.8 м. Грузоподъемность: 350 кг. Высота подъема платформы: 9.8 м. Длина платформы: 2.30 м. Ширина платформы: 1.12 м. Высота в сложенном положении: 2.46 м. Вес: 2900 кг.                                             | 1900-3300 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Zoomlion 1212 HD<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 13.8 м. Грузоподъемность: 350 кг. Высота подъема платформы: 11.8 м. Длина платформы: 2.49 м. Ширина платформы: 1.15 м. Высота в сложенном положении: 2.49 м. Вес: 3180 кг.                                            | 2400-4000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Zoomlion 1414 HD<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 15.7 м. Грузоподъемность: 260 кг. Высота подъема платформы: 13.7 м. Длина платформы: 2.67 м. Ширина платформы: 1.12 м. Высота в сложенном положении: 2.1 м. Вес: 3540 кг.                                             | 2700-5000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Dingli JCPT0807AC<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 7.8 м. Высота подъема платформы: 5.8 м. Грузоподъемность: 230 кг. Длина платформы: 1.67 м. Ширина платформы: 0.74 м. Вес: 1630 кг.                                                                                   | 1400-2800 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Dingli JCPT1008HA<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 10 м. Высота подъема платформы: 8 м. Грузоподъемность: 230 кг. Длина платформы: 2.27 м. Ширина платформы: 0.81 м. . Вес: 2190 кг.                                                                                    | 1700-3000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> LGMG AS0808<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 10 м. Высота подъема платформы: 8 м. Грузоподъемность: 120 кг. Длина платформы: 2.26 м. Ширина платформы: 0.81 м. . Вес: 2140 кг.                                                                                          | 1700-3000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Dingli JCPT1212HA<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 12 м. Высота подъема платформы: 10 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2.27 м. Ширина платформы: 1.12 м. Вес: 3050 кг.                                                                                     | 1900-3300 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Dingli JCPT1412HA<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 13.8 м. Высота подъема платформы: 11.8 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2.27 м. Ширина платформы: 1.12 м. Вес: 2940 кг.                                                                                 | 2400-4000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Dingli JCPT1612HA<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 15,7 м. Высота подъема платформы: 13.7 м. Грузоподъемность: 250 кг. Длина платформы: 2.84 м. Ширина платформы: 1.25 м. Вес: 3330 кг.                                                                                 | 2700-5000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> LGMG S1413 II<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 15.8 м. Высота подъема платформы: 13.8 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2.64 м. Ширина платформы: 1.12 м. Вес: 3500 кг.                                                                                     | 2700-5000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Sinoboam GTJZ 0608 S<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 7.8 м. Высота подъема платформы: 5.8 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 1.78 м. Ширина платформы: 0.76 м. Вес: 1526 кг.                                                                                | 1400-2800 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Sinoboam GTJZ 1212<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 13.9 м. Высота подъема платформы: 11.9 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 3.39 м. Ширина платформы: 1.15 м. Вес: 2900 кг.                                                                                | 2400-4000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Sinoboam GTJZ 1414 Plus<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 15.8 м. Высота подъема платформы: 13.8 м. Грузоподъемность: 350 кг. Длина платформы: 2.78 м. Ширина платформы: 1.41 м. Вес: 3560 кг.                                                                           | 2700-5000 |      |      |
| Ножничный подъемник                                                               | <b>Модели:</b> Sunward SWSL1008HD электрический<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 10 м. Высота подъема платформы: 8 м. Грузоподъемность: 230 кг. Длина платформы: 2,27 м. Ширина платформы: 0,81 м. Вес: 2080 кг.                                                                       | 1700-3000 |      |      |

|                                                                                     |                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|------|
|    | <b>Ножничный подъемник</b>                        |  | <b>Модели:</b> Sunward SWSL1212HD электрический<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 12 м. Высота подъема платформы: 10 м. Грузоподъемность: 320 кг. Длина платформы: 2,27 м. Ширина платформы: 1,15 м. Вес: 2940 кг.                                                                                                              |  | 1900-3300   |      |      |
|    | <b>Коленчатый подъемник электрический</b>         |  | <b>Модели:</b> Dingli BA18NE<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 18 м. Высота подъема платформы: 16 м. Грузоподъемность: 230 кг. Горизонтальный рабочий вылет 8,3 м. Вес: 7420 кг.                                                                                                                                                |  | 8000-10000  |      |      |
|    | <b>Коленчатый подъемник дизельный</b>             |  | <b>Модели:</b> Dingli BA18CRT2<br><b>Характеристики:</b> Рабочая высота: 18 м. Высота подъема платформы: 16,11 м. Грузоподъемность: 320 кг. Горизонтальный рабочий вылет 9,45 м. Вес: 8200 кг.                                                                                                                                          |  | 10000-12000 |      |      |
|    | <b>Покрасочное оборудование</b>                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |      |      |
|    | <b>Окрасочные безвоздушные аппараты</b>           |  | <b>Модели:</b> ASpro-2700 / ASpro-2800 / SCHTAER Mars 23 / Electric Airless Paint Sprayer X32/ASpro 2000<br><b>Характеристики:</b> Устройство насоса: поршневой. Мощность двигателя: 1100 Вт; 1300 Вт; 2600 Вт. Максимальное давление: 200- 210 Бар. Производительность: 2,0 - 3,2 л/мин. Расстояние распыл: 30-40 см. Масса: до 25 кг. |  | 3600        | 3000 | 2600 |
|    | <b>Окрасочные безвоздушные агрегаты</b>           |  | <b>Модели:</b> Aspro-3900<br><b>Характеристики:</b> Устройство насоса: поршневой. Мощность двигателя: 2500 Вт. Максимальное давление: 227 Бар. Производительность: 3,9 л/мин. Расстояние распыл: 30-40 см. Масса: 50 кг.                                                                                                                |  | 4500        | 4000 | 3500 |
|    | <b>Краскопулты электрические</b>                  |  | <b>Модели:</b> Aspro JET 1000<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 500 Вт. Объем бачка: 1.7 л. Производительность: 1л/мин. Распыляемый материал: жидкие краски на водной основе                                                                                                                                                          |  | 1700        | 1500 | 1200 |
|    | <b>Краскопулты электрические</b>                  |  | <b>Модели:</b> Wagner W 690 Flexio / Wagner W 590 Flexio / Hanskonner HSG9680 / HSG9670B<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 630-800 Вт. Объем бачка: 1.3 л. Вид насоса: встроенный. Скорость нанесения: 2.5 м²/мин. Распыляемый материал: грунтовка, лак, краска, морилка                                                              |  | 1500        | 1200 | 1000 |
|  | <b>Пуско-зарядные устройства</b>                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |      |      |
|  | <b>Пуско-зарядные устройства</b>                  |  | <b>Модели:</b> Aurora Start 800/600<br><b>Характеристики:</b> Напряжение АКБ: 12/24 В. Максимальный ток пуска: 570- 800 А. Питание: 220 В. Масса: 25-28,3 кг.                                                                                                                                                                           |  | 1500        | 1200 | 1000 |
|  | <b>Пылесосы</b>                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |      |      |
|  | <b>Промышленные (строительные) пылесосы</b>       |  | <b>Модели:</b> Makita VC2012L / Starmix NSG / Nilfisk Aero 26-21 / Makita VC 2512 L / Metabo ASA 25 L PC / Makita VC 3011 L / ИНТЕРСКОЛ ПУ-20/1400P / Vilar D1 / ПУ-30/1400P / HVC1650<br><b>Характеристики:</b> Сухая уборка, влажная. Мощность: 1000 - 1600 Вт. Тип питания: 220 В. Объем для мусора: 20-42 л. Масса: до 14 кг.       |  | 1000        | 800  | 700  |
|  | <b>Моющие пылесосы</b>                            |  | <b>Модели:</b> Karcher SE 4001<br><b>Характеристики:</b> Сухая уборка + влажная уборка. Напряжение питания: 220-240. Мощность: 1400 Вт. Возможность сбора жидкости. Длина всасывающего шланга: 2-3,5 м. Масса: 8-11 кг.                                                                                                                 |  | 1000        | 800  | 700  |
|  | <b>Моющие пылесосы</b>                            |  | <b>Модели:</b> Karcher SE 6<br><b>Характеристики:</b> Сухая уборка + влажная уборка. Напряжение питания: 220-240. Мощность: 1400 Вт. Возможность сбора жидкости. Длина всасывающего шланга: 2-3,5 м. Масса: 8-11 кг.                                                                                                                    |  | 1000        | 800  | 600  |
|  | <b>Моющие пылесосы</b>                            |  | <b>Модели:</b> Karcher Puzzi 8/1<br><b>Характеристики:</b> Сухая уборка + влажная уборка. Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 1240 Вт. Возможность сбора жидкости. Длина всасывающего шланга: 2,5 м. Масса: 8,6 кг.                                                                                                       |  | 1500        | 1200 | 1000 |
|  | <b>Промышленные пылесосы</b>                      |  | <b>Модели:</b> S-60 / Vilar D2 / Vilar D3 / Nilfisk ATTIX 961-01 / Karcher NT 65/2Ap / ADS328H<br><b>Характеристики:</b> Сухая, влажная уборка. Мощность: 3,6 кВт. Объем всасывания: 600 м3/ч. Бак: до 65 л. Масса: 10 - 65 кг.                                                                                                         |  | 3000        | 2500 | 2000 |
|  | <b>Промышленный циклон</b>                        |  | <b>Модели:</b> VILAR D9<br><b>Характеристики:</b> Рекомендуется для пылесосов мощностью от 2,5 кВт. Сухая уборка + сбор влажного мусора. Объем бака: 90 л. Масса: 17 кг.                                                                                                                                                                |  | 1000        | 800  | 700  |
|  | <b>Резчики швов</b>                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |      |      |
|  | <b>С максимальной глубиной пропила 125 мм</b>     |  | <b>Модели:</b> Сплитстоун CS-146<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 350 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 9 л.с. Масса: 80 кг.                                                                                                                                                  |  | 2500        | 2200 | 1900 |
|  | <b>С максимальной глубиной пропила 165-170 мм</b> |  | <b>Модели:</b> Сплитстоун CS-1813<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 450 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 13 л.с. Масса: 150 кг.                                                                                                                                               |  | 3000        | 2500 | 2000 |
|  | <b>С максимальной глубиной пропила 230 мм</b>     |  | <b>Модели:</b> Сплитстоун CS 2413<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 600 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 11 л.с. Масса: 203 кг.                                                                                                                                               |  | 4500        | 4000 | 3500 |
|  | <b>С максимальной глубиной пропила 360 мм</b>     |  | <b>Модели:</b> Сплитстоун CS 3213<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 900 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 11,7 л.с. Масса: 220 кг.                                                                                                                                             |  | 6000        | 5500 | 5000 |
|  | <b>Резчик кровли</b>                              |  | <b>Модели:</b> Сплитстоун CR-146<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Наружный Ø диска: 310 мм. Посадочный Ø диска: 25,4 мм. Мощность: 5,5 л.с. Масса: 73 кг.                                                                                                                                                |  | 3000        | 2600 | 2200 |
|  | <b>Садовая техника</b>                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |      |      |
|  | <b>Дровокол</b>                                   |  | <b>Модели:</b> CHAMPION LSV6000<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: электрический Вес: 97 кг Max длина полена: 1070 мм                                                                                                                                                                                                             |  | 2000        | 1500 | 1200 |
|  | <b>Бензопилы садовые</b>                          |  | <b>Модели:</b> STIHL MS 180 / Hanakava H932 / VILLARTEC SB 018 Legend<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 2-х тактный. Размер шины: 35-40 см. Мощность: 2 л.с. Масса: 4,1 - 4,5 кг.                                                                                                                                    |  | 1700        | 1400 | 1100 |
|  | <b>Бензопилы садовые</b>                          |  | <b>Модели:</b> STIHL MS 250 / Hanakava H945 / ПЦБ-20/58Л<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 2-х тактный. Размер шины: 35-50 см. Мощность: 3,1-3,6 л.с. Масса: 4,6-5,9 кг.                                                                                                                                             |  | 2000        | 1700 | 1400 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Пилы цепные                           | <b>Модели:</b> Patriot ES 2016 / Makita UC 4041A / Интерскол ПЦ-16/2000 TH<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1800-2000 Вт. Длина шины: 40 см. Масса: 4,6 кг.                                                                                                                                                                                                                 | 1200 | 1000 | 800  |
| Пилы цепные аккумуляторные            | <b>Модели:</b> GreenWorks GD40CS18K2 / ИНТЕРСКОЛ ПЦА-12/36В/ ИНТЕРСКОЛ ПЦА-16/36В/PATRIOT CS 402XL / Makita Duc 353Z бесщеточная / VILLARTEC SA 40 / VILLARTEC SA 40T / Champion 620N-16<br><b>Характеристики:</b> Длина шины:30- 40 см. АКБ 40V2A Масса: до 6 кг.                                                                                                             | 1200 | 1000 | 800  |
| Воздуходувки садовые                  | <b>Модели:</b> Stihl BG 86 / Воздуходувное устройство VILLARTEC BB267/ Champion GBV327<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Мощность двигателя: 1,0- 1,1 л.с. Производительность: 540/ 755 м³/ч. Масса: 4,4/6,4 кг.                                                                                                                                 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Воздуходувки ранцевые                 | <b>Модели:</b> Stihl BR 600 / Stihl BR 500 / Husqvarna 356 BT<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Мощность двигателя: 0,95-3,2 л.с. Производительность: до 925 м³/ч. Масса: 5,75-10 кг.                                                                                                                                                            | 2000 | 1700 | 1400 |
| Триммеры (бензиновые)                 | <b>Модели:</b> Makita EBH253U / Stihl FS 250 / Stihl FS 55 / Husqvarna 236 R / Heba BCK753U PRO / КБ-44/52B /КБ-44/43B Интерскол<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Мощность: 0.95 л.с. - 2.6 л.с. Режущая гарнитура леска/нож. Масса: 5.9 - 8 кг.                                                                                                | 1500 | 1200 | 1000 |
| Триммеры (аккумуляторные)             | <b>Модели:</b> MAKITA UR002GZ05 / VILLARTEC CA 40 / HANSKONNER HBT40BL<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: аккумуляторный. Режущая гарнитура: леска/нож. Напряжение аккумулятора: 40 В. Масса: 3,5-4.6 кг.                                                                                                                                                                | 1600 | 1400 | 1200 |
| Триммеры (электрический)              | <b>Модели:</b> PATRIOT ET 1200<br><b>Характеристики:</b> Режущая гарнитура: леска/нож. Напряжение 230 В Масса 7 кг                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200 | 1000 | 800  |
| Газонокосилки                         | <b>Модели:</b> Champion LM4630 / Viking MB 448 TX / Husqvarna R152SV / Husqvarna LC140P / MTD Smart 46 PO / HEBA KCL 19SPF / Stihl RM 248.1 T / Makita DLM432Z / VILLARTEC MA 4046 / Champion LMH5640<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, аккумулятор. Площадь газона: до 1500 м². Ширина скашивания: 40-59 см. Высота скашивания: 20-76мм. Вес: до 37,95 кг. | 1600 | 1300 | 1000 |
| Ручной подрезчик дерна и газона       | <b>Модели:</b> ручной подрезчик<br><b>Характеристики:</b> Ширина рабочей части: 25 см Глубина обработки: В первом положении центрального ножа — 3–5 см, во втором — 5–8 см                                                                                                                                                                                                     | 500  | 400  | 300  |
| Мотокультиваторы                      | <b>Модели:</b> Гарпан МК-03 B&S Series / Heba MK 100P-BS CR750 / HEBA MK-100-ZS / Champion BC7712<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность двигателя: 6-6,5 л./с. Глубина вспашки: 200-330 мм. Ширина вспашки: до 850 мм. Масса: 45-52 кг.                                                                                                     | 2000 | 1600 | 1300 |
| Мотокультиваторы                      | <b>Модели:</b> Stihl MH 585<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность двигателя: 3.2 л./с. Глубина обработки: 320 мм. Рабочая ширина: 850 мм. Масса: 44 кг.                                                                                                                                                                                     | 2500 | 2200 | 1800 |
| Мотоблок                              | <b>Модели:</b> HEBA M62 ZS / VILLARTEC TB 105 / TB 990WF<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный. Мощность двигателя: 7 - 7.5 л.с. Глубина вспашки: 20/33 см. Ширина вспашки: 81-126 см. Масса: 85,4/ 91 кг.                                                                                                                                            | 2800 | 2400 | 2000 |
| Аэраторы, скарификаторы электрические | <b>Модели:</b> Champion ESC1840 / STIHL RLE 240 / VILLARTEC AE 2038 / AE 1538<br><b>Характеристики:</b> Напряжение: 230В. Мощность: 1,1 - 1,3 кВт. Максимальная скорость вращения: 3200/4200 об/мин. Глубина обработки: до 10 см. Ширина обработки: 32 - 38 см. Масса: 12 - 13,8 кг                                                                                            | 1800 | 1500 | 1300 |
| Аэраторы бензиновые                   | <b>Модели:</b> Аэратор бензиновый VILLARTEC AB 4140 / Campion GSC4840<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый. Мощность: 4 л.с. Объем двигателя: 166 см³. Регулировка высоты: 6 положений. Объем травосборника: 45 л. Ширина обработки: 40 см. Система валиков: ножи. Масса: 32 кг.                                                                                | 2300 | 2000 | 1700 |
| Аэраторы, скарификаторы ручные        | <b>Модели:</b> Центроринструмент Ежик<br><b>Характеристики:</b> Ширина обработки: 36 см. Система валиков: зубья. Масса: 3,5 кг.                                                                                                                                                                                                                                                | 500  | 400  | 300  |
| Измельчители веток пластиковые        | <b>Модели:</b> STIHL GHE 105 / Makita UD2500 / Champion SH250<br><b>Характеристики:</b> Система измельчения ножевая. Материал корпуса пластик. Ø веток: 35/40 мм. Мощность электрического двигателя: 2.2-2,5 кВт. Масса: 11-26 кг.                                                                                                                                             | 1500 | 1200 | 1000 |
| Измельчитель веток                    | <b>Модели:</b> PATRIOT PT SB76/STENER GSR-750<br><b>Характеристики:</b> Система измельчения ножевая. Материал корпуса: металл/сталь. Ø веток: 50- 76 мм. Мощность двигателя: 6,5 - 7 л.с. Масса: 38/70 кг.                                                                                                                                                                     | 1700 | 1400 | 1200 |
| Измельчитель веток                    | <b>Модели:</b> DraXter Y-350<br><b>Характеристики:</b> Система измельчения ножевая. Материал корпуса металл. Ø веток: 70 мм. Масса: 140 кг.                                                                                                                                                                                                                                    | 3000 | 2500 | 2000 |
| Измельчитель веток бензиновый         | <b>Модели:</b> DraXter Y-550<br><b>Характеристики:</b> Мощность двигателя: 29 л.с. Производительность: 7 куб/ч. Загрузочное окно: 160х160 мм. Размер получаемой щепы: от 10 до 80 мм                                                                                                                                                                                           | 6000 | 5500 | 5000 |
| Измельчитель травы и листьев          | <b>Модели:</b> ГармТех "ур" 2,2 квт<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: электрический. Мощность, кВт: 2,2. Скорость вращения двигателя, об/мин: 3000. Измельчающая система: ножевая. Мах диаметр ветвей, мм: 45. Масса: 40 кг.                                                                                                                                            | 1500 | 1200 | 1000 |
| Измельчитель пней                     | <b>Модели:</b> Salamandra IPS-350<br><b>Характеристики:</b> Максимальный диаметр, мм: 600. Количество рубильных ножей, шт.: 8. Установленная мощность, л.с.: 15-20                                                                                                                                                                                                             | 8000 | 7000 | 6000 |
| Высоторезы                            | <b>Модели:</b> Ryobi RPP750S / Greenworks GPS7220<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: электрический. Мощность: 750 В. Максимальный диаметр реза: 200 мм. Скорость движения цепи: 10 м/сек. Масса: 4 кг.                                                                                                                                                                   | 800  | 600  | 500  |
| Секаторы                              | <b>Модели:</b> VILLARTEC PA 1462<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бесщеточный. Макс. толщина реза: 30 мм. Емкость аккумулятора: 1,5 А/ч. Напряжение: 14В. Масса: 1кг.                                                                                                                                                                                                  | 800  | 600  | 500  |
| Кусторезы электрические               | <b>Модели:</b> Greenworks GHT7068 / Stihl HSE52 / Efco TG 605 E / Makita UH5261 / VILLARTEC HA 40<br><b>Характеристики:</b> Напряжение: 40--240 В. Длина полотна: 50- 68 см. Шаг среза: 18 мм. Количество резов в минуту: 3200. Масса: до 3,5 кг.                                                                                                                              | 800  | 600  | 500  |
| Катки садовые                         | <b>Модели:</b> Grinda (40 л и 62 л)/Elmos ETM-51/Elmos EMT-62<br><b>Характеристики:</b> Внутренний объем валика: 40 – 62 л. Ширина: 580 мм. Ø : до 400 мм.                                                                                                                                                                                                                     | 800  | 600  | 500  |
| Коперы для забивки столбов            | <b>Модели:</b> TSS-65GPD<br><b>Характеристики:</b> Сваи Ø: до 80 мм. Частота ударов: 2300 уд/мин. Мощность: 1,7 кВт. Масса: 20 кг.                                                                                                                                                                                                                                             | 2000 | 1700 | 1400 |
| Опрыскиватели ранцевые                | <b>Модели:</b> Champion PS257 / Stihl SR 200 / Stihl SR 420<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый, 2-тактный. Объем бака для распыляемого вещества: 10-14 л. Расход жидкости: 3 л/мин. Масса: 7.8- 11,1 кг.                                                                                                                                                      | 1700 | 1500 | 1300 |
| Опрыскиватель аккумуляторный          | <b>Модели:</b> Опрыскиватель аккумуляторный<br><b>Характеристики:</b> Объем бака для вещества: 12 л. Расход жидкости:3,1 л/мин. Масса: 5 кг.                                                                                                                                                                                                                                   | 600  | 500  | 400  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Траншекопатель ручной                                                               | <b>Модели:</b> SABLE T/BS/70<br><b>Характеристики:</b> Тип: бензиновый Глубина копания (max) - 650 мм Ширина вскапывания 70 мм<br>Производительность 60 м/час                                                                                                                                                           | 6000  | 5000  | 4000  |
| Подметальная машина                                                                 | <b>Модели:</b> KARCHER S 4 Twin<br><b>Характеристики:</b> Привод: ручной. Макс производительность: 2400 м²/ч. Объем мусоросборника: 20 л.<br>Рабочая ширина с 2 щетками: 680 мм. Вес: 10,2 кг.                                                                                                                          | 800   | 600   | 500   |
|    | <b>Сварочное оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Горелки газоздушные пропановые                                                      | <b>Модели:</b> KRASS GB-211-P / REDIUS GB-111-P/ REDIUS GB-131-P<br><b>Характеристики:</b> Управление: рычаг + вентиль. Длина: до 1060 мм. Соединение для шланга: ниппель 6,3/9,0 мм. Горючий газ: пропан.                                                                                                              | 500   | 400   | 300   |
| Резак пропановый                                                                    | <b>Модели:</b> KRASS РЗП02М<br><b>Характеристики:</b> Тип: вентильный. Длина: 535 мм. Толщина реза: 100-300 мм. Рабочее горючее: пропан. Смешение газа: инжекторное. Соединительная резьба: М16х1,5. Вес: 0,75 кг.                                                                                                      | 800   | 600   | 500   |
| Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки                                        | <b>Модели:</b> Ресанта САИ 220К / Fubag IR200<br><b>Характеристики:</b> Диапазон рабочего напряжения: 220±10% В. Максимальный Ø электрода: 5 мм. Антиприлипание, горячий старт. НАКС – нет. Масса: 4,5-5 кг.                                                                                                            | 800   | 600   | 500   |
| Сварочные аппараты для сварки с газом                                               | <b>Модели:</b> Сварог MIG 200 REAL N24002 / AURORA SPEEDWAY<br><b>Характеристики:</b> Режим сварки с газом/без газа. Номинальное напряжение на входе: 230 В. Максимальная мощность: 5,4-7,1 кВт. Еврокатушка D200. Разъем горелки: EURO. Сварка MMA.                                                                    | 1500  | 1300  | 1100  |
| Аппараты для плазменной резки до 12мм                                               | <b>Модели:</b> СВАРОГ REAL CUT 45(L207)<br><b>Характеристики:</b> Тип: инвертор. Напряжение: до 270В. Давление: 4000 Бар. Вес: 8 кг.                                                                                                                                                                                    | 2000  | 1700  | 1400  |
| Аппараты для плазменной резки до 45мм                                               | <b>Модели:</b> AURORA Спектр 120<br><b>Характеристики:</b> Напряжение: 400В. Мощность 19,8 кВт. Вес: 36 кг.                                                                                                                                                                                                             | 3500  | 3000  | 2500  |
| Сварочные аппараты для аргоновой сварки                                             | <b>Модели:</b> BlueWeld Prestige TIG 230 / NEON ВД 201АД AC/DC<br><b>Характеристики:</b> Режим сварки с газом/без газа. Номинальное напряжение на входе: 220 В. Максимальная мощность: 5,5 кВт. Сварка MMA, TIG. TIG поджиг - HF/LIFT. Сварка алюминия: нет.                                                            | 1700  | 1400  | 1100  |
| Аппарат для сварки пластиковых труб                                                 | <b>Модели:</b> Denzel DWP-2000 / Sturm TW7219 / Ресанта АСПТ-2000 / ЭНКОР АСП-1500/20-63/ UWS 1000 вт 20-63<br><b>Характеристики:</b> Напряжение: 220 В. Макс. Ø трубы: 63 мм. Мин. Ø трубы: 20 мм. Максимальная температура: 300 °С.                                                                                   | 500   | 400   | 300   |
| Аппарат для сварки пластиковых труб                                                 | <b>Модели:</b> Rothenberger Roweld P110 E / Meerplast CA-013-110<br><b>Характеристики:</b> Напряжение: 220 В. Ø сварки: 75, 90, 110 мм. Тип сварки: муфтовая. Форма нагревателя: круглая. Покрытие греющих элементов: тефлоновое.                                                                                       | 1700  | 1400  | 1200  |
| Аппарат механический для стыковой сварки                                            | <b>Модели:</b> МСПТ 160У4 / Просвар СМ 160 Р4<br><b>Характеристики:</b> Рабочая температура: 220°С. Напряжение: 220 В. Мощность торцевателя: 900 Вт. Мощность нагревательного элемента: 1 кВт. Диапазон сварки: 40-160 мм. Масса: 48-52 кг.                                                                             | 1800  | 1500  | 1200  |
| Аппарат механический для стыковой сварки                                            | <b>Модели:</b> МСПТ 250 / Просвар СМ 250 Р4<br><b>Характеристики:</b> Рабочая температура: 220°С. Напряжение: 220 В. Мощность торцевателя: 1000 Вт. Мощность нагревательного элемента: 2к Вт. Диапазон сварки: 50-250 мм. Масса: 85-116 кг.                                                                             | 2500  | 2100  | 1700  |
| Аппарат гидравлический для стыковой сварки                                          | <b>Модели:</b> МСПТ 355 / Просвар С 355<br><b>Характеристики:</b> Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 220 - 380 В. Мощность торцевателя: 1100-2200 Вт. Мощность нагревательного элемента: 3,1 кВт. Диапазон сварки: 40-355 мм. Масса: 210 кг.                                                                       | 4000  | 3500  | 3000  |
| Аппарат гидравлический для стыковой сварки                                          | <b>Модели:</b> МСПТ 500 / Просвар С 500<br><b>Характеристики:</b> Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 380 В. Мощность торцевателя: 1500 Вт. Мощность нагревательного элемента: 6,5 кВт. Диапазон сварки: 180-500 мм. Масса: 410 кг.                                                                                 | 7000  | 6000  | 5000  |
| Аппарат гидравлический для стыковой сварки                                          | <b>Модели:</b> МСПТ 630<br><b>Характеристики:</b> Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 380 В. Мощность торцевателя: 1500 Вт. Мощность нагревательного элемента: 9,2 кВт. Диапазон сварки: 160-630 мм. Масса: 548 кг.                                                                                                 | 8000  | 6000  | 5000  |
| Аппарат гидравлический для стыковой сварки                                          | <b>Модели:</b> МСПТ 800<br><b>Характеристики:</b> Рабочая температура: 300°С. Напряжение: 380 В. Мощность торцевателя: 2200 Вт. Мощность нагревательного элемента: 12,1 кВт. Диапазон сварки: 450-800 мм. Масса: 1033 кг.                                                                                               | 15000 | 12000 | 10000 |
| Аппарат для электромуфтовой сварки ПНД труб                                         | <b>Модели:</b> Просвар Электро 315 / ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 / GAS FUSION 400 / Friamat basic print FR<br><b>Характеристики:</b> Рабочая температура: -20+50 С. Напряжение питания: 220 В. Диапазон сварки: до 710 мм. Мощность: 3500-6500 Вт. Масса: до 24 кг.                                                             | 3000  | 2500  | 2000  |
| Протоколер                                                                          | <b>Модели:</b> РУБИН-01<br><b>Характеристики:</b> Частота: 40-70 Гц. Напряжение: 230 В. Температура среды: 16°С.                                                                                                                                                                                                        | 4000  | 3000  | 2000  |
| Ручные сварочные экструдеры                                                         | <b>Модели:</b> ЗИПО РСЭ АЛГА ПРОФИ<br><b>Характеристики:</b> Температура нагрева: 350°С. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,5 кВт. Ширина шва: 30 мм. Диаметр электр/провол: 3-4 мм. Вес: 5,55 кг.                                                                                                                          | 2600  | 2200  | 1800  |
|  | <b>Складское и грузоподъемное оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Тачка строительная                                                                  | <b>Модели:</b> ЗУБР 220 кг 110 л / ЗУБР ПТ 300 / ЗУБР Т-22 / ЗУБР ПТ-200 ПРОФЕССИОНАЛ / ЗУБР ПТ-500 ПРОФЕССИОНАЛ / Вихрь Т110-1<br><b>Характеристики:</b> Объем корыта: 110 л. Объем сыпучих грузов: 110 л. Ø колес: 380 мм. Количество колес: 1 / 2 шт.                                                                | 600   | 500   | 400   |
| Самоходная тележка (Мотомул)                                                        | <b>Модели:</b> МТ-300<br><b>Характеристики:</b> Объем кузова: 200 л. Макс. грузоподъемность: 300кг. Скорость: 3–7 км/ч. Тип топлива: АИ-95                                                                                                                                                                              | 1500  | 1200  | 1000  |
| Таль цепная                                                                         | <b>Характеристики:</b> Высота подъема: 4,5-12 м. Длина цепи: 4,5-12 м. Грузоподъемность: 1-2 т. Минимальное расстояние между крюками: 260-407 мм. Масса: 7,2-23,5 кг.                                                                                                                                                   | 700   | 600   | 500   |
| Рохли (гидравлические тележки)                                                      | <b>Модели:</b> Docker PT 20/115 / LEMA LM-20 / Prolift JC 20 / Prolift AC25 / Linde M-25 / DEPO 2.0 / Сибталь АСР/ TOR RHP3000<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 2000/3000 кг. Длина вил: 1150 мм. Ширина вил: 550 мм. Высота вил от пола min/max: 75/190 мм. Ширина одной вилы: 150/160 мм. Масса: 60/72 кг. | 1000  | 800   | 600   |
| Электрические штабелеры                                                             | <b>Модели:</b> Xlin CDD12R-E / Avroa Forklift MBD12 / Xlin CDD10R-E<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 1200 кг. Высота: 3000 мм. Ширина вил: 550 мм. Масса: 675 кг.                                                                                                                                            | 3000  | 2500  | 2000  |
| Гидравлические штабелеры                                                            | <b>Модели:</b> TOR NYC1020 / Grost DEPO 10/16<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 1000 кг. Высота подъема: 1600 мм. Высота при поднятых вилах: 1960-2100 мм. Длина вил: 1150 мм. Масса: 167-241 кг.                                                                                                             | 1500  | 1200  | 1000  |
| Вилочный погрузчик                                                                  | <b>Модели:</b> SHANTUI SFD35W-VM3000<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: дизельный. Грузоподъемность: 3500 кг. Высота подъема: 3000 мм. Длина вил: 1070 мм.                                                                                                                                                        | 5000  | 4500  | 4000  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|    | <b>Погрузчик-думпер гусеничный</b><br><b>Модели:</b> Baumech gt-1000 / RED RDB 800<br><b>Характеристики:</b> Габариты 1850х840х1350 мм. с ковшом Макс. грузоподъемность: 800-1000кг Тип топлива: АИ 95                                                                                                                   | 6000 | 5000 | 4000 |
|    | <b>Мини-погрузчик гусеничный</b><br><b>Модели:</b> Baumech ML-03 PRO<br><b>Характеристики:</b> Расход топлива 4л/час Тип топлива: АИ-95 Макс. грузоподъемность: 450кг                                                                                                                                                    | 8000 | 7000 | 6000 |
|    | <b>Крановые весы</b><br><b>Модели:</b> ВСК-5000В<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 5 т. Минимальная нагрузка: 40 кг. Диапазон рабочих температур: -30+40 С. Вес: 17 кг.                                                                                                                                        | 2600 | 2200 | 1800 |
|    | <b>Крановые весы</b><br><b>Модели:</b> МИДЛ К500 ВИДА "МЕТАЛЛ 1.1"<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 500 кг. Минимальная нагрузка: 4 кг. Диапазон рабочих температур: -10 +40 С. Вес: 2,3 кг.                                                                                                                  | 500  | 400  | 300  |
|    | <b>Кран в окно</b><br><b>Модели:</b> МКП 500К/100<br><b>Характеристики:</b> Высота подъема при установке на перекрытии: 100 м. Грузоподъемность: 500 кг. Напряжение: 220 В. Вылет по горизонтали: 0,95 м. Масса крана полная: 140 кг.                                                                                    | 3000 | 2500 | 2000 |
|    | <b>Кран гаражный гидравлический</b><br><b>Модели:</b> Matrix<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность 2т, длина стрелы (max) 1540 мм, Высота подъема (max) 2382мм                                                                                                                                                      | 1200 | 1000 | 800  |
|    | <b>Подъемник для гипсокартона</b><br><b>Модели:</b> Aspro / AktiSpray DPH411-A/ ПРЕМОС ППГКЛТБ20<br><b>Характеристики:</b> Макс. вес подъема к потолку: 68 кг., к вертикальной стене: 40 кг. Масса: 32-37 кг.                                                                                                            | 1000 | 800  | 600  |
|    | <b>Домкраты</b><br><b>Модели:</b> Matrix / Stels 222-447 / Stels 227-457 / Matrix 242-452 / Gigant/СИВИК / Тип: подставка страховочная.<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 3-20 т. Высота подъема: до 1016 мм. Рабочий ход: 881 мм. Масса: до 14,2 кг.                                                          | 700  | 500  | 400  |
|    | <b>Динамометрический ключ</b><br><b>Модели:</b> King Tony 30 Нм-350 Нм / Licota 3/4<br><b>Характеристики:</b> Присоединительный квадрат: ½. ¾ Трещоточный механизм: 24 зубца, флажковый Контролируемое усилие затяжки: 30-500 Нм. Длина ключа общая: 570-880 мм. Масса: 2,4-5 кг.                                        | 600  | 500  | 400  |
|    | <b>Захват-клещи для бордюра</b><br><b>Модели:</b> X-BETON<br><b>Характеристики:</b> Ширина открытия max. : 430 мм. Грузоподъемность: 200 кг. Масса: 4,2 кг.                                                                                                                                                              | 300  | 250  | 200  |
|    | <b>Домкрат для размотки кабеля</b><br><b>Модели:</b> КВТ ДК-5в<br><b>Характеристики:</b> Max. диаметр барабана кабеля: 1,2 м. Вес: до 5 тонн.                                                                                                                                                                            | 1000 | 800  | 600  |
|    | <b>Стеклодомкрат</b><br><b>Модели:</b> EDMA / YATO YT-37237<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 140-190 кг для плоских элементов с гладкими поверхностями                                                                                                                                                        | 600  | 500  | 400  |
|    | <b>Захват для сэндвич-панелей</b><br><b>Модели:</b> TOR подвижный г/п<br><b>Характеристики:</b> Тип захвата: струбцинный Мах ширина захвата 280 мм Грузоподъемность: 500 кг Вес: 11,5 кг                                                                                                                                 | 600  | 500  | 400  |
|   | <b>Захват для кровельных сэндвич-панелей</b><br><b>Модели:</b> ТГ-СПК-0,350<br><b>Характеристики:</b> Тип захвата: струбцинный Мах ширина захвата 400мм Грузоподъемность: 350 кг Вес: 61 кг                                                                                                                              | 1200 | 1000 | 800  |
|  | <b>Автомобильный легковой прицеп</b><br><b>Модели:</b> Спутник Zn1712/33<br><b>Характеристики:</b> Тип прицепа: бортовой Грузоподъемность: 630кг Внутренняя длина кузова: 1700 мм Внутренняя ширина кузова 1220 мм                                                                                                       | 1500 | 1200 | 1000 |
|  | <b>Автомобильный легковой прицеп</b><br><b>Модели:</b> Спутник Zn2513/37<br><b>Характеристики:</b> Тип прицепа: бортовой Грузоподъемность: 527кг Внутренняя длина кузова: 2550 мм Внутренняя ширина кузова 1250 мм                                                                                                       | 2000 | 1700 | 1500 |
|  | <b>Навесное оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |
|  | <b>Гидромолот</b><br><b>Характеристики:</b> Мощность: 22л/с. Энергия удара: 400Дж. Частота ударов: 600-1200уд/мин. Ø пики: 46мм.                                                                                                                                                                                         | 3000 | 2500 | 2000 |
|  | <b>Планировщик</b><br><b>Характеристики:</b> Ширина: 1200мм. Длина: 1100мм. Вес: 44,5кг                                                                                                                                                                                                                                  | 2000 | 1500 | 1000 |
|  | <b>Траншекопатель</b><br><b>Характеристики:</b> Глубина копания: 900мм. Скорость рытья: 140м/ч. Вес: 150кг.                                                                                                                                                                                                              | 4000 | 3500 | 3000 |
|  | <b>Щётка поворотная</b><br><b>Характеристики:</b> Ширина: 1150мм. Ширина уборки при 25°: 940мм. Диаметр щёточного диска: 55мм. Вес: 112кг.                                                                                                                                                                               | 3000 | 2500 | 2000 |
|  | <b>Снегоуборочная техника</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
|  | <b>Ширина ковша 560-660 мм</b><br><b>Модели:</b> Интерскол СМБ-650 / Champion ST656<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный. Ширина захвата: 560-660 мм. Высота захвата: 510-535 мм. Мощность двигателя: 5,5-8,5 л.с. Масса: 72-98 кг.                                                           | 1500 | 1200 | 1000 |
|  | <b>Ширина ковша 700-760 мм</b><br><b>Модели:</b> Husqvarna ST 276EP / CHAMPION STT1170E / MTD OPTIMA ME 66 / VILLARTEC WB9061ET<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный. Ширина захвата: 700-760 мм. Высота захвата: 545-585 мм. Мощность двигателя: 9,8-11 л.с. Масса: 110-140 кг.              | 2500 | 2200 | 1800 |
|  | <b>Аккумуляторный снегоуборщик</b><br><b>Модели:</b> VILLARTEC WA 4051<br><b>Характеристики:</b> Тип двигателя: электрический, бесщеточный. Макс. ширина захвата: 551 мм. Макс. высота захвата: 250 мм. Мощность двигателя: 1,3 кВт. Макс. дальность выброса снега: 6 м. Масса: 19,8 кг.                                 | 1500 | 1200 | 1000 |
|  | <b>Станки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
|  | <b>Станок камнерезный</b><br><b>Модели:</b> DIAM SK-600/2,2<br><b>Характеристики:</b> Max. диаметр диска: 350 мм. Посадочный диаметр диска: 25,4 мм. Размеры рабочего стола: 450х350 мм. Глубина реза: 115 мм. Угол наклона: 45°С. Масса: 70 кг.                                                                         | 1800 | 1500 | 1200 |
|  | <b>Станок сверлильный магнитный</b><br><b>Модели:</b> Euroboor ECO.40/2 / Rotabroach COMMANDO 40 / Rotabroach ELEMENT 50 КБ008990 / DCK KJC23<br><b>Характеристики:</b> Мощность: до 1500 Вт. Сила притяжения магнитного основания: до 1500 кг. Рабочий ход: 150 мм. Глубина сверления макс: 50 мм. Ø сверления до 55 мм | 2500 | 2000 | 1500 |
|  | <b>Станок профилегибочный</b><br><b>Модели:</b> STALEX TR-60 / STALEX TR-60M<br><b>Характеристики:</b> Профилегиб с возможностью гибки профильных и круглых труб. Максимальные размеры: квадратная труба 40х40х1,5 мм; прямоугольная труба 50х30х1,5 мм; круг Ø 38; полоса 25х4                                          | 1000 | 800  | 600  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                     | мм; швеллер 40x25x2 мм. Масса: 33 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Станок для гибки арматуры                                                           | <b>Модели:</b> Stalex dr-25, dr-20 / KRAFTOOL 16 РТ ручной<br><b>Характеристики:</b> Максимальный $\phi$ арматуры: 16-25 мм. Длина: 320 мм. Ширина: 860 мм. Масса: 7-20 кг.                                                                                                                                                                                    | 1000 | 800  | 600  |
| Станок для гибки арматуры                                                           | <b>Модели:</b> GROST RB-50M01 / ВРК Г-40 / TCC GW 50A / TCC GW52B / ВПК Г-42<br><b>Характеристики:</b> Максимальный $\phi$ арматуры: до 50 мм. Напряжение питания: 380 В. Потребляемая мощность: 4 кВт; 3 кВт. Масса: до 380 кг.                                                                                                                               | 2500 | 2200 | 2000 |
| Электро-гидравлический арматурогиб                                                  | <b>Модели:</b> Манкупер PRB-22<br><b>Характеристики:</b> Максимальный $\phi$ арматуры: 22мм. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность: 1,5 кВт. Масса: 17 кг.                                                                                                                                                                                          | 1800 | 1500 | 1200 |
| Арматурорез электрический                                                           | <b>Модели:</b> Манкупер CRT-22 / CRT-16<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1000 Вт Диаметр арматуры 4-22 мм                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500 | 1200 | 1000 |
| Станок для резки арматуры                                                           | <b>Модели:</b> ВРК Р-40 / ВРК Р-42 / TSS GQ 42A<br><b>Характеристики:</b> Максимальный $\phi$ арматуры: 40/42 мм. Напряжение питания: 380 В. Потребляемая мощность: 3 кВт. Масса: 370/436 кг.                                                                                                                                                                  | 2500 | 2200 | 2000 |
| Трубогиб ручной гидравлический                                                      | <b>Модели:</b> STALEX MHPB-2J<br><b>Характеристики:</b> Диаметр труб: 22, 28, 34, 43, 50, 62 мм. Макс. усилие: 13 тонн. Уголгиба: 90°. Масса: 53 кг.                                                                                                                                                                                                           | 1000 | 800  | 600  |
| Станок рейсмусовый                                                                  | <b>Модели:</b> Belmash P2200M<br><b>Характеристики:</b> Толщина заготовки: от 19-330 мм.Ширина обработки: до 152 мм. Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 2,2 кВт. Масса: 33 кг.                                                                                                                                                                  | 2000 | 1600 | 1200 |
| Станок для выпрямления проводников Электрический                                    | <b>Модели:</b> СВП-09Э<br><b>Характеристики:</b> Мотор-редуктор 220V. Проволока максимальной твердостью до 420 МПа. Минимальный диаметр изгиба выравниваемого материала: 50см. Стальная проволока диаметром от 4мм до 10мм. Полоса максимальным поперечным сечением 40x4мм                                                                                     | 3000 | 2500 | 2000 |
| Станок для выпрямления проводников ручной                                           | <b>Модели:</b> СВП-09<br><b>Характеристики:</b> Проволока максимальной твердостью до 420 МПа. Минимальный диаметр изгиба выравниваемого материала: 50см Стальная проволока диаметром от 4мм до 10мм. Полоса максимальным поперечным сечением 40x4мм                                                                                                            | 2500 | 2000 | 1700 |
| Желобонакатный станок                                                               | <b>Модели:</b> V-Groover 1-6<br><b>Характеристики:</b> Рабочий диапазон диаметров, мм(дюйм) — 1"-6", Скорость рабочая, об/мин — 24, Напряжение, В — 220                                                                                                                                                                                                        | 2500 | 2000 | 1700 |
| Станок циркулярный                                                                  | <b>Модели:</b> CBS-2000<br><b>Характеристики:</b> Напряжение, В — 220 Мощность, Вт 2000 Макс глубина пропила под углом 45°, мм 63 Макс глубина пропила под углом 90°, мм 88                                                                                                                                                                                    | 1600 | 1300 | 1000 |
|   | <b>Тара для раствора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| Тара для раствора                                                                   | <b>Модели:</b> ZitrekTP-0,25 / 0,35<br><b>Характеристики:</b> Грузоподъемность: 570 кг. Объем: 0,25-0,35 м³. Вес: 33 кг.                                                                                                                                                                                                                                       | 500  | 400  | 300  |
| Бадья для подачи раствора 0,5 м³/куб                                                | <b>Модели:</b> БН-0,5<br><b>Характеристики:</b> Геометрический объем барабана: 0,5 м³/куб. Ручной привод опрокидывания. Масса: 180 кг.                                                                                                                                                                                                                         | 1300 | 1100 | 900  |
| Бадья для подачи раствора 1 м³/куб                                                  | <b>Модели:</b> БН-1<br><b>Характеристики:</b> Геометрический объем барабана: 1 м³/куб. Ручной привод опрокидывания. Масса: 200 кг.                                                                                                                                                                                                                             | 1600 | 1300 | 1100 |
|                                                                                     | <b>Тележки для топпинга</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| Тележка для топпинга                                                                | <b>Характеристики:</b> Объем загрузки: 125 кг. Рабочая ширина: 1000 мм. Габариты: 850x990x1325 мм.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000 | 1700 | 1500 |
|  | <b>Тепловые пушки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Электрические, 220 В, мощностью 3-4,8 кВт                                           | <b>Модели:</b> Интерскол ТПЭ-3/ Ballu BHP-M-3 / Элвин ТВ-3/6 / Ballu BHP-P-5 / Ballu BHP-P-3 / Master B-3ECA / Master B-5 ECA / BALLU BHP-M2-5 / Элвин ТВ-5/6<br><b>Характеристики:</b> Минимальная производительность: 300-400 м³/ч. Оптимальный объем обогреваемого помещения: 35-80 м². Тип нагревательного элемента: ТЭН. Масса: 5-8 кг.                   | 600  | 500  | 400  |
| Электрические, 380 В, мощностью 18-21 кВт                                           | <b>Модели:</b> КЭВ-21 / Профтепло ТТ-18Т / NeoClima ТПП-24Б / Ballu BHP-M-15 / Ballu BHP-M-24/ Patriot PT-R 30/Ballu BHP-M-30/Ballu BHP-P2-30 / НОВЭЛ КЭВ-21 / Ballu BHP-P2-15<br><b>Характеристики:</b> Макс. воздухообмен: 1200-2000 м³/ч. Напряжение: 380/400 В. Механическое управление. Отключение при перегреве. Габариты: 59x44x34 см. Масса: 25-30 кг. | 1000 | 800  | 700  |
| Дизельные, с отводом, мощностью до 30 кВт                                           | <b>Модели:</b> Aurora TK-55 ID / Aurora TK-80 ID / BALLU BHDN-30 серия TUNDRA<br><b>Характеристики:</b> Воздухообмен: 400-760 м³/час. Напряжение питающей сети: 220 В. $\phi$ вытяжной трубы: 90 мм. Масса: 30-45 кг.                                                                                                                                          | 1800 | 1500 | 1200 |
| Дизельные, прямого нагрева, мощность 30-50 кВт                                      | <b>Модели:</b> Master B100 CED / Carver EHDK-30 / Парма ТПДК-30 П /Kerona P-5000E-T / Master B150 CED / Aurora TK-50000 / Ballu BHDP-50 /I-HEAT TCA 50<br><b>Характеристики:</b> Воздухообмен: 400-800 м³/ч. Напряжение: 220 В. Механическое управление. Оптимальный объем обогреваемого помещения: около 200 м². Масса: 18-25 кг.                             | 1200 | 1000 | 800  |
| Дизельные, непрямого нагрева, мощность 80 кВт                                       | <b>Модели:</b> BALLU BHDN-80<br><b>Характеристики:</b> Воздухообмен: 2000 м³/ч. Напряжение: 220 В. Оптимальный объем обогреваемого помещения: около 600 м². Масса: 59 кг.                                                                                                                                                                                      | 2500 | 2000 | 1800 |
| Дизельные, непрямого нагрева, мощность 225 кВт                                      | <b>Модели:</b> Master BV 691 S / Ballu BHDN-185 PRO<br><b>Характеристики:</b> Воздухообмен: 12800 м³/ч. Напряжение: 380 В. Площадь обогрева: 2250 м². Расход топлива: 18 л.ч. Объем бака: 200 л. Масса: 380 кг.                                                                                                                                                | 5000 | 4000 | 3500 |
| Газовые, прямого нагрева, мощность 33-50 кВт                                        | <b>Модели:</b> Ballu BHG-40 / Aurora Gas Heat-30/ 50 / Ballu BHG-60 / Профтепло КГ-57 / Профтепло КГ-38 / Master BLP53M/33M/ ELEKON POWER DLT-FA150P<br><b>Характеристики:</b> Воздухообмен: 800- 1000 м³/ч. Напряжение: 220 В. Оптимальный объем обогреваемого помещения: 300-500 м². Масса: 9-15 кг.                                                         | 600  | 500  | 400  |
| Дизельный инфракрасный обогреватель                                                 | <b>Модели:</b> Wacker Neuson HDR 45<br><b>Характеристики:</b> Объем обогреваемого помещения: 5800 м³. Напряжение: 230 В. Расход топлива: 4,34 л.ч. Объем бака: 65 л. Масса без топлива: 73 кг.                                                                                                                                                                 | 2500 | 2000 | 1800 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
|     | Термоматы                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |
| Термоматы                                                                           | Размеры: 500×3200 мм, 1200×3200 мм и 1200×6000 мм<br>Характеристики: Напряжение питания: 220 В/50 Гц. Потребляемая электрическая мощность: 400 Вт/м2.<br>t нагрева, не выше +70°С. Датчики для ограничения температуры: встроенные.                                               | 300 - 800 |      |      |
|    | Трансформаторы для прогрева бетона                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |
| Трансформаторы для прогрева бетона                                                  | Модели: ТСДЗ 63/0,38<br>Характеристики: Система охлаждения: сухая. Напряжение питающей сети: 380 В. Номинальная мощность силового трансформатора: 63 кВА. Масса: 300 кг.                                                                                                          | 1400      | 1200 | 1000 |
| Трансформаторы для прогрева бетона                                                  | Модели: ТСДЗ 80/0,38 УХЛ 2 / ТСДЗ-80/0.38 УХЛ 2 ГОСТ 11677-85<br>Характеристики: Система охлаждения: сухая. Напряжение питающей сети: 380 В. Номинальная мощность силового трансформатора: 80 кВА. Масса: 340 кг.                                                                 | 1500      | 1300 | 1100 |
| Трансформаторы для прогрева бетона                                                  | Модели: КТПТО-80-11-У1 / КТПТО-80.0 масляный Арктика<br>Характеристики: Система охлаждения: масляная. Напряжение питающей сети: 380 В. Номинальная мощность силового трансформатора: 80 кВА. Масса: 495 кг.                                                                       | 1800      | 1600 | 1400 |
|    | Фрезеровальные машины по бетону                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |      |
| Фрезеровальная машина                                                               | Модели: TSS-MS8 / CIMAR CES-200<br>Характеристики: Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный. Мощность: 5,6 кВт. Ширина обработки: 200 мм. Глубина фрезерования: 8 мм. Масса: 61 кг.                                                                                                 | 6500      | 5500 | 5000 |
| Фрезеровальная машина                                                               | Модели: TSS-MS10-H<br>Характеристики: Мощность: 7,3 л.с. Тип двигателя: бензиновый. Ширина обработки: 250 мм. Глубина фрезерования: 2-8 мм. Масса: 110 кг.                                                                                                                        | 7500      | 6500 | 6000 |
|    | Шлифовальный инструмент                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |      |
| Вибрационные                                                                        | Модели: Makita BO3710<br>Характеристики: Мощность: 190 Вт. Частота холостого хода: 11000 об/мин. Размер абразивной бумаги: 93x228 мм. Размер шлифовальной пластины: 93x185 мм. Масса: 1,6 кг.                                                                                     | 600       | 500  | 400  |
| Ленточные                                                                           | Модели: Makita 9910 / Makita 9404 / DCK KST610 / ЛШМ-100/1200Э<br>Характеристики: Мощность: 650-1200 Вт. Скорость вращения ленты: 200-500 м/мин. Масса: 2,6-5,8 кг.                                                                                                               | 600       | 500  | 400  |
| Эксцентриковые (орбитальные)                                                        | Модели: Makita BO5041 / Интерскол ЭШМ 125/270Э / MAKITA M9204 / Makita BO 5030<br>Характеристики: Мощность: 300 Вт. Амплитуда колебаний: 2.8 мм. Частота колебаний: 8000-24000 кол/мин.<br>Ø диска: 125 мм. Электрорегулировка оборотов: есть.                                    | 600       | 500  | 400  |
| Шлифовальщик по бетону                                                              | Модели: Metabo RSEV 19-125 RT / Hilti DGH 130 / Makita PC 5000C / Интерскол МШУ-125/1400Э / Makita PC5001C / EINHELL TE-DW 180<br>Характеристики: Мощность: 1300- 1900 Вт. Тип шлифования: сухое. Возможность подключения к пылесосу: да. Ø диска: 125 / 130 мм. Масса: 2,5-4 кг. | 1400      | 1200 | 1000 |
| Шлифмашина для стен и потолков                                                      | Модели: Metabo LSV 5-225 / ASpro C6 / ASpro C8 / ASpro 1010A / Makita DSL800Z (аккумуляторная)<br>Характеристики: Мощность: 500-750 Вт. Тип шлифования: сухое. Возможность подключения к пылесосу: да.<br>Ø диска: 225 мм. Посадочный Ø диска: 22,2 / 30 мм.                      | 1500      | 1300 | 1100 |
| Брашировальная                                                                      | Модели: GROWN CT13551-110RSV<br>Характеристики: щеточная сетевая Мощность: 1400 Вт Напряжение: 220 Вес 3,1 кг Скорость вращения, об/мин 1000-4000                                                                                                                                 | 1000      | 800  | 700  |
| Вертикальная                                                                        | Модели: MESSER M3026/ MESSER M3028<br>Характеристики: Мощность: 1900-2200 Вт Диаметр шлифовальной чашки: 180 мм Вес: до 6,6кг                                                                                                                                                     | 1500      | 1300 | 1000 |
|  | Штроборезы (бороздоделы)                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |      |
| С двумя дисками Øом 150 мм                                                          | Модели: Makita SG 150 / MILWAUKEE WCS 45 / Интерскол ПД-150/1800Э<br>Характеристики: Ø посадочного отверстия: 22-23 мм. Ширина реза: 7-45 мм. Глубина реза: 7-65 мм. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность: 1800-2600 Вт. Масса: 5.7-6,6 кг.                           | 1500      | 1200 | 1000 |
| С двумя дисками Øом 125 мм                                                          | Модели: Metabo MFE 30 / Makita SG-1251 J / Интерскол ПД-125/1800Э / MILWAUKEE WCE 30<br>Характеристики: Ширина реза: 10/17/23/29/30 мм. Глубина реза: 0-30 мм. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность: 1400 - 1800 Вт. Масса: 4.3 кг.                                   | 1500      | 1200 | 1000 |
| С двумя дисками Øом 230 мм                                                          | Модели: ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ ЗШ-П65-2600 ПВСТК / ELITECH WCH 2623E / Интерскол ПД-230/2600Э/ ЗУБР ЗШ-П65-2700<br>Характеристики: Ø диска: 230 мм. Мощность: до 2700 Вт. Максимальная глубина реза: 65 мм. Количество рабочих дисков: 2 шт. Масса: 10 кг.                             | 1500      | 1200 | 1000 |
| С одним диском Øом 355 мм                                                           | Модели: Makita 4114S<br>Характеристики: Ø диска: 355 мм. Мощность: 2400 Вт. Максимальная глубина реза: 125 мм. Только для сухого реза. Масса: 10,8кг.                                                                                                                             | 1700      | 1400 | 1200 |
|  | Штукатурные станции                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |
| Штукатурные станции 380В                                                            | Модели: Putzmeister MP 25 / Grand 4 / PowerMix Alfa<br>Характеристики: Питание: 380 В. Производительность: 10-85 л/мин. Дальность подачи: 15 м вертикально, 15-50 м горизонтально. Объем загрузочного бункера: 115-145, 180 л. Масса: 265-270 кг.                                 | 4000      | 3500 | 3000 |
| Штукатурная станция 220В                                                            | Модели: MIXER20<br>Характеристики: Питание: 220 В. Производительность: до 40 л/мин. Дальность подачи: до 15 м. Объем загрузочного бункера: 70л. Масса: 155 кг.                                                                                                                    | 3000      | 2500 | 2000 |
| Шпаклевочная станция                                                                | Модели: Aspro №-4<br>Характеристики: Мощность двигателя: 2200 Вт. Макс. давление: 20 Бар. Производительность: 15 л/мин. Масса: 42 кг.                                                                                                                                             | 3000      | 2500 | 2000 |
| Штукатурный ковш                                                                    | Модели: ПРОФМАШ КШ-4 / pegas pneumatic<br>Характеристики: Объем ковш - 3,5 л Скорость нанесения - 60 м²/час                                                                                                                                                                       | 600       | 500  | 400  |
|  | Электрические резчики (электрорезы)                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Электрорез (Ø диска 355 мм)                                                         | <b>Модели:</b> Messer KX 355D<br><b>Характеристики:</b> Ø диска: 355 мм. Мощность: 2600 Вт. Максимальная глубина реза: 125 мм. Посадочный Ø: 25,4 мм. Масса: 9,7 кг..                                                                                                                                                                                                                                            | 2000 | 1700 | 1400 |
| Электрорез (Ø диска 350 мм)                                                         | <b>Модели:</b> Messer 6832<br><b>Характеристики:</b> Ø диска: 350 мм. Мощность: 3500 Вт. Максимальная глубина реза: 155мм. Посадочный Ø: 25,4 мм. Масса: 7,9 кг.                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000 | 1700 | 1400 |
| Кольцезер (Ø диска 410 мм)                                                          | <b>Модели:</b> MESSER BL400<br><b>Характеристики:</b> Ø диска: 410 мм. Мощность: 5000 Вт. Максимальная глубина реза: 300 мм. . Масса: 10,6 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2500 | 2200 | 1900 |
|    | <b>Электроинструмент</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Прожекторы                                                                          | <b>Модели:</b> FERON / ЗУБР Профессионал<br><b>Характеристики:</b> на штативе Напряжение: 220 В. Цветовая температура 6400К Мощность (Вт) 2x50W                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600  | 500  | 400  |
| Высечные ножницы сетевые                                                            | <b>Модели:</b> Makita JN 1601 / WORTEX NB 1660<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 550-600 Вт. Глубина реза(алюминий до 200 Н/мм2): 2,5мм. Глубина реза (стали до 400 Н/мм2): 1,6мм. Глубина реза (стали до 600 Н/мм2): 1,2мм. Мин. радиус резки: 50мм. Масса: 1,6 кг.                                                                                                                                           | 1100 | 800  | 600  |
| Высечные ножницы аккумуляторные                                                     | <b>Модели:</b> Wortex CNB1825<br><b>Характеристики:</b> Напряжение аккумулятора 18 В. Мах толщина реза 2,5 мм Масса: 2,3 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1100 | 800  | 600  |
| Вязальщик арматуры аккумуляторный                                                   | <b>Модели:</b> Makita DTR 180 / GROST RT508<br><b>Характеристики:</b> Ø арматуры: D10, D13, D16. Напряжение: 12-18 В. Мах количество узлов: 220/5000 шт. Скорость вязки: 0,95 с. Ø проволоки: 0,8-16 мм. Масса: 2,6-4 кг.                                                                                                                                                                                        | 1800 | 1400 | 1000 |
| Гайковерт                                                                           | <b>Модели:</b> Makita TW 0200<br><b>Характеристики:</b> Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 380 Вт. Тип патрона: наружный четырехгранник ½". Ø шурупа: от 10 до 16. Масса: 2,1 кг.                                                                                                                                                                                                                         | 800  | 600  | 500  |
| Гайковерт аккумуляторный                                                            | <b>Модели:</b> HILTI SIW 22T-A / HILTI SIW 9-A22 / Makita DTW 1001 RTJ / Makita DTW 1002 / DCK KDPB998 / CROWN CT22056HX<br><b>Характеристики:</b> Макс.крутящий момент: до 1500 Нм(1). Реверс: есть. Удар: есть. Тип патрона: квадрат ½, 3/4 Масса: 3 кг.                                                                                                                                                       | 1300 | 1100 | 900  |
| Дрели сетевые                                                                       | <b>Модели:</b> Makita HP1630KX2 / Bosch GSB 13RE / Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 650-1200 Вт. Патрон: ключевой. Патрон: до 16 мм. Число оборотов: до 2800 об/мин.                                                                                                                                                                                                                 | 600  | 500  | 400  |
| Дрели-шуруповерты аккумуляторные                                                    | <b>Модели:</b> Makita DF 457 DWE / Makita DDF 453 RFE / Makita DHP 487 Z / Bosch GSR 120-Li / DeWalt DCD 771D2 / Makita HP 347 DWE / Интерскол ДАУ-13/18BK / DCK KDJ203-13 / DCK KDJ206-13 / Hanskonner 1BatterySystem HCD18165BLI<br><b>Характеристики:</b> Напряжение питания: 10-18 В. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion. Максимальный крутящий момент: 28-165 Нм. Количество скоростей: 2 шт. Масса: 1-2кг. | 600  | 500  | 400  |
| Дрель-шурупверт аккумуляторная                                                      | <b>Модели:</b> DeWalt DCF 620 D2K (ленточный шурупверт)<br><b>Характеристики:</b> Напряжение питания: 18 В. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion. Максимальный крутящий момент: 30 Нм. Количество скоростей: 1 шт. Масса: 1,88 кг.                                                                                                                                                                                 | 1000 | 800  | 600  |
| Лобзики электрические                                                               | <b>Модели:</b> Makita 4351 CT / Makita 4329 / Makita JV0600K<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 450-700 Вт. Скорость: 500 - 3100 ходов/мин. Маятниковый ход. Регулировка частоты хода. Быстрозажимное крепление пилки. Масса: 1,9-2,4 кг.                                                                                                                                                                       | 600  | 500  | 400  |
| Миксеры строительные                                                                | <b>Модели:</b> Интерскол КМ-60/1000Э / Hitachi UM16VST / ЗУБР МР-1400-2/ЗУБР МР-1600-2<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 1100 - 1500 Вт. Патрон: M14. Число скоростей: 2 шт. Масса около: 5,5 кг. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой.                                                                                                                                                               | 600  | 500  | 400  |
| Реноваторы                                                                          | <b>Модели:</b> DeWalt DWE 315 / Bosch GOP 30-28/ИНТЕСКОЛ МФИ-500Э/DCK KDMD12<br><b>Характеристики:</b> Потребляемая мощность: 300 Вт - 500 Вт. Число оборотов на холостом ходу: до 22000 об/мин.                                                                                                                                                                                                                 | 600  | 500  | 400  |
| Рубанки                                                                             | <b>Модели:</b> Makita 1911 б / Зубр 3Р-1300-110 / Bosch GHO 6500<br><b>Характеристики:</b> Мощность: 650-1300 Вт. Глубина строгания: 0-4 мм. Ширина обработки: 82-110 мм.                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 | 800  | 600  |
| УШМ (болгарки) 125 мм                                                               | <b>Модели:</b> Metabo WEV 10-125 / Hikoki G12SE3 / ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1200 / УШМ Metabo W 750-125 / ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900 / Makita 9558 HN / Metabo W 1100-125 / Metabo WEQ 1400 / Makita 9565CVL/ УШМ DCK KSM04-125<br><b>Характеристики:</b> Частота холостого хода: 11000-11500 об/мин. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 800-1400 Вт. Шпиндель: M14. Напряжение питания: 220 В. Масса: 1.65-5 кг. | 600  | 500  | 400  |
| УШМ (болгарки) 125 мм аккумуляторные                                                | <b>Модели:</b> Makita DGA504RM / Makita GA013GZ / DCK KDSM03-125<br><b>Характеристики:</b> Емкость аккумулятора: 4 А/ч. Ø диска: 125 мм. Резьба шпинделя: M14. Вес: 2,2-2,5 кг.                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 | 800  | 700  |
| УШМ (болгарки) 150 мм                                                               | <b>Модели:</b> Makita GA6021C<br><b>Характеристики:</b> Частота холостого хода: 9000 об/мин. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 1450 Вт. Шпиндель: M14x2. Напряжение питания: 220 В. Масса: 3 кг.                                                                                                                                                                                                     | 600  | 500  | 400  |
| УШМ (болгарки) 230 мм                                                               | <b>Модели:</b> Bosch GWS 2-230 H / Makita 9069 / Bosch GWS 22-230 JH / Makita GA 9020S / Metabo WE 2000-230 / ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2100<br><b>Характеристики:</b> Частота холостого хода: 6500 об/мин. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 2000-2100 Вт. Шпиндель: M14. Напряжение питания: 220 В. Масса: 5,1 кг.                                                                                         | 800  | 600  | 500  |
| Фены строительные                                                                   | <b>Модели:</b> Makita HG 651 CK / Bosch GHG 23-66 / Wagner Furno 500 / DCK KQB-03-2000<br><b>Характеристики:</b> Расход воздуха: 200-550 л/мин. Регулировка температуры: плавная. ЖК-дисплей. Мощность: 2000/2300 Вт. Рабочая температура: 50-650 град.                                                                                                                                                          | 600  | 500  | 400  |
| Фены строительные (для сварки линолеума)                                            | <b>Модели:</b> ЗИПО Ф-1600<br><b>Характеристики:</b> Расход воздуха: 3 л/с. Регулировка температуры: плавная. Мощность: 1600 Вт. Рабочая температура: 80-650 °С. Масса: 1,05 кг.                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 | 800  | 600  |
| Фрезеры                                                                             | <b>Модели:</b> Makita RP 1800 F / PATRIOT ER 180 / MAKITA RP 2300 FC / Makita RP 0900 K / ИНТЕРСКОЛ универсальный ФМ-67/2200Э/ CROWN СТ11023<br><b>Характеристики:</b> Частота холостого хода: 21000-22000 об/мин. Масса: 6 кг. Потребляемая мощность при непрерывной работе: 1850-2300 Вт. Размер цанги: 6,8-12 мм. Глубина обработки: 0-70 мм.                                                                 | 1000 | 800  | 600  |
| Сваекрут                                                                            | <b>Модели:</b> REBIR 2000Вт<br><b>Характеристики:</b> с реверсом и пультом управления Мощность: 2000Вт Диаметр свай: 57, 76, 89, 108 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3500 | 3200 | 3000 |
|  | <b>Эндоскопы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Видеоинспекторы | <b>Модели:</b> Laserliner Videos open XXL<br><b>Характеристики:</b> Длина: 5 м. Функция записи. Непосредственная передача данных на ПК. Возможно подключение внешнего монитора через TV-Out разъем.                                                    | 1000 | 800 | 600 |
| Видеоэндоскоп   | <b>Модели:</b> iCarTool<br><b>Характеристики:</b> Диаметр камеры: 8 мм. Длина зонда: 2 м. Разрешение камеры: 1280×720 HD. Управление изгибом зонда: двухстороннее. Подсветка: 6 светодиодов с регулировкой яркости. Время работы: 3-4 ч. Вес: 0,45 кг. | 1000 | 800 | 600 |