

# Инъекционный насос ИН-2Э



Электрический инъекционный насос ИН-2Э с питанием 380 В или 220 В предназначен для заполнения швов, трещин и всевозможных пустот под высоким давлением. Насос инъекционный идеально подходит для реставрации больших монолитных или кирпичных объектов с огромным объёмом работ.

Установка питается от сети 380 В или 220 В объем приёмного бункера примерно равен 15 литрам. Установка ИН-2Э проста в управлении имеет небольшой размер и вес для удобства транспортировки конструкцией предусмотрены колёса. Насос удобен для размещения на верхних этажах, настилах, лесах реставрационных объектах. Инъекционный насос поставляется в комплекте со шлангом и наконечником для удобного и прочного соединения с пакером.

## **Комплект поставки:**

- установка,
- шланг диаметр 9 мм. с насадкой-5 м.,
- шланг диаметр 16 мм.-5 м.,
- манометр,
- руководство по эксплуатации.

### **Технические характеристики:**

Максимальное рабочее давление,Бар:	5-10
Производительность, л/мин:	5
Напряжение, В:	380/220
Мощность, кВт:	1.5
Рукав диаметр, мм:	9/16
Габариты, мм:	1400x700x1100
Масса, кг:	25
Объём бункера, л:	15