

Руководство по эксплуатации



Машины фрезеровальные серии MS

Технические характеристики

Машины фрезеровальные MS8-E, MS8-H Ш, MS8-L Ш, MS10-H Ш, MS10-L Ш, MS200 Ш, MS250-A, MS250-C, MS300 Ш, MS400, MS500

Модель	Макс. Ø диска (мм)	Глубина реза (мм)	Длина реза (мм)	Двигатель (тип)	Мощность
MS8-E	200	40	500	Электрический	0.8 кВт
MS8-H / L Ш	250	60	500	Honda / Loncin	5.5 / 6.5 л.с.
MS10-H / L Ш	250	60	600	Honda / Loncin	5.5 / 6.5 л.с.
MS200 Ш	200	40	500	Электрический	0.8 кВт
MS250-A / C	250	60	600 / 700	Электрический	1.1 / кВт
MS300 Ш	300	80	700	Электрический	2.2 кВт
MS400	400	130	700	Электрический	3.0 кВт
MS500	500	170	800	Электрический	4.0 кВт

Особенности модификаций

Компактная серия (MS8, MS200)

- **Назначение:** Резка керамической плитки и тонкого керамогранита.
- **Особенность:** Самые легкие модели, удобны для транспортировки на этажи. Индекс **Ш** указывает на исполнение с подвижной кареткой (шиной).

Бензиновые модели (MS8-H/L, MS10-H/L)

- **Автономность:** Использование двигателей **Honda (H)** или **Loncin (L)** позволяет работать на дорожных объектах или строящихся площадках без электричества.
- **Применение:** Идеальны для подрезки тротуарной плитки и бордюров "в поле".

Профессиональные плиткорезы (MS250-A/C, MS300 Ш)

- **Точность:** Верхнее расположение направляющей обеспечивает идеальный рез без отклонений.
- **Функционал:** Позволяют делать рез под углом **45 градусов** (снятие фаски). Модель **C** обычно имеет увеличенную длину рабочего стола.

Промышленные станки (MS400, MS500)

- **Глубина:** Предназначены для резки кирпича, бетонных блоков и массивных плит природного камня.
 - **Конструкция:** Усиленная станина и мощный водяной насос для охлаждения диска большого диаметра.
-

Общие характеристики серии MS

- **Мокрое резание:** Все станки оснащены системой подачи воды в зону реза для охлаждения диска и пылеподавления.
- **Подвижный стол/каретка:** Обеспечивает плавную подачу материала, что снижает риск сколов.
- **Защита:** Электромоторы защищены от перегрузок и попадания влаги.

Особенности конкретных моделей

TSS MS8-E / MS8-H Ш / MS8-L Ш

- **Компактность:** Малогабаритные станки для работы с тротуарной плиткой.
- **Автономность (H/L):** Модели с бензиновыми двигателями Honda (H) или Loncin (L) позволяют работать в полевых условиях без электросети.
- **Шина (Ш):** Подвижная каретка обеспечивает плавный ход и точность реза.

TSS MS10-H Ш / MS10-L Ш

- **Усиленная тяга:** Оснащены более мощными бензиновыми двигателями (5.5-6.5 л.с.).
- **Применение:** Идеальны для дорожных служб при подрезке бордюрного камня и толстой брусчатки на месте укладки.

TSS MS200 Ш

- **Легкость:** Самый легкий электрический плиткорез в линейке (около 30 кг).
- **Интерьерные работы:** Предназначен для тонкой керамической плитки и мягкого камня.

TSS MS250-A / MS250-C

- **А-серия:** Базовая профессиональная модель для керамогранита.
- **С-серия:** Отличается увеличенной длиной реза (до 700 мм), что важно для современной крупноформатной плитки.
- **Точность:** Верхнее расположение направляющей минимизирует погрешность при длинных пропилах.

TSS MS300 Ш

- **Универсал:** Позволяет устанавливать диск 300 мм, обеспечивая глубину реза до 80 мм.
- **Конструкция:** Усиленная станина гасит вибрации при резке плотного натурального камня (гранит, мрамор).

TSS MS400

- **Строительный стандарт:** Станок для резки кирпича и облицовочного камня.
- **Глубина:** Позволяет прорезать заготовку толщиной до 130 мм за один проход.
- **Маятниковый рез:** Голова станка может опускаться вертикально, позволяя делать погружные пропилы.

TSS MS500

- **Промышленная мощь:** Самый тяжелый станок в серии.
- **Крупный формат:** Глубина реза 170 мм позволяет работать с бетонными блоками и массивными плитами.
- **Безопасность:** Оснащен мощным защитным кожухом и усиленной рамой для работы с дисками диаметром 500 мм.

