



**Тележка гидравлическая  
с удлиненными вилами  
FOXSTER AC25**



Ручная гидравлическая тележка FOXSTER AC25 (L1800) 2500 кг — профессиональное решение для транспортировки сверхдлинных паллет и крупногабаритных грузов на складах, в производственных цехах и логистических центрах.

Это не просто «тележка с длинными вилами» — это специализированный инструмент для работы с грузами, которые не помещаются на стандартных или даже удлинённых моделях. Вилы длиной 1800 мм обеспечивают надёжный захват паллет 1200×1800 мм, строительных панелей, металлических листов, труб и других крупногабаритных материалов, сохраняя устойчивость и контроль даже при максимальной нагрузке.

### **Почему AC25 (L1800) — оптимальный выбор для крупногабаритной логистики?**

- Удлинённые вилы 1800 мм — захват самых длинных паллет и грузов

Длина вилок на 50% больше, чем у стандартных моделей — позволяет уверенно поднимать паллеты 1200×1800 мм, листы ДСП, стальные профили, балки, длинные конструкции и промышленные комплектующие. Ширина вилок 550 мм — обеспечивает равномерное распределение нагрузки и предотвращает перекосы.

- Усиленный гидроцилиндр с хромированным поршнем — стабильность под 2500 кг

Хромирование поршня снижает трение, предотвращает коррозию и продлевает срок службы гидравлической системы. Даже после тысяч циклов подъёма — давление остаётся стабильным, нет утечек и проскальзываний.

- Защитный клапан — безопасность при перегрузках

Клапан автоматически ограничивает давление в системе — предотвращает аварийное опускание груза и повреждение оборудования. Особенно важно при работе с тяжёлыми, хрупкими или ценными грузами.

- Регулировка подвильных тяг — точная настройка под груз

Возможность корректировки тяг позволяет устранить перекосы вилок, выровнять нагрузку и избежать деформации при работе с неравномерно распределёнными грузами. Это снижает риск поломки и повышает срок службы тележки.

- Сдвоенные подвильные ролики — равномерное распределение нагрузки

Два ролика под каждой вилкой — снижают давление на пол, уменьшают износ и повышают устойчивость, особенно при перемещении тяжёлых и длинных грузов. Критично важно при работе с паллетами, выходящими за пределы вилок.

- Полиуретановые колёса — прочность без царапин и химической устойчивости

Передние колёса (180×50 мм) и задние ролики (80×70 мм) — из высокоплотного полиуретана. Они:  
— не трескаются при наезде на острые края,  
— не оставляют следов на эпоксидных и линолеумных полах,  
— устойчивы к маслу, кислотам и моющим средствам — идеальны для промышленных зон и моек.

- Эргономичная ручка с морозостойким антискользящим покрытием — комфорт в любых условиях  
Покрытие не скользит в перчатках, не холодит зимой — обеспечивает надёжный захват даже при низких температурах. Высота 1220 мм — оптимальна для операторов любого роста.

- Антикоррозионное порошковое покрытие — долговечность в агрессивной среде

Покрытие корпуса и вилок — не отслаивается, не выгорает, не царапается. Подходит для работы в условиях влажности, пыли, химикатов и постоянных ударов.

- ✓

Подходит для перемещения грузов до 2500 кг с длиной паллеты до 1800 мм
- ✓

Работает в условиях интенсивной эксплуатации, 6+ часов в смену
- ✓

Идеальна для складов с широкими проходами и ровными полами
- ✗

Не рекомендуется для узких проходов — радиус разворота 1916 мм требует значительного свободного пространства
- ✗

Не подходит для грубых поверхностей — полиуретановые колёса чувствительны к щебню, песку и абразиву

Основные параметры

| Параметр                  | Значение              |
|---------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность          | 2500 кг               |
| Объем гидроузла           | ручная гидравлическая |
| Радиус разворота          | 1916 мм               |
| Ширина прохода с поддоном | 2430 мм               |
| Высота до ручки           | 1220 мм               |

Общие свойства

| Параметр | Значение              |
|----------|-----------------------|
| Бренд    | FOXSTER               |
| Тип      | ручная гидравлическая |

Габариты и вес

| Параметр    | Значение |
|-------------|----------|
| Общая длина | 2180 мм  |
| Вес         | 94 кг    |

## Вилы

| Параметр                | Значение    |
|-------------------------|-------------|
| Длина вил               | 1800 мм     |
| Расстояние между вилами | 230 мм      |
| Размер вилы             | 160×1800 мм |
| Ширина вил              | 550 мм      |
| Высота опущенных вил    | 80 мм       |

## Колесная база

| Параметр             | Значение   |
|----------------------|------------|
| Материал колеса      | полиуретан |
| Размер роликов       | 80×70 мм   |
| Размер рулевых колес | 180×50 мм  |

Если ваш пол — эпоксидный, бетонный или с покрытием — замените стандартные колёса на полиуретановые. Они не оставляют следов, не скользят и служат в 2 раза дольше. Узнайте, как выбрать колёса под тип пола → [Полиуретановые, резиновые и нейлоновые колёса для гидравлических тележек — полное руководство.](#)

# FOXSTER