

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO



YOUTUBE VIDEO



ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО



ПРОПАН
/БУТАН



ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ



BV 471 - Ø 31 см

BV 691 - Ø 34 см



ПАНЕЛЬ НА 1 СОПЛО

BV 471 - Ø 61 см

BV 691 - Ø 71 см



- Прочная стальная рама с метрическими болтами
- Мощный осевой вентилятор
- Давление 250 Па (400 Па для модели с радиальным вентилятором)
- Электронное управление процессом сгорания
- Уникальная кнопка "холодный старт" для аномально холодных климатических условий
- Разъём для подключения аналогового или электронного термостата
- Возможность подсоединения 1, 2 или 4 гибких шлангов
- Отвод продуктов сгорания
- Отдельная горелка RIELLO
- Переключатель "летний - зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Предварительный нагрев топлива
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Ограничительное термореле вентилятора с автоматическим возвратом в исходное состояние
- Ограничительный термостат с функцией ручного перезапуска
- 2 топливных фильтра: в топливном насосе и промежуточный
- Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Прочные колеса
- Защита электронного блока IP 55
- 4 прочных кольца для захвата подъемником
- Доступна модель с давлением воздуха 400 Па (под заказ)

ПАРАМЕТРЫ		BV 471 S	BV 691 S	BV 471SR	BV 691TR	BV 691T
Тепловая мощность	кВт	136	225	136	225	225
	БТЕ/ч	464.000	768.000	464.000	768.000	768.000
	ккал/ч	116.900	193.500	116.900	193.500	193.500
Поток воздуха	м³/ч	8.500	12.800	8500	12.800	12.800
Вентилятор		осевой	осевой	радиальный	радиальный	осевой
Давление воздуха	Па	250	250	400	400	250
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	12,93	21,44	12,93	15,09	15,09
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240	380-400	380-400
Частота	Гц	50	50	50	50	50
Электрическая мощность	кВт	1,5	2,8	2,8	2,8	4,2
Ток потребления	A	6,9	12,6	16	7,6	6,5
Класс защиты		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Диаметр газоотвода Ø	мм	200	200	200	200	200
Диаметр сопла	см	4 x 27 1 x 60	4 x 32 1 x 70	4 x 27 1 x 60	4 x 32 1 x 70	4 x 32 1 x 70
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	1790 x 880 x 1360	2200 x 985 x 1620	2200 x 870 x 1360	2680 x 990 x 1550	2200 x 985 x 1620
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1730 x 755 x 1325	2150 x 840 x 1560	2150 x 760 x 1380	2620 x 840 x 1530	2150 x 840 x 1560
Вес нетто/брутто	кг	270/300	380/410	300/330	400/430	380/410



ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691 С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO



ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО



ПРОПАН
/БУТАН



ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ



Доступна модель с радиальным
вентилятором
BV 471SR и BV 691TR
400 Па



Комплект для рециркуляции воздуха для AIR-BUS (модель с осевым вентилятором)

Гибкий воздухозаборный
шланг
4517.621*
4517.622*

+ Комплект для рециркуляции
воздуха
4240.709 для BV 471
4240.748 для BV 691



* заказывается по метражу

Гибкий воздухозаборный
шланг

+

Комплект для
рециркуляции воздуха



Панель на 1, 2, 4 сопла



Защитный бокс: IP55 дополни-
тельная защита горелки и панели
управления от дождя, грязи и
механических факторов



Внутри защитного бокса:
горелка RIELLO, электронная
панель управления



Горение контролируется циф-
ровой панелью управления.
Цифровая панель позволяет
очень легко и точно настроить
датчики температуры.



Труба для отвода продуктов
сгорания с дополнительным
держателем выведена сверху

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



Прочные слоты для вилочного
погрузчика (опция)



Мощный вентилятор с низким
уровнем шума



Простое подсоединение
к внешнему топливному баку

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691 С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO



Возможна установка передней панели на 1, 2, 4 сопла

Держатели запасного комплекта труб (опция)

Трубчатый теплообменник из нержавеющей стали

Турбулизаторы для повышения эффективности

4 прочных кольца для захвата подъемником

Прочная металлическая рамка с метрическими болтами

Мощный осевой вентилятор с низким уровнем шума

Металлический бокс для защиты горелки и фильтров. IP 55

Удобные ручки для снятия защитного бокса

Стальной боковой бампер (опция)

Камера сгорания из нержавеющей стали

Удобная ручка

Встроенная электронная панель управления с функцией "холодный старт"

Металлические слоты для вилочного погрузчика (опция)



ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

АКСЕССУАРЫ:



ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО



ПРОПАН
/БУТАН



ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ



Комнатный термостат TH5

с кабелем

3 м - **4150.109**

10 м - **4150.112**



Цифровой термостат

THD с кабелем

5 м - **4150.133**

10 м - **4150.134**



Пневматические колеса

BV 471 - **4240.585**

BV 691 - **4240.684**



Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака

4240.580



Шланг для подачи топлива длиной 4 м

(к нагревателю необходимо 2 шланга: подающая и возвратная линия)

4031.460



Комплект вращающихся колес

BV 471 - **4240.598**

BV 691 - **4240.667**



Гибкие шланги для забора топлива из внешнего топливного бака

ACC 281



Топливный шуп

4515.932



Комплект для рециркуляции воздуха (модель с осевым вентилятором)

BV 471 - **4240.709**

BV 691 - **4240.748**



Всасывающий шланг*

BV 471 - **4517.621**

BV 691 - **4517.622**

* заказывается по метражу



Панель на 1 сопло

Ø 60 см - BV 471 - **4240.825**

Ø 70 см - BV 691 - **4240.633**



Панель на 2 сопла

2 x Ø 40 см - BV 471 - **4240.235**

2 x Ø 50 см - BV 691 - **4240.668**



Панель на 4 сопла

4 x Ø 27 см - BV 471

- **4240.553**

4 x Ø 32 см - BV 691

- **4240.669**



Гибкие шланги PBX чернo-желтые длиной 7,6 м

панель на 4 сопла

Ø 31 см - 7,6 м - BV 471 - **4515.553**

Ø 31 см - 3 м - BV 471 - **4515.572**

Ø 34 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.558**



Нейлоновые гибкие шланги черного цвета длиной 7,6 м, сумка-чехол в комплекте

панель на 4 сопла

Ø 31 см - 7,6 м - BV 471 - **4515.360**

Ø 34 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.367**



Топливный бак

BV 471 - 150 л - **4240.780**

BV 691 - 200 л - **4240.800**

панель на 2 сопла

Ø 41 см - 7,6 м BV 471 - **4031.401**

Ø 51 см - 7,6 м BV 691 - **4515.552**

панель на 1 сопло

Ø 61 см - 7,6 м - BV 471 - **4031.038**

Ø 71 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.556**

панель на 2 сопла

Ø 41 см - 7,6 м - BV 471 - **4515.361**

Ø 51 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.366**

панель на 1 сопло

Ø 61 см - 7,6 м - BV 471 - **4515.362**

Ø 71 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.365**



Труба из нержавеющей стали для отвода продуктов сгорания

длиной 1 м

Ø 200 мм - BV 471, BV 691

- **4013.245**



Зонт из нержавеющей стали

Ø 200 мм - BV 471, BV 691

- **4013.250**



Колено 90°

из нержавеющей стали

Ø 200 мм - BV 471, BV 691

- **4013.248**



Слоты для вилочного погрузчика

BV 471 - **4240.576**

BV 691 - **4240.681**



Боковой бампер

BV 471 - **4240.560**

BV 691 - **4240.683**



Комплект для крепления дымохода в рабочем и транспортировочном положении

Ø 200 мм - BV 471, BV 691

BV 471 - **4240.567**

BV 691 - **4240.682**

